

## 参考資料4-5 外装仕上げ又は外装グレード設定一覧

仕上げは、必要な機能を十分に確保し、下表に示される仕上げ内容を参考とし、同等もしくは同等以上の仕様とする。

施設名	部位	仕上げ概要
新庁舎	屋根	陸屋根の場合：保護防水断熱工法
	外壁	花崗石貼り (JISA5003(石材)1等品)
	庇、軒天井	アルミ製
	開口部	主要出入口：SUS製、一般出入口：鋼製SOP塗装、一般開口部：アルミ製
渡り廊下	屋根	陸屋根の場合：保護防水断熱工法
	外壁	アルミ製
	柱	アルミ製
	開口部	一般開口部：アルミ製
車庫	屋根	塗装鋼板
	外壁	塗装鋼板
	庇	アルミ製
	開口部	一般出入口：鋼製SOP塗装、一般開口部：アルミ製、車出入口：鋼製シャッター
門衛所	屋根	塗装鋼板
	外壁	塗装鋼板
	庇	アルミ製
	開口部	一般出入口：鋼製SOP塗装、一般開口部：アルミ製
	床	コンクリート金ゴテ仕上げ
外構	石垣	自然石積み
	車路・駐車場	保水性舗装、白線
	車止め・縁石	コンクリート既製品
	門柱	花崗石貼り (JISA5003(石材)1等品)
	門扉	スチール製
	フェンス	スチール製

(注) アルミの表面仕上げ：アルミの表面処理の種別B-2種  
 SUSの表面仕上げ：HL仕上げ  
 鉄部の塗装：特記なき限り焼付塗装