

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適 用	
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジンユニット	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200H)	15.3	圧入力kN,引抜力kN	700 , 800	147.1	一般用	2 - 2456	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジンユニット	WP-100AC(油圧ユニットTE-200H)	15.2	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	147.1	一般用	2 - 2457	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-72C II	2.95	吐出量l/min,圧力MPa	51 , 20.6	53.2	一般用	2 - 2458	2-7	AA-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリバイレション式・クローラ型	HD-90V	5.2	kW	40.8	40.8	一般用	2 - 2459	2-200	4TNV94L	-	-	なし	第2次基準値
凍結防止剤散布車	開発工建(株)	油圧式走行装置	HK2001S	5	ホッパ容量(m3),駆動方式,乾燥散布剤積載量t級	2 , 6×6 , 2.0	58.8	一般用	2 - 2460	2-217	S4S-E2DT	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX70TN	6.3	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	40.5	トンネル用	2 - 2461	2-63	GC-4JG1	3-1	DPM08L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15USYB	0.76	定格容量(kVA)	15	15	一般用	3 - 120	3-20	3-3TNV88G	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-200×2LS	0.399	定格電流(A)	280	17.8	一般用	3 - 121	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13EK-3L	0.56	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 122	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EK-3	0.61	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 123	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EK-3L	0.685	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 124	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	(株)クボタ	ディーゼルエンジン駆動	K310DGW-S	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	14.7	一般用	3 - 125	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-12KK3	0.325	定格容量(kVA)	12	15.5	一般用	3 - 126	3-37	D1703-K3B	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-15KK3	0.377	定格容量(kVA)	15	23.9	一般用	3 - 127	3-38	V2203-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-20KK3	0.402	定格容量(kVA)	20	23.9	一般用	3 - 128	3-38	V2203-K3A	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGT300M	0.366	定格電流(A)	300	14.7	一般用	3 - 129	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS185SC-3C1	0.86	吐出量(m3/min)	5.2	33.4	一般用	3 - 130	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	クローラ型	U-17	1.62	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	11.8	一般用	3 - 131	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30UR-5	2.97	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	16.8	一般用	3 - 132	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C1	3.81	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	3 - 133	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C1	3.85	吊上能力(t吊)	2.93	18	一般用	3 - 134	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	6SDTL5	1.60	ハケット山積容量(m3)	0.26	18.2	一般用	3 - 135	3-25	V1305-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW20	1.945	ハケット山積容量(m3)	0.3	15.8	一般用	3 - 136	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	ZW20L	1.985	ハケット山積容量(m3)	0.36	15.8	一般用	3 - 137	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN3	19.22	ハケット山積容量m3	2.5	146	トンネル用	3 - 138	GS-346	JDS-C7	3-5	DPM12L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
ホイールローダ	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN3	24.87	ハケット山積容量m3	3.1	195	トンネル用	3 - 139	GS-325	JDS-C11	3-8	DPM14L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	313D CR-TUN	12.80	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	60	トンネル用	3 - 140	GS-419	KDP-C4.2	-	-	未搭載	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VIO27-5B	2.85	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	16.1	一般用	3 - 141	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型	VIO30-5B	3.14	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	18.1	一般用	3 - 142	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型・超小旋回型	B3-6A	3.30	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	18.1	一般用	3 - 143	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	クローラ型	NB-30	2.87	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	16.5	一般用	3 - 144	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20	1.945	ハケット山積容量(m3)	0.3	15.8	一般用	3 - 145	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW20L	1.985	ハケット山積容量(m3)	0.36	15.8	一般用	3 - 146	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値