

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装 置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-1560SAS	0.41	吐出量l/min, 圧力Mpa 60 , 15	24.1	一般用	3 - 201	GS-459	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-2044SAS	0.41	吐出量l/min, 圧力Mpa 44 , 20	24.1	一般用	3 - 202	GS-459	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	ディーゼルエンジン駆動	SJD-3030SAS	0.41	吐出量l/min, 圧力Mpa 30 , 30	24.1	一般用	3 - 203	GS-459	D1105-T-RDM	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	富永物産(株)	ディーゼルエンジン駆動	HIT-35CR3	0.71	定格容量(kVA) 35	35	一般用	3 - 204	3-50	BU-4JJ1T	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-8LSX	0.44	定格容量(kVA) 8	10.8	一般用	3 - 205	3-57	S773L-DG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-12LSX	0.515	定格容量(kVA) 12	15	一般用	3 - 206	3-58	N843-DG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSIB	0.695	定格容量(kVA) 25	22.9	一般用	3 - 207	3-55	BV-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSK	0.615	定格容量(kVA) 25	23.7	一般用	3 - 208	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300LS	0.334	定格電流(A) 250	11.7	一般用	3 - 209	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100HAT (油圧ユニットTE-200C)	15.66	圧入力kN, 引抜力kN 700 , 800	168	一般用	3 - 210	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100AC (油圧ユニットTE-200C)	15.56	圧入力kN, 引抜力kN 800 , 900	168	一般用	3 - 211	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-150P (油圧ユニットTE-200C)	21.86	圧入力kN, 引抜力kN 900 , 1000	168	一般用	3 - 212	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	AZ-100 (油圧ユニットTE-200G)	11.26	圧入力kN, 引抜力kN 1000 , 1100	168	一般用	3 - 213	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-100 (油圧ユニットTE-200C)	12.86	圧入力kN, 引抜力kN 1000 , 1100	168	一般用	3 - 214	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	WP-150 (油圧ユニットTE-200C)	14.26	圧入力kN, 引抜力kN 1500 , 1600	168	一般用	3 - 215	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	PZ-1200 (油圧ユニットTE-200C)	33.46	圧入力kN, 引抜力kN 1500 , 1600	168	一般用	3 - 216	NE-7	C7-IPSJ	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-3	1.62	平積m <sup>3</sup> , 山積m <sup>3</sup> 0.025 , 0.044	11.3	一般用	3 - 217	3-15	L3E-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW375C2	3.82	吊上能力(t吊) 2.93	15.17	一般用	3 - 218	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW376C2	3.86	吊上能力(t吊) 2.93	15.17	一般用	3 - 219	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW507C1R	5.02	吊上能力(t吊) 2.93	17.5	一般用	3 - 220	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
クローラ式杭打機	(株)ワイビーエム	ロータリバイブレーション式	ECO-3V-D	3.06	kW級 14	14	一般用	3 - 221	3-21	S773L-C	-	-	なし	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装 置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	(株)小松製作所	可搬式 ディーゼルエンジン駆動	EQ45BSS-3	1.1	定格容量(kVA) 45	41.2	一般用	2 - 2518	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220ESMB	3.99	定格容量(kVA) 220	199	一般用	2 - 2519	2-135	6D24-TLE2B	-	-	なし	第2次基準値
超高压ウォータージェット	日進機工(株)		NWJ-250250MH	3.38	吐出圧力MPa, 吐出量l/mi 245 , 26	147	一般用	2 - 2520	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値