

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

| 機 械 名         | 会 社 名          | 分 類             | 型 式          | 機械重量 (t) | 諸 元                         | 定格出力 (kW) | 使用区分  | 指定番号  | エンジン (原動機) 認定番号 | エンジン(原動機) 型式   | 黒煙浄化装置 認定番号 | 黒煙浄化装置 型式 | 黒煙低減の方式          | 適用     |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|----------------|-------------|-----------|------------------|--------|
| コンクリートポンプ     | (株)シンテック       | 油圧定置式           | SP-5E-1      | 1.45     | 圧送能力(m3/h) 1~7              | 23.1      | 一般用   | 3-222 | GS-352          | EDM-3TNV88     | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| コンクリートポンプ     | (株)シンテック       | 油圧定置式           | SP-7E-1      | 1.45     | 圧送能力(m3/h) 1~5              | 23.1      | 一般用   | 3-223 | GS-352          | EDM-3TNV88     | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機(溶接機併用)  | (株)やまびこ        | ディーゼルエンジン駆動     | DGW500DM     | 0.614    | 定格容量(kVA), 定格電流(A) 9.9, 480 | 28.6      | 一般用   | 3-224 | 3-51            | V1505-K3B      | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 空気圧縮機         | 北越工業(株)        | 可搬式 スクリュー エンジン掛 | PDS175S-5C3  | 0.74     | 吐出量(m3/min) 5               | 34.9      | 一般用   | 3-225 | GS-353          | EDM-4TNV88     | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 空気圧縮機         | 北越工業(株)        | 可搬式 スクリュー エンジン掛 | PDS175SC-5C3 | 0.75     | 吐出量(m3/min) 5               | 34.9      | 一般用   | 3-226 | GS-353          | EDM-4TNV88     | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | 北越工業(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | SDG45S-3B1   | 0.905    | 定格容量(kVA) 45                | 45.6      | 一般用   | 3-227 | 3-48            | V3800-DI-T-K3A | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | 北越工業(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | SDG45S-7B1   | 1.060    | 定格容量(kVA) 45                | 45.6      | 一般用   | 3-228 | 3-48            | V3800-DI-T-K3A | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 空気圧縮機         | デンヨー(株)        | 可搬式 スクリュー エンジン掛 | DIS-55LB     | 0.325    | 吐出量(m3/min) 1.56            | 12.5      | 一般用   | 3-229 | 3-2             | D722-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 空気圧縮機         | デンヨー(株)        | 可搬式 スクリュー エンジン掛 | DIS-70LB     | 0.45     | 吐出量(m3/min) 2.0             | 16.2      | 一般用   | 3-230 | 3-6             | D905-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 空気圧縮機         | デンヨー(株)        | 可搬式 スクリュー エンジン掛 | DIS-70LB-C   | 0.45     | 吐出量(m3/min) 2.0             | 16.2      | 一般用   | 3-231 | 3-6             | D905-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | DA-6000LS    | 0.239    | 定格容量(kVA) 6                 | 7.7       | 一般用   | 3-232 | 3-1             | Z482-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | TLG-6LSX     | 0.26     | 定格容量(kVA) 6                 | 8.0       | 一般用   | 3-233 | 3-1             | Z482-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | DCA-6LSX     | 0.379    | 定格容量(kVA) 6                 | 7.7       | 一般用   | 3-234 | 3-6             | D905-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | TLG-7.5LSK   | 0.26     | 定格容量(kVA) 7.5               | 8.0       | 一般用   | 3-235 | 3-1             | Z482-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | DCA-10LSX    | 0.503    | 定格容量(kVA) 10                | 12.4      | 一般用   | 3-236 | 3-23            | D1403-K3A      | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | DCA-13LSK    | 0.503    | 定格容量(kVA) 13                | 12.4      | 一般用   | 3-237 | 3-23            | D1403-K3A      | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン駆動     | DCA-15LSK    | 0.516    | 定格容量(kVA) 15                | 14.7      | 一般用   | 3-238 | 3-24            | D1703-K3A      | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 電気溶接機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン付      | TLW-230LS    | 0.285    | 定格電流(A) 200                 | 9.6       | 一般用   | 3-239 | 3-1             | Z482-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 電気溶接機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン付      | SDW-225LSK   | 0.313    | 定格電流(A) 200                 | 8.8       | 一般用   | 3-240 | 3-1             | Z482-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 電気溶接機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン付      | DAW-300LS    | 0.3      | 定格電流(A) 280                 | 14.7      | 一般用   | 3-241 | 3-2             | D722-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 電気溶接機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン付      | DLW-300LS    | 0.379    | 定格電流(A) 280                 | 14.5      | 一般用   | 3-242 | 3-60            | 3-3TNM68G      | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 電気溶接機         | デンヨー(株)        | ディーゼルエンジン付      | DLW-300LSW   | 0.405    | 定格電流(A) 280                 | 17.3      | 一般用   | 3-243 | 3-6             | D905-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | 日本車輛製造(株)      | ディーゼルエンジン駆動     | NES25TI      | 0.61     | 定格容量(kVA) 25                | 23.5      | 一般用   | 3-244 | 3-56            | BV-4LE1        | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 発動発電機         | 日本車輛製造(株)      | ディーゼルエンジン駆動     | NES25TIL     | 0.69     | 定格容量(kVA) 25                | 23.5      | 一般用   | 3-245 | 3-56            | BV-4LE1        | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 小型パックホウ(ミニホウ) | 北越工業(株)        | クローラ型           | AX14-4       | 1.380    | 平積(m3), 山積(m3) 0.025, 0.044 | 10.7      | 一般用   | 3-246 | 3-10            | 3TNV70         | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 不整地運搬車        | (株)クボタ         | クローラ型・油圧ダンプ式    | RG-25Y       | 1.17     | 積載質量(t) 1.8                 | 15.9      | 一般用   | 3-247 | 3-8             | D902-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| 不整地運搬車        | (株)ウインブルヤマガチ   | クローラ型・油圧ダンプ式    | WB18β        | 1.17     | 積載質量(t) 1.8                 | 15.9      | 一般用   | 3-248 | 3-8             | D902-K3A       | -           | -         | -                | 第3次基準値 |
| コンクリート吹付機     | ニシオティーアンドエム(株) | 湿式              | GMB35C       | 24       | 吹付能力(m3/h) 16               | 168       | トンネル用 | 3-249 | NE-7            | C7-IPS         | 3-18        | DCF4.9    | セラミックハニカム触媒付フィルタ | 第3次基準値 |
| コンクリート吹付機     | ニシオティーアンドエム(株) | 湿式及び乾式 エレクター付   | EJS II       | 36       | 支保最大重量(t) 1 × 2             | 168       | トンネル用 | 3-250 | NE-7            | C7-IPS         | 3-18        | DCF4.9    | セラミックハニカム触媒付フィルタ | 第3次基準値 |
| コンクリート吹付機     | (株)トンネルのレンタル   | 湿式・コンプレッサ非搭載型   | TC-B1-TN     | 5.5      | 吐出量(m3級) 6~29               | 35.4      | トンネル用 | 3-251 | GS-384          | V2203-EDM      | 3-1         | DPM08L7   | セラミックハニカム触媒付フィルタ | 第3次基準値 |

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

| 機 械 名 | 会 社 名   | 分 類         | 型 式         | 機械重量 (t) | 諸 元           | 定格出力 (kW) | 使用区分 | 指定番号   | エンジン (原動機) 認定番号 | エンジン(原動機) 型式  | 黒煙浄化装置 認定番号 | 黒煙浄化装置 型式 | 黒煙低減の方式 | 適用     |
|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------|------|--------|-----------------|---------------|-------------|-----------|---------|--------|
| 発動発電機 | 北越工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | SDG400S-3A6 | 5.07     | 定格容量(kVA) 400 | 357       | 一般用  | 2-2521 | 2-34            | SA6D140E-3-A  | -           | -         | なし      | 第2次基準値 |
| 発動発電機 | 北越工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | SDG500S-3A6 | 6.09     | 定格容量(kVA) 500 | 427       | 一般用  | 2-2522 | 2-283           | SAA6D140E-3-B | -           | -         | なし      | 第2次基準値 |