

土木工事標準歩掛等の訂正 重建設機械分解・組立

工種名	誤	正																																																																																																																				
重建設機械 分解・組立	<p>2. 施工歩掛</p> <p>2-1 使用機械の規格選定</p> <p style="text-align: center;">分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表2.1 クレーンの規格選定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機械区分</th> <th rowspan="2">規格</th> <th colspan="2">分解組立用クレーン</th> </tr> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ブルドーザ</td> <td>21 t 級以下</td> <td rowspan="3">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>44 t 級以下</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>63 t 級以下</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機</td> <td>質量60 t 以下</td> <td rowspan="4">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量120 t 以下</td> <td rowspan="3">25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量60 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量120 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量180 t 以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">クローラクレーン系</td> <td>35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m³含む)</td> <td rowspan="4">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m³以下含む)</td> <td rowspan="3">50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m³以下含む)</td> </tr> <tr> <td>300 t 吊以下</td> </tr> <tr> <td>トラッククレーン系</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">クローラ式杭打機</td> <td>質量60 t 以下</td> <td rowspan="3">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td rowspan="3">50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量100 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量150 t 以下</td> </tr> <tr> <td>オールケーシング掘削機 〔掘置式〕</td> <td>表1.1 参照</td> <td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕</td> <td>60~65 t 吊</td> </tr> <tr> <td>連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>45 t 吊</td> </tr> <tr> <td>連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)</td> <td>表1.1 参照</td> <td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> </tbody> </table>	機械区分	規格	分解組立用クレーン		機械名	規格	バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	ブルドーザ	21 t 級以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	44 t 級以下	50 t 吊	63 t 級以下	25 t 吊	地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	質量120 t 以下	25 t 吊	質量60 t 以下	質量120 t 以下	質量180 t 以下		クローラクレーン系	35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m ³ 含む)	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む)	50 t 吊	150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む)	300 t 吊以下	トラッククレーン系	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	クローラ式杭打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	質量100 t 以下	質量150 t 以下	オールケーシング掘削機 〔掘置式〕	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕	60~65 t 吊	連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	45 t 吊	連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕	50 t 吊	<p>2. 施工歩掛</p> <p>2-1 使用機械の規格選定</p> <p style="text-align: center;">分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表2.1 クレーンの規格選定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機械区分</th> <th rowspan="2">規格</th> <th colspan="2">分解組立用クレーン</th> </tr> <tr> <th>機械名</th> <th>規格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ブルドーザ</td> <td>21 t 級以下</td> <td rowspan="3">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>44 t 級以下</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>63 t 級以下</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機</td> <td>質量60 t 以下</td> <td rowspan="4">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量120 t 以下</td> <td rowspan="3">25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量60 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量120 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量180 t 以下</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">クローラクレーン系</td> <td>35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m³含む)</td> <td rowspan="4">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>25 t 吊</td> </tr> <tr> <td>80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m³以下含む)</td> <td rowspan="3">50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m³以下含む)</td> </tr> <tr> <td>300 t 吊以下</td> </tr> <tr> <td>トラッククレーン系</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">クローラ式杭打機</td> <td>質量60 t 以下</td> <td rowspan="3">ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕</td> <td rowspan="3">50 t 吊</td> </tr> <tr> <td>質量100 t 以下</td> </tr> <tr> <td>質量150 t 以下</td> </tr> <tr> <td>オールケーシング掘削機 〔掘置式〕</td> <td>表1.1 参照</td> <td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕</td> <td>60~65 t 吊</td> </tr> <tr> <td>連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)</td> <td>表1.1 参照</td> <td>ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕</td> <td>45 t 吊</td> </tr> <tr> <td>連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)</td> <td>表1.1 参照</td> <td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕</td> <td>50 t 吊</td> </tr> </tbody> </table>	機械区分	規格	分解組立用クレーン		機械名	規格	バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	ブルドーザ	21 t 級以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	44 t 級以下	50 t 吊	63 t 級以下	25 t 吊	地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	質量120 t 以下	25 t 吊	質量60 t 以下	質量120 t 以下	質量180 t 以下		クローラクレーン系	35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m ³ 含む)	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊	80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む)	50 t 吊	150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む)	300 t 吊以下	トラッククレーン系	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	クローラ式杭打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊	質量100 t 以下	質量150 t 以下	オールケーシング掘削機 〔掘置式〕	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕	60~65 t 吊	連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕	45 t 吊	連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕	50 t 吊
	機械区分			規格	分解組立用クレーン																																																																																																																	
機械名		規格																																																																																																																				
バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
ブルドーザ	21 t 級以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
	44 t 級以下		50 t 吊																																																																																																																			
	63 t 級以下		25 t 吊																																																																																																																			
地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
	質量120 t 以下		25 t 吊																																																																																																																			
	質量60 t 以下																																																																																																																					
	質量120 t 以下																																																																																																																					
質量180 t 以下																																																																																																																						
クローラクレーン系	35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m ³ 含む)	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
	80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む)		50 t 吊																																																																																																																			
	150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む)																																																																																																																					
	300 t 吊以下																																																																																																																					
トラッククレーン系	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
クローラ式杭打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
	質量100 t 以下																																																																																																																					
	質量150 t 以下																																																																																																																					
オールケーシング掘削機 〔掘置式〕	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕	60~65 t 吊																																																																																																																			
連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	45 t 吊																																																																																																																			
連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕	50 t 吊																																																																																																																			
機械区分	規格	分解組立用クレーン																																																																																																																				
		機械名	規格																																																																																																																			
バックホウ系掘削機 [トンネル用機械]	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
ブルドーザ	21 t 級以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
	44 t 級以下		50 t 吊																																																																																																																			
	63 t 級以下		25 t 吊																																																																																																																			
地盤改良機械 中層混合処理機 サンドパイル打機 粉体噴射攪拌機 深層混合処理機 ペーパードレーン打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
	質量120 t 以下		25 t 吊																																																																																																																			
	質量60 t 以下																																																																																																																					
	質量120 t 以下																																																																																																																					
質量180 t 以下																																																																																																																						
クローラクレーン系	35 t 吊以下 (クラムシエル平積0.6m ³ 含む)	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	25 t 吊																																																																																																																			
	80 t 吊以下 (クラムシエル平積2.0m ³ 以下含む)		50 t 吊																																																																																																																			
	150 t 吊以下 (クラムシエル平積3.0m ³ 以下含む)																																																																																																																					
	300 t 吊以下																																																																																																																					
トラッククレーン系	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
クローラ式杭打機	質量60 t 以下	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (第2次基準値)〕	50 t 吊																																																																																																																			
	質量100 t 以下																																																																																																																					
	質量150 t 以下																																																																																																																					
オールケーシング掘削機 〔掘置式〕	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第1次基準値)〕	60~65 t 吊																																																																																																																			
連続地中壁用機械 (地下連続壁施工機)	表1.1 参照	ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕	45 t 吊																																																																																																																			
連続地中壁用機械 (クローラ式アースオーガ)	表1.1 参照	クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型〕	50 t 吊																																																																																																																			
	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">削除</div>																																																																																																																					
	<p>(注)1. ラフテレーンクレーン、クローラクレーンは、賃料とする。 ただし、オールケーシング掘削機〔掘置式〕の分解組立用クローラクレーンは、租料とする。</p> <p>2. 連続地中壁用機械(クローラ式アースオーガ)の分解組立用クレーンの機械運転単価は、「第2編3章共通工⑥連続地中壁工(柱列式)」による。</p> <p>3. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。</p>	<p>(注)1. ラフテレーンクレーン、クローラクレーンは、賃料とする。 ただし、オールケーシング掘削機〔掘置式〕の分解組立用クローラクレーンは、租料とする。</p> <p>2. 連続地中壁用機械(クローラ式アースオーガ)の分解組立用クレーンの機械運転単価は、「第2編3章共通工⑥連続地中壁工(柱列式)」による。</p> <p>3. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。</p>																																																																																																																				