

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS100L-5C5	0.520	吐出量(m <sup>3</sup> /min),吐出圧力(MPa)	2.8 . 0.7	19.2	一般用	3 - 707	3-35	D1105-K3B		なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS100LC-5C5	0.530	吐出量(m <sup>3</sup> /min),吐出圧力(MPa)	2.8 . 0.7	19.2	一般用	3 - 708	3-35	D1105-K3B		なし	第3次基準値	
全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1500AL III (油圧ユニットSPU-130)	29.0	最大掘削径(mm)	1500	115	一般用	3 - 709	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	8SDT5	1.945	バケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.30	15.8	一般用	3 - 710	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)豊田自動織機	普通	8SDT7	2.740	バケット山積容量(m <sup>3</sup> )	0.40	18.2	一般用	3 - 711	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クロー型	U-20-3A	1.98	平積m <sup>3</sup> ,山積m <sup>3</sup>	0.058 . 0.080	14.0	一般用	3 - 712	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クロー型	U-25-3A	2.43	平積m <sup>3</sup> ,山積m <sup>3</sup>	0.065 . 0.088	15.5	一般用	3 - 713	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
不整地運搬車	(株)ウインブルヤマグチ	クロー型・油圧タンク式	WB10γ-TB	0.890	積載質量(t)	0.99	10.6	一般用	3 - 714	3-59	Z602-K3A		なし	第3次基準値	
アースオーガ	(株)ワイビーエム	クロー型	GI-35C-4	5.550	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	11 . 600	18.9	一般用	3 - 715	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値