

（警音器）

第 141 条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第 43 条第 2 項の告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。

- 一 音が自動的に断続するもの
 - 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの
 - 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの
- 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第 43 条第 3 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
- 一 警音器の音の大きさ（2 以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和）は、自動車の前方 7 m の位置において 112dB 以下 93dB 以上（動力が 7 kW 以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、112dB 以下 83dB 以上）であること。
 - 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
- 3 音の大きさが前項第 1 号に規定する範囲内でないおそれがあるときは、音量計を用いて次の各号により計測するものとする。
- 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。
 - 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から 7 m の位置の地上 0.5m から 1.5m の高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
 - 三 聴感補正回路は A 特性とする。
 - 四 原動機は、停止した状態とする。
 - 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
 - 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。
 - イ 計測は 2 回行い、1 dB 未満は切り捨てるものとする。
 - ロ 2 回の計測値の差が 2 dB を超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も前項第 1 号に規定する範囲内でない場合には有効とする。
 - ハ 2 回の計測値（二により補正した場合には、補正後の値）の平均を音の大きさとする。
 - ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が 3 dB 以上 10dB 未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3 dB 未満の場合には計測値を無効とする。

（単位：dB）

計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差	3	4	5	6	7	8	9
補正値	3	2	1				

- 4 前項の規定にかかわらず、平成 15 年 12 月 31 日以前に製作された自動車にあつては、次により計測できるものとする。
- 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。

- 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から 2 m の位置の地上 1 m の高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
- 三 聴感補正回路は C 特性とする。
- 四 原動機は、停止した状態とする。
- 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。
- 六 計測値の取扱いは、前項第 6 号の規定を準用する。