

その他自動車

当該自動車の製造又は輸入の事業を行う者の氏名又は名称 アウディ ジャパン株式会社

ガソリン乗用車・RV車

車名	通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	エネルギー消費効率 (km/L)	1 km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	車両重量 (kg)	主要燃費向上対策	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル
			型式	総排気量 (L)						主要排出ガス対策	駆動形式	その他	
アウディ	アウディ TT クーペ 1.8T	GH-8NBVR	BVR	1.78	6AT (E・LTC)	10.2	227.6	1,330 ~ 1,400	V	3W AS	F		
	アウディ TT クーペ 1.8T アウディ TT ロードスター 1.8T	GH-8NAUQ	AUQ	1.780	6AT (E・LTC)	10.0	232.2	1,330 ~ 1,400	V	3W AS	F		
		GH-8NAUQ	AUQ	1.780	5MT	11.8	196.8	1,300 ~ 1,370	V	3W AS	F		
	アウディ TT クーペ 3.2 クワトロ	GH-8NBHEF	BHE	3.188	6AT (E)	9.4	247.0	1,550	V	3W AS	A		
	アウディ A3 1.6	GH-8PBSE	BSE	1.595	6AT (E・LTC)	12.2	190.3	1,320 ~ 1,390	EP	3W,AS	F		
	アウディ A3 1.6	GH-8PBGU	BGU	1.595	6AT (E・LTC)	12.4	187.2	1,320 ~ 1,340	EP	3W,AS EGR	F		
	アウディ A3 2.0 FSI	GH-8PBLX	BLX	1.984	6AT (E・LTC)	11.8	196.8	1,390 ~ 1,410	V,D,L EP	3W EGR	F		
	アウディ A3 2.0 FSI	GH-8PBLR	BLR	1.984	6AT (E・LTC)	12.6	184.3	1,390 ~ 1,430	V,D, EP	3W EGR	F		
	アウディ A3 2.0 T FSI	GH-8PAXX	AXX	1.984	6AT (E)	12.8	181.4	1,430 ~ 1,470	V,D, EP	3W	F		
	アウディ A3 3.2 クワトロ	GH-8PBMJF	BMJ	3.188	6AT (E)	10.0	232.2	1,600 ~ 1,640	V	3W AS	A		
	アウディ A4 2.0	GH-8EALT	ALT	1.984	CVT	11.8	196.8	1,470 ~ 1,490	V,C	3W	F	減速比 4.555	
		GH-8EALT	ALT	1.984	CVT	11.2	207.3	1,470 ~ 1,490	V,C	3W	F	減速比 4.777	
	アウディ A4 2.0T FSI クワトロ アウディ A4 アバント 2.0T FSI クワトロ	GH-8EBGBF	BGB	1.984	6AT (E・LTC)	9.8	236.9	1,630 ~ 1,700	V,D	3W	A		
	アウディ A4 3.2 FSI クワトロ アウディ A4 アバント 3.2 FSI クワトロ	GH-8EAUKF	AUK	3.122	6AT (E・LTC)	8.5	273.1	1,660 ~ 1,730	V,D	3W	A		
	アウディ A4 カブリオレ 2.4	GH-8HBDV	BDV	2.393	CVT	10.2	227.6	1,740	V,C	3W AS	F		
	アウディ S4 アウディ S4 アバント	GH-8EBBKF	BBK	4.163	6AT (E・LTC)	7.3	318.0	1,750	V	3W AS	A	類別001,002	
		GH-8EBBKF	BBK	4.163	6AT (E・LTC)	6.6	351.8	1,770 ~ 1,820	V	3W AS	A	類別003,004, 101 ~ 104	
	アウディ A3 2.0T FSI	GH-8PBWA	BWA	1.984	6AT	12.4	187.2	1,430 ~ 1,500	V,D EP	3W	F		
	アウディ A6 2.4	GH-4FBDW	BDW	2.393	CVT	9.5	244.4	1,670 ~ 1,690	V,C	3W AS	F		
	アウディ A6 3.2 クワトロ	GH-4FAUKS	AUK	3.122	6AT (E・LTC)	8.7	266.9	1,790 ~ 1,810	V,D	3W	A		
	アウディ A6 4.2 クワトロ	GH-4FBATS	BAT	4.163	6AT (E・LTC)	7.0	331.7	1,850 ~ 1,870	V	3W AS	A		
	アウディ オールロード クワトロ	GH-4BBESF	BES	2.671	5AT (E・LTC)	7.7	301.5	1,860 ~ 1,880	V	3W AS	A		
	アウディ A8 3.2 クワトロ	GH-4EBPKF	BPK	3.122	6AT (E・LTC)	8.0	290.2	1,890 ~ 1,910	V	3W	A		
アウディ A8 3.7 クワトロ	GH-4EBFLF	BFL	3.696	6AT (E・LTC)	7.2	322.5	1,910 ~ 1,930	V	3W AS	A			
アウディ A8 4.2 クワトロ	GH-4EBFMF	BFM	4.172	6AT (E・LTC)	6.9	336.5	1,910 ~ 1,930	V	3W AS	A			
アウディ A8 4.2 クワトロ LWB	GH-4EBFML	BFM	4.172	6AT (E・LTC)	7.5	309.6	1,950 ~ 2,000	V	3W AS	A			
アウディ A8 6.0 クワトロ	GH-4EBHTF	BHT	5.998	6AT (E・LTC)	6.1	380.6	2,050 ~ 2,100	V	3W AS	A			
アウディ A8 6.0 クワトロ NWB	GH-4EBHTN	BHT	5.998	6AT (E・LTC)	5.5	422.1	2,010 ~ 2,060	V	3W AS	A			