

ガソリン乗用車・RV車

通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	エネルギー消費効率 (km/L)	1km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	車両重量 (kg)	主要燃費向上対策	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル
		型式	総排気量 (L)						主要排出ガス対策	駆動形式	その他	
レガシィ	TA-BL5	EJ20	1.994	5MT	13.4	173.3	1340 ~ 1390	V	3W	A	DOHC	
	TA-BL5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	13.0	178.6	1360 ~ 1410	V	3W	A	DOHC	
	TA-BL5	EJ20	1.994	5MT	13.0	178.6	1400 ~ 1450	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-BL5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	13.0	178.6	1430 ~ 1480	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5MT	13.4	173.3	1360 ~ 1420	V	3W	A	DOHC	
	TA-BP5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	13.0	178.6	1380 ~ 1440	V	3W	A	DOHC	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5MT	13.0	178.6	1420 ~ 1480	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	13.0	178.6	1410 ~ 1510	V	3W	A	ターボチャージャー	
	CBA-BP9	EJ25	2.457	4AT (E-LTC)	13.0	178.6	1410 ~ 1480		EGR 3W	A		_____
	CBA-BL5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	14.0	165.8	1330 ~ 1380		EGR 3W	A		_____
	CBA-BP5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	14.0	165.8	1350 ~ 1410		EGR 3W	A		_____
	TA-BP5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	12.2	190.3	1520	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	11.4	203.7	1520 ~ 1540	V	3W	A	ターボチャージャー Spec.B	
	CBA-BPE	EZ30	2.999	5AT (E-LTC)	11.0	211.1	1520 ~ 1570	V	3W	A		_____
	TA-BL5	EJ20	1.994	5MT	12.0	193.5	1420 ~ 1470	V	3W	A	ターボチャージャー Spec.B	
	TA-BL5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	12.0	193.5	1450 ~ 1500	V	3W	A	ターボチャージャー Spec.B	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5MT	12.0	193.5	1440 ~ 1500	V	3W	A	ターボチャージャー Spec.B	
	TA-BP5	EJ20	1.994	5AT (E-LTC)	12.0	193.5	1470 ~ 1510	V	3W	A	ターボチャージャー Spec.B	
	CBA-BLE	EZ30	2.999	5AT (E-LTC)	11.6	200.1	1450 ~ 1510	V	3W	A		_____
	CBA-BLE	EZ30	2.999	6MT	9.8	236.9	1460 ~ 1510	V	3W	A		_____
CBA-BLE	EZ30	2.999	6MT	9.5	244.4	1520	V	3W	A		_____	
CBA-BPE	EZ30	2.999	5AT (E-LTC)	11.6	200.1	1470 ~ 1510	V	3W	A		_____	
CBA-BPE	EZ30	2.999	6MT	9.8	236.9	1480 ~ 1510	V	3W	A		_____	
CBA-BPE	EZ30	2.999	6MT	9.5	244.4	1520 ~ 1550	V	3W	A		_____	
フォレスター	CBA-SG5	EJ20	1.994	5MT	13.6	170.7	1370 ~ 1400		EGR 3W	A		_____
	CBA-SG5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	13.0	178.6	1390 ~ 1420		EGR 3W	A		_____
	TA-SG5	EJ20	1.994	5MT	13.0	178.6	1430 ~ 1460	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-SG5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	13.0	178.6	1450 ~ 1480	V	3W	A	ターボチャージャー	
	TA-SG5	EJ20	1.994	5MT	12.2	190.3	1440 ~ 1470	V	3W	A	ターボチャージャー クロスホーツ	
	TA-SG5	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	12.2	190.3	1460 ~ 1490	V	3W	A	ターボチャージャー クロスホーツ	
	TA-SG9	EJ25	2.457	6MT	10.0	232.2	1490	V	3W	A		
インプレッサ	LA-GD2	EJ15	1.493	5MT	16.6	139.9	1170 ~ 1190		EGR 3W	F		
	LA-GG2	EJ15	1.493	5MT	16.6	139.9	1200 ~ 1220		EGR 3W	F		
	LA-GD3	EJ15	1.493	5MT	16.0	145.1	1230 ~ 1250		EGR 3W	A		
	LA-GG3	EJ15	1.493	5MT	16.0	145.1	1260		EGR 3W	A		
	TA-GD3	EJ15	1.493	4AT (E-LTC)	13.4	173.3	1270 ~ 1280		EGR 3W	A		
	TA-GG3	EJ15	1.493	4AT (E-LTC)	13.4	173.3	1290 ~ 1310		EGR 3W	A		
	TA-GD9	EJ20	1.994	5MT	13.0	178.6	1300 ~ 1330	V	EGR 3W	A		

インプレッサ	TA-GG9	EJ20	1.994	5MT	13.0	178.6	1330 ~ 1360	V	EGR 3W	A		
	TA-GG3	EJ15	1.493	5MT	15.0	154.8	1270 ~ 1280		EGR 3W	A		
	LA-GD2	EJ15	1.493	4AT (E-LTC)	15.0	154.8	1200 ~ 1220		EGR 3W	F		
	LA-GG2	EJ15	1.493	4AT (E-LTC)	15.0	154.8	1230 ~ 1250		EGR 3W	F		
	LA-GD3	EJ15	1.493	4AT (E-LTC)	14.2	163.5	1260		EGR 3W	A		
	TA-GD9	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	12.2	190.3	1320 ~ 1350	V	EGR 3W	A		
	TA-GG9	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	12.2	190.3	1350 ~ 1380	V	EGR 3W	A		
	TA-GDA	EJ20	1.994	5MT	11.8	196.8	1360 ~ 1390	V	3W	A		
	TA-GDA	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	11.4	203.7	1390 ~ 1420	V	3W	A		
	TA-GGA	EJ20	1.994	5MT	11.8	196.8	1380 ~ 1410	V	3W	A		
	TA-GGA	EJ20	1.994	4AT (E-LTC)	11.4	203.7	1410 ~ 1440	V	3W	A		
	GH-GDB	EJ20	1.994	6MT	10.2	227.6	1340 ~ 1460	V	3W	A		
トラヴィック	TA-XM182	Z18	1.795	4AT (E-LTC)	11.0	211.1	1420 ~ 1440		3W	F		
*1	TA-XM220	Z22	2.198	4AT (E-LTC)	10.6	219.0	1450 ~ 1480		EGR 3W	F		

(注) *印の付いている通称名については、アダムオベルAGが製造事業者である。