

排出ガス対策型エンジン認定一覧表

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定格点		最大トルク点		無負荷回転数		適用
				出力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最高 min-1	最低 min-1	
2-336	(株)クボタ	D782-K2B	高回転・高負荷	14.7	3200	49.3	2400	3475	900	第2次基準値
			高回転・低負荷	10.5	3200	38.6	2200			
			低回転・高負荷	9.9	2000	47.3	2000			
			低回転・低負荷	8.0	2000	38.2	2000			
2-337	(株)クボタ	V1505-K2A	高回転・高負荷	26.2	3000	95.5	2200	3220	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	14.0	3000	64.9	2000			
			低回転・高負荷	19.9	2000	95.0	2000			
			低回転・低負荷	13.6	2000	64.9	2000			
2-338	(株)クボタ	V3300-K2A	高回転・高負荷	49.0	2300	227	1400	2550	700	第2次基準値
			高回転・低負荷	41.0	2300	207	1400			
			低回転・高負荷	41.8	1800	227	1400			
			低回転・低負荷	36.8	1800	207	1400			
2-339	(株)小松製作所	3D67E-1	高回転・高負荷	14.7	3200	49.3	2400	3475	900	第2次基準値
			高回転・低負荷	10.5	3200	38.6	2200			
			低回転・高負荷	9.9	2000	47.3	2000			
			低回転・低負荷	8.0	2000	38.2	2000			
2-340	DEUTZ AG	BF4M2012 CE	高回転・高負荷	74.9	2500	390	1500	2900	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	60.0	2500	300	1500			
			低回転・高負荷	70.0	1800	390	1500			
			低回転・低負荷	55.0	1800	300	1500			
2-341	キャタピラー・ハロー・システムズ・インク	2372/2400	仕様1	84.8	2400	388	1400	2640	700	第2次基準値
2-342	井関農機(株)	RE	高回転・高負荷	62.0	2200	309	1400	2380	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	50.0	2200	273	1400			
			低回転・高負荷	58.9	2000	309	1400			
			低回転・低負荷	49.5	2000	273	1400			
2-343	井関農機(株)	RG	高回転・高負荷	74.5	2400	418	1250	2570	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	59.0	2400	345	1400			
			低回転・高負荷	72.6	2000	418	1250			
			低回転・低負荷	61.2	2000	345	1400			
2-344	井関農機(株)	RK	高回転・高負荷	106.0	2200	520	1400	2420	700	第2次基準値
			高回転・低負荷	80.0	2200	457	1400			
			低回転・高負荷	100.5	2000	520	1400			
			低回転・低負荷	81.7	2000	457	1400			
2-345	Iム・イス・ケ-農業機械(株)	RE	高回転・高負荷	62.0	2200	309	1400	2380	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	50.0	2200	273	1400			
			低回転・高負荷	58.9	2000	309	1400			
			低回転・低負荷	49.5	2000	273	1400			

排出ガス対策型エンジン認定一覧表

認定番号	申請者名	エンジンモデル名称	出力設定	定格点		最大トルク点		無負荷回転数		適用
				出力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1	最高 min-1	最低 min-1	
2-346	I.A. I.S. ケー 農業機械(株)	RG	高回転・高負荷	74.5	2400	418	1250	2570	800	第2次基準値
			高回転・低負荷	59.0	2400	345	1400			
			低回転・高負荷	72.6	2000	418	1250			
			低回転・低負荷	61.2	2000	345	1400			
2-347	I.A. I.S. ケー 農業機械(株)	RK	高回転・高負荷	106.0	2200	520	1400	2420	700	第2次基準値
			高回転・低負荷	80.0	2200	457	1400			
			低回転・高負荷	100.5	2000	520	1400			
			低回転・低負荷	81.7	2000	457	1400			