

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 認 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 浄 化 の 方 式	適 用	
高所作業車	(株)アイコム・レーション	可搬自走・7-ム型(直伸・屈折式)	SP12A-02	7.85	作業床高m,積載荷重kg,定員	12 , 250, 3	31.8	一般用	2-1618	2-60	AA-4LE1		なし	第2次基準値	
クローラークレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式クイン・ラシジフ型	CCH350-3DB	38.90	吊上能力(t吊)	35	147.0	一般用	2-1619	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
クローラークレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式クイン・ラシジフ型	CCH650HD-5B	65.00	吊上能力(t吊)	65	147.0	一般用	2-1620	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	312C-3	12.20	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	67.0	一般用	2-1621	2-106	3064-E3T		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	312C-3-SSS	12.30	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	67.0	一般用	2-1622	2-106	3064-E3T		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クローラ型	314C CR-3	14.60	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	67.0	一般用	2-1623	2-106	3064-E3T		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	ホイール型	M322C MH	24.80	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	122.0	一般用	2-1624	2-253	3056E-JE2-TAA-1		なし	第2次基準値	
クローラローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	953C-E	15.40	ハケット山積容量(m3)	1.8	95.0	一般用	2-1625	2-237	3126B-JE2-TAA-1		なし	第2次基準値	
クローラローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	973C-E	27.00	ハケット山積容量(m3)	3.2	172.0	一般用	2-1626	2-128	C9-JE2-TAA		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	901B	2.75	ハケット山積容量(m3)	0.4	22.0	一般用	2-1627	2-295	K3M-E4DT		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	902B	3.09	ハケット山積容量(m3)	0.5	28.0	一般用	2-1628	2-296	K3M-E3DT		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	903B	3.40	ハケット山積容量(m3)	0.6	28.0	一般用	2-1629	2-296	K3M-E3DT		なし	第2次基準値	
除雪ドーザ	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK120ZD-5	7.55	質 量(t級)	8	71.0	一般用	2-1630	2-266	B4.5-T-2A		なし	第2次基準値	
油圧パワーユニット	コベルコ建機(株)		HPU5000	6.20	吐出量l/min,圧力MPa	400 , 34.3	179.4	一般用	2-1631	2-319	3126B-JE2-TAA-2		なし	第2次基準値	
ラフテレーンクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジフ型	RK120M-2	13.50	吊上能力(t吊)	4.9	125.0	一般用	2-1632	2-39	4M50-TLE2A		なし	第2次基準値	
ラフテレーンクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジフ型	RK120-2	13.50	吊上能力(t吊)	12	125.0	一般用	2-1633	2-39	4M50-TLE2A		なし	第2次基準値	
ラフテレーンクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジフ型	RK160-5	19.72	吊上能力(t吊)	16	153.0	一般用	2-1634	2-169	QSB5.9-2A		なし	第2次基準値	
タイヤローラ	酒井重工業(株)		GW750-1	8.40	質 量(t)	8 ~ 20	78.8	一般用	2-1635	2-10	DD-4BG1T		なし	第2次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25CI	0.61	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2-1636	2-61	AA-4LE2		なし	第2次基準値	
杭打ち用ウォータージェット	(株)トーマック	エンジン式	JS-330E	10.00	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 900	221.0	一般用	2-1637	2-212	2A-PF6TA		なし	第2次基準値	
クローラ式杭打機	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135M-3	136.00	リダ長m,全装備質量t	21 ~ 33, 136	147.0	一般用	2-1638	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	TE4300H	50.50	最大掘削径mm,最大掘削長m	2000 , 43	147.0	一般用	2-1639	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値	
クローラークレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジフ型	URW375C	3.70	吊上能力(t吊)	2.93	16.2	一般用	2-1640	2-5	3LB1		なし	第2次基準値	
クローラークレーン	古河機械金属(株)	油圧伸縮ジフ型	URW376C	3.73	吊上能力(t吊)	2.93	16.2	一般用	2-1641	2-5	3LB1		なし	第2次基準値	
ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式	JTH2200R-	35.50	ブームドリフト(kg級)	2 , 170	128.0	トナリ用	2-1642	2-100	B5.9-C-TAA-2A	68	CF -150	セラミックハニカム触媒付 フィルター	第2次基準値
ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式	JTH3200R-	43.00	ブームドリフト(kg級)	3 , 170	128.0	トナリ用	2-1643	2-100	B5.9-C-TAA-2A	68	CF -150	セラミックハニカム触媒付 フィルター	第2次基準値
コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式コンクリート吹付機・ホイール型	CJM2200E-	24.00	吐出量m3/h,吹付範囲半径m	15 ~ 22, 6	128.0	トナリ用	2-1644	2-100	B5.9-C-TAA-2A	68	CF -150	セラミックハニカム触媒付 フィルター	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	クローラ型	F60C	13.59	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.0	78.3	一般用	2-1645	2-113	S6S-E4DT		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F-31W2	6.18	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	39.0	一般用	2-1646	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	BP-31W2	6.18	舗装幅(m)	1.7 ~ 3.1	39.0	一般用	2-1647	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F-1740W2	7.03	舗装幅(m)	1.75 ~ 4.0	39.0	一般用	2-1648	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F-2045W	7.32	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	39.0	一般用	2-1649	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	BP-40W	6.52	舗装幅(m)	2.3 ~ 4.0	39.0	一般用	2-1650	2-338	V3300-K2A		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F44W	8.78	舗装幅(m)	2.45 ~ 4.40	55.9	一般用	2-1651	2-7	AA-4JG1T		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	ホイール型	F50W	10.80	舗装幅(m)	2.3 ~ 5.00	55.9	一般用	2-1652	2-7	AA-4JG1T		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-300VDR	2.40	積載質量(t)	2.5	35.6	一般用	2-1653	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-800VD	6.40	積載質量(t)	4.3	81.0	一般用	2-1654	2-134	4D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-1500VD	9.20	積載質量(t)	6.3	165.0	一般用	2-1655	2-40	6D16-TLE2B		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	(株)ボブキャット	普通	Toolcat 5600	2.19	ハケット山積容量(m3)	0.4	34.0	一般用	2-1656	2-316	V2203-DI-K2A		なし	第2次基準値	
深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-30C-2	5.54	最大施工深度m,杭径mm	10 , 600	20.6	一般用	2-1657	2-78	D1503-KA		なし	第2次基準値	
深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-50C-2	9.30	最大施工深度m,杭径mm	10 , 800	40.8	一般用	2-1658	2-200	4TNV94L		なし	第2次基準値	

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使用区分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 認 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 浄 化 の 方 式	適 用
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	D-列ハイレジション式・D-ラ型	ECO-3V	2.65	kW級	14	14.0	一般用	2 - 1659	2-4	3YE1		なし	第2次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	D-列ハイレジション式・D-ラ型	ECO-7V	3.95	kW級	23.5	23.5	一般用	2 - 1660	2-58	AA-3LD2		なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-125	2.75	吐出量l/min,圧力MPa	144 , 206	107.0	一般用	2 - 1661	2-29	SAA6D102E-2-A		なし	第2次基準値
コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	COMMANDER	16.00	養生幅(m)	6.5	149.0	一般用	2 - 1662	2-108	3126B-JE2-TAA		なし	第2次基準値
ロードローラ	(株)名倉製作所	クadem	RTW13005	13.15	質量:締固め幅m	13.15 , 1.4	126.1	一般用	2 - 1663	2-66	BB-6BG1T		なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ネイル-2ステージ型	HTR52	2.28	除雪幅m級,機関出力kW級	1 , 38.0	38.0	一般用	2 - 1664	2-176	2A-TD27		なし	第2次基準値
可搬式木材破砕機	マルマテクニカ(株)		BG1000	2.40	最大処理能力(m ³ /h)	10	63.0	一般用	2 - 1665	2-284	B33-C-T-2B		なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES-V	0.94	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 85	25.0	一般用	2 - 1666	2-61	AA-4LE2		なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-140ES-V	3.30	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 340	118.0	一般用	2 - 1667	2-66	BB-6BG1T		なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-170ES-V	5.63	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	9.8 , 700	135.0	一般用	2 - 1668	2-68	BB-6HK1T		なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-200ES-V	6.70	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	3.92 , 1200	147.0	一般用	2 - 1669	2-133	J08C-UT		なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-330ES-V	8.00	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 900	238.0	一般用	2 - 1670	2-70	AA-6WG1T		なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)ジェルーシャ		EP-80	2.00	吐出量l/min,圧力MPa	80 , 24.5	40.5	一般用	2 - 1671	2-91	4M40-E1		なし	第2次基準値
ホイールローダ	川崎重工業(株)	普通	55DV	9.14	ハケット山積容量(m ³)	1.6	96.0	一般用	2 - 1672	2-66	BB-6BG1T		なし	第2次基準値
除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネイル型	50ZV-D	7.55	質 量(t級)	8	71.0	一般用	2 - 1673	2-266	B4.5-T-2A		なし	第2次基準値
除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネイル型	70DV	13.73	質 量(t級)	13	154.0	一般用	2 - 1674	2-38	J08C-UD		なし	第2次基準値
除雪ドーザ	川崎重工業(株)	ネイル型	85ZV-D	19.77	質 量(t級)	19	170.0	一般用	2 - 1675	2-38	J08C-UD		なし	第2次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA150-5N1	7.76	ハケット山積容量(m ³)	1.5	71.0	一般用	2 - 1676	2-28	SAA4D102E-2-B		なし	第2次基準値
クローラ式杭打機	(株)小松製作所	アースオーガ併用圧入杭打機	BA100-2	11.50	オーガ出力kW,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	13.8,21 , 156.8,200	40.5	一般用	2 - 1677	2-195	S4D95LE-3-A		なし	第2次基準値
モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3E0	9.80	ブレード幅(m)	3.1	92.0	一般用	2 - 1678	2-29	SAA6D102E-2-A		なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・クadem型	JV40DW-5E0	4.00	質 量(t)	4	20.0	一般用	2 - 1679	2-229	3D84E-5		なし	第2次基準値
振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5E0	3.60	質 量(t)	4	20.0	一般用	2 - 1680	2-229	3D84E-5		なし	第2次基準値
自走式破砕機	(株)小松製作所		BR300S-2	27.00	能力t/h,クラッシュ寸法開きmm,幅mm	2 , 200,650	134.0	一般用	2 - 1681	2-30	SAA6D102E-2-C		なし	第2次基準値
除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3Y	10.30	ブレード幅(m)	3.1	92.0	一般用	2 - 1682	2-29	SAA6D102E-2-A		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	クローラ型・軌道用	PC58UUT-3E0	6.84	平積m ³ ,山積m ³	0.17 , 0.22	29.4	一般用	2 - 1683	2-233	4D88E-5		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・クadem型	SB-CC232	7.60	質 量(t)	7.6	56.0	一般用	2 - 1684	2-291	BF4L2011 CE		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・クadem型	SB-CC232	8.50	質 量(t)	8.5	56.0	一般用	2 - 1685	2-291	BF4L2011 CE		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・コンバインド型	SC-CA252D	10.60	質 量(t)	10.6	90.0	一般用	2 - 1686	2-222	BF4M2012C CE		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX30U-2	2.99	平積m ³ ,山積m ³	0.06 , 0.09	22.3	一般用	2 - 1687	2-166	3TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX35U-2	3.40	平積m ³ ,山積m ³	0.075 , 0.11	22.3	一般用	2 - 1688	2-166	3TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX40U-2	4.31	平積m ³ ,山積m ³	0.098 , 0.14	29.8	一般用	2 - 1689	2-167	4TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX50U-2	4.65	平積m ³ ,山積m ³	0.108 , 0.16	29.8	一般用	2 - 1690	2-167	4TNV88		なし	第2次基準値
不整地運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧クランプ式	EG40R-C	6.20	積載質量(t)	4	80.2	一般用	2 - 1691	2-10	DD-4BG1T		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・クadem型	SB-CC222	7.60	質 量(t)	7.6	56.0	一般用	2 - 1692	2-291	BF4L2011 CE		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・クadem型	SB-CC232	8.50	質 量(t)	8.5	56.0	一般用	2 - 1693	2-291	BF4L2011 CE		なし	第2次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	SC-CA252D	10.60	質 量(t)	10.6	90.0	一般用	2 - 1694	2-222	BF4M2012C CE		なし	第2次基準値
クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧伸縮ジブ型	SDX207-C2	34.60	吊上能力(t吊)	20	136.0	一般用	2 - 1695	2-68	BB-6HK1T		なし	第2次基準値
クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式クワンチ・ラチスジブ型	SCX300-C	33.10	吊上能力(t吊)	30	136.0	一般用	2 - 1696	2-68	BB-6HK1T		なし	第2次基準値
クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧駆動式クワンチ・ラチスジブ型	SCX700-2	75.00	吊上能力(t吊)	70	136.0	一般用	2 - 1697	2-68	BB-6HK1T		なし	第2次基準値
アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	SDX207-C2	42.00	最大掘削径mm,最大掘削長m	2000 , 41.5	136.0	一般用	2 - 1698	2-68	BB-6HK1T		なし	第2次基準値
アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	SDX5020-C2	82.00	最大掘削径mm,最大掘削長m	2500 , 43.8	235.0	一般用	2 - 1699	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

別紙 - 1

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX30u-4	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	22.3	一般用	2 - 1700	2-166	3TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX35u-4	3.40	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	22.3	一般用	2 - 1701	2-166	3TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX40u-4	4.31	平積m3,山積m3	0.098 , 0.14	29.8	一般用	2 - 1702	2-167	4TNV88		なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX50u-4	4.65	平積m3,山積m3	0.108 , 0.16	29.8	一般用	2 - 1703	2-167	4TNV88		なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ750S-4B1	5.05	吐出量(m3/min)	21.2	238.0	一般用	2 - 1704	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG820S-4B1	4.65	吐出量(m3/min)	23.2	238.0	一般用	2 - 1705	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A7	0.58	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2 - 1706	2-60	AA-4LE1		なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A6	0.69	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2 - 1707	2-60	AA-4LE1		なし	第2次基準値
除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG500-S	19.43	ブレード幅(m)	4	181.0	一般用	2 - 1708	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値
除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	SR320	19.57	ブレード幅(m)	4.3	250.0	一般用	2 - 1709	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値
バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	Vio70-3	7.55	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	43.4	一般用	2 - 1710	2-201	4TNV98		なし	第2次基準値
バックホウ	ヤンマー(株)	クロー型	B7-5A	7.75	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	43.4	一般用	2 - 1711	2-201	4TNV98		なし	第2次基準値
ホイールローダ	ヤンマー(株)	普通	V1-1A	1.00	バケット山積容量(m3)	0.16	12.3	一般用	2 - 1712	2-278	3TNV70		なし	第2次基準値
ホイールローダ	ヤンマー(株)	普通	V3-5A	2.58	バケット山積容量(m3)	0.4	21.3	一般用	2 - 1713	2-165	3TNV84		なし	第2次基準値
不整地運搬車	ヤンマー(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C30R-2	2.29	積載質量(t)	2.5	24.6	一般用	2 - 1714	2-279	3TNV88-F		なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	3JD21	14.90	作業床高m,積載荷重kg,定員	21 , 250 , 2	40.5	一般用	2 - 1715	2-238	2Z-2-1		なし	第2次基準値
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3533	1.38	吐出量l/min,圧力MPa	33.3 , 35	26.8	一般用	2 - 1716	2-243	K4N-E1		なし	第2次基準値
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2150	1.38	吐出量l/min,圧力MPa	50.5 , 21	26.8	一般用	2 - 1717	2-243	K4N-E1		なし	第2次基準値
工事中高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1487	1.38	吐出量l/min,圧力MPa	86.1 , 14	26.8	一般用	2 - 1718	2-243	K4N-E1		なし	第2次基準値