

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホ)	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	305CR-2	4.6	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	31.9	一般用	2 - 1832	2-243	K4N-E1		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	345C	44.6	平積m3,山積m3	1.39 , 1.9	239	一般用	2 - 1833	2-362	C13-JE3-TAA		なし	第2次基準値	
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	345C L	45.1	平積m3,山積m3	1.45 , 2.0	239	一般用	2 - 1834	2-362	C13-JE3-TAA		なし	第2次基準値	
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SY48(油圧ユニットEU300)	22	圧入力kN,引抜力kN	800 , 900	246	一般用	2 - 1835	2-149	QSL9-2A		なし	第2次基準値	
油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジンユニット	SY51(油圧ユニットEU300)	15.9	圧入力kN,引抜力kN	1000 , 1100	246	一般用	2 - 1836	2-149	QSL9-2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK130UR-1ES	13.4	平積m3,山積m3	0.35 , 0.45	62.5	一般用	2 - 1837	2-8	BB-4BG1T		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK200C-6E	20.3	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	110	一般用	2 - 1838	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK235SRLCD-1ES	24.3	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	110	一般用	2 - 1839	2-92	6D34-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK950LC	103.6	平積m3,山積m3	2.37 , 2.70	353	一般用	2 - 1840	2-357	6DTA15KCM-2		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジブ型	CK120UR-1E	11.5	吊上能力(t吊)	4.9	40.4	一般用	2 - 1841	2-63	CC-4JG1		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	7090	91	吊上能力(t吊)	90	235	一般用	2 - 1842	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型	7200-2	208	吊上能力(t吊)	200	235	一般用	2 - 1843	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH330LC-3B	33.6	平積m3,山積m3	1.04 , 1.40	202	一般用	2 - 1844	2-365	AH-6HK1X		なし	第2次基準値	
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-390ES	1.49	吐出量(m3/min)	11	80.9	一般用	2 - 1845	2-10	DD-4BG1T		なし	第2次基準値	
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12ESX	0.407	定格容量(kVA)	12	15.4	一般用	2 - 1846	2-257	3TNV70-F		なし	第2次基準値	
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15ESX	0.44	定格容量(kVA)	15	18.9	一般用	2 - 1847	2-258	3TNV76-F		なし	第2次基準値	
杭打ち用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-175E II	5.5	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	15 , 425	135	一般用	2 - 1848	2-40	6D16-TLE2B		なし	第2次基準値	
発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25E13	0.58	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2 - 1849	2-60	AA-4LE1		なし	第2次基準値	
発電発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25E1A2	0.69	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2 - 1850	2-60	AA-4LE1		なし	第2次基準値	
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-06	5.4	オーガ出力kW,掘削径mm,リダ長m	13 , 600 , 6.4	21.3	一般用	2 - 1851	2-6	3LD1		なし	第2次基準値	
路面切削機	範多機械(株)	クローラ式	GRP-150DCS	22.5	切削幅(m)	1.5	300	一般用	2 - 1852	2-371	BF6M1015CP CE		なし	第2次基準値	
路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-35 II	3.75	切削幅m,切削深cm	0.35 , 10	66.7	一般用	2 - 1853	2-349	V3800-DI-T-K2A		なし	第2次基準値	
コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	D-SFC1C	24	能力m3/h,半径m	30 , 7.02	165	トンネル用	2 - 1854	2-40	6D16-TLE2B	7	DCM08-2	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	VHP400WIR	2.07	吐出量(m3/min)	11.3	127	一般用	2 - 1855	2-369	6068TF275J		なし	第2次基準値	
ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A25DTS D9	21.56	積載質量(t積)	24	223	トンネル用	2 - 1856	2-323	D9	94	Vsel-250	触媒装置併用セラミ ックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
ダンプトラック	日本ボルボ(株)	アーティキュレート・建設専用	A25DTS D10	21.56	積載質量(t積)	24	227	トンネル用	2 - 1857	2-109	D10	94	Vsel-250	触媒装置併用セラミ ックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
不整地運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-300VD	2.2	積載質量(t)	2.5	35.6	一般用	2 - 1858	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-600VD	4	積載質量(t)	3.3	55.1	一般用	2 - 1859	2-7	AA-4JG1T		なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-1500	6.93	最大処理能力(m3/h)	0.97	107	一般用	2 - 1860	2-66	BB-6BG1T		なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-3000	11.2	最大処理能力(m3/h)	1.36	187	一般用	2 - 1861	2-354	3I26B-C2		なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-4000	15.4	最大処理能力(m3/h)	1.8	354	一般用	2 - 1862	2-294	C-15		なし	第2次基準値	
自走式木材破砕機	(株)諸岡		MC-6000	19.3	最大処理能力(m3/h)	2.16	470	一般用	2 - 1863	2-333	C-16		なし	第2次基準値	
高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUL090-3	3.75	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.13 , 200 , 2	19.9	一般用	2 - 1864	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUZ090D	7.14	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.28 , 600 , 6	19.9	一般用	2 - 1865	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
高所作業車	長野工業(株)	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	NUL120-2	3.85	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 200 , 2	19.9	一般用	2 - 1866	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S100	0.91	積載質量(t)	0.99	11	一般用	2 - 1867	2-360	D722-K2A		なし	第2次基準値	

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
草刈機	(株)筑水キャニコム	自走式	GG430	2	草刈作業能力(m2/h)	7500	31.1	一般用	2 - 1868	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	ECO-1V	1.95	kW級	11.3	11.3	一般用	2 - 1869	2-182	L3E-W2		なし	第2次基準値	
振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	DV70VO	7.37	質 量(t)	7 ~ 8	64	一般用	2 - 1870	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	DV90VO	9.37	質 量(t)	9 ~ 10	74.9	一般用	2 - 1871	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
スリップフォームペーパ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	コンクリート舗装用	SP500	18	最大舗装幅m,最大舗装厚cm	6 , 40	131	一般用	2 - 1872	2-293	BF6M2012C CE		なし	第2次基準値	
アスファルトフィニッシャ	荒山重機工業(株)	クローラ型	326 VB-88 ETC	14.6	舗装幅(m)	9	160	一般用	2 - 1873	2-247	BF6M1013EC CE		なし	第2次基準値	
超高圧ウォータージェット	(株)スギノマシン		JPHE-S8030	3.6	吐出圧力MPa,吐出量l/min	245 , 27	130	一般用	2 - 1874	2-40	6D16-TLE2B		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	オカダアイオン(株)		RE5700-2mt	17.98	処理能力(t/h)	114	129	一般用	2 - 1875	2-352	3056E-C1		なし	第2次基準値	
空気圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクルー・エンジン掛	1600H	6.917	吐出量(m3/min)	45.3	392	一般用	2 - 1876	2-294	C-15		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	(株)加藤製作所		ROBOTRAC/J2	19.5	処理能力(t/h)	55 ~ 350	74.9	一般用	2 - 1877	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-3/J2	22	処理能力(t/h)	55 ~ 350	74.9	一般用	2 - 1878	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-4/J2	27.27	処理能力(t/h)	80 ~ 480	74.9	一般用	2 - 1879	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	(株)加藤製作所		S-5/J2	28	処理能力(t/h)	100 ~ 600	74.9	一般用	2 - 1880	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
自走式スクリーン	(株)加藤製作所		E-7/J2	28	処理能力(t/h)	100 ~ 600	74.9	一般用	2 - 1881	2-340	BF4M2012 CE		なし	第2次基準値	
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG300-2	2.25	積載質量(t)	2.5	34.6	一般用	2 - 1882	2-23	V2203KA		なし	第2次基準値	
小型バックホウ(ミニホ)	(株)小松製作所	クローラ型	PC18MR-2	1.64	平積m3,山積m3	0.033 , 0.044	11.2	一般用	2 - 1883	2-339	3D7E-1		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA10-1E0	1	ハケット山積容量(m3)	0.16	12.3	一般用	2 - 1884	2-351	3D70E-5		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WR12-5	8.7	ハケット山積容量(m3)	1.4	71	一般用	2 - 1885	2-28	SAA4D102E-2-B		なし	第2次基準値	
ダンプトラック	(株)小松製作所	建設専用	HD285TN-5B	20.975	積載質量(t積)	30	259	トンネル用	2 - 1886	2-32	SAA6D125E-3-A	83	KCM-7	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC25SSB-7	0.49	吐出量(m3/min)	2.5	19.1	一般用	2 - 1887	2-21	D1005-KA		なし	第2次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-5	0.49	定格容量(kVA)	13	12.4	一般用	2 - 1888	2-74	D1403-KA		なし	第2次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-5	0.509	定格容量(kVA)	15	14.7	一般用	2 - 1889	2-75	D1703-KB		なし	第2次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-5	0.579	定格容量(kVA)	20	18.8	一般用	2 - 1890	2-80	V2203-KB		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧伸縮ジブ型・軌道用	LC785T-6	12.6	吊上能力(t吊)	4.9	40.5	一般用	2 - 1891	2-195	S4D95LE-3-A		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	1.07	ハケット山積容量(m3)	0.14	11.8	一般用	2 - 1892	2-336	D782-K2B		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	1.12	ハケット山積容量(m3)	0.17	11.8	一般用	2 - 1893	2-336	D782-K2B		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	705	1.68	ハケット山積容量(m3)	0.22	20.7	一般用	2 - 1894	2-337	V1505-K2A		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	706	1.75	ハケット山積容量(m3)	0.28	20.7	一般用	2 - 1895	2-337	V1505-K2A		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	707	2.48	ハケット山積容量(m3)	0.31	34.9	一般用	2 - 1896	2-348	V2403-K2A		なし	第2次基準値	
ホイールローダ	TCM(株)	普通	709	2.71	ハケット山積容量(m3)	0.35	34.9	一般用	2 - 1897	2-348	V2403-K2A		なし	第2次基準値	
クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	TX40UR-2	4	吊上能力(t吊)	2.9	16.5	一般用	2 - 1898	2-139	S3L2-E2		なし	第2次基準値	
バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX330TN	31	平積m3,山積m3	1 , 1.40	184	トンネル用	2 - 1899	2-69	AA-6HK1X	54	GCM14	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
自走式木材破砕機	日立建機(株)		ZR130HC	22.5	最大処理能力(m3/h)	45	132	一般用	2 - 1900	2-67	CC-6BG1T		なし	第2次基準値	
アースドリル	日立住友重機建機(株)	クローラ型	SD-515C2	79.1	最大掘削径mm,最大掘削長m	1500 , 40	198	一般用	2 - 1901	2-94	6D24-TLE2A		なし	第2次基準値	
クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR900-DS	10.5	ドリフト質量(kg級)	185	131	一般用	2 - 1902	2-108	3126B-JE2-TAA		なし	第2次基準値	
クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1000-DS	11	ドリフト質量(kg級)	185	131	一般用	2 - 1903	2-108	3126B-JE2-TAA		なし	第2次基準値	

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1000-EDS	11.5	ドリフト質量(kg級)	185	一般用	2 - 1904	2-108	3126B-JE2-TAA			なし	第2次基準値
クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1200-DS	13.3	ドリフト質量(kg級)	220	一般用	2 - 1905	2-108	3126B-JE2-TAA			なし	第2次基準値
クローラ式杭打機	古河機械金属(株)	削孔装置付	HKM10-CⅢ	12.1	ドリフト質量(kg級)	325	一般用	2 - 1906	2-169	QSB5.9-2A			なし	第2次基準値
発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP45SE-2	1.055	定格容量(kVA)	45	一般用	2 - 1907	2-216	S4S-E3DT			なし	第2次基準値
発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP60SE-2	1.2	定格容量(kVA)	60	一般用	2 - 1908	2-96	S4K-E4T			なし	第2次基準値
除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG230-2S	10.81	ブレード幅(m)	3.1	一般用	2 - 1909	2-162	6D34-TE2A			なし	第2次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG125S-5	2.12	定格容量(kVA)	125	一般用	2 - 1910	2-29	SAA6D102E-2-A			なし	第2次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG150S-5	2.36	定格容量(kVA)	150	一般用	2 - 1911	2-38	J08C-UD			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD9	8.13	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.9 , 250 , 3	一般用	2 - 1912	2-60	AA-4LE1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD12	8.13	作業床高m,積載荷重kg,定員	12 , 250 , 3	一般用	2 - 1913	2-60	AA-4LE1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD18	11.7	作業床高m,積載荷重kg,定員	18 , 200 , 2	一般用	2 - 1914	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD21	14.3	作業床高m,積載荷重kg,定員	21 , 200 , 2	一般用	2 - 1915	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
高所作業車	(株)豊田自動織機	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	4JD25	14.7	作業床高m,積載荷重kg,定員	25 , 250 , 3	一般用	2 - 1916	2-63	CC-4JG1			なし	第2次基準値
空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	XRVS976 Cd	6.65	吐出量(m ³ /min)	27.2	一般用	2 - 1917	2-332	C-12			なし	第2次基準値
路面清掃車	豊和工業(株)	ブラシ式	HF66A3	1.56	ホッパ容量(m ³)	0.4	一般用	2 - 1918	2-165	3TNV84			なし	第2次基準値
ラフテレーンクレーン	(株)加藤製作所	油圧伸縮ジブ型	KR-20H-L	19.105	吊上能力(t吊)	20	一般用	2 - 1919	2-40	6D16-TLE2B			なし	第2次基準値