

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クローラ型	15NX2	1.52	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	10.5	一般用	2 - 1980	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クローラ型	20Z3	1.87	平積m3,山積m3	0.038 , 0.055	14.3	一般用	2 - 1981	2-164	3TNV76	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	石川島建機(株)	クローラ型	25NX2	2.55	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	13.5	一般用	2 - 1982	2-164	3TNV76	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式ウインチ・チアシジフ型	CCH700-5B	64.1	吊上能力(t吊)	70	147	一般用	2 - 1983	2-133	J08C-UT	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D8T	40.7	質 量(t級)	40.7	231	一般用	2 - 1984	2-386	C15-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D9T	50.9	質 量(t級)	50.9	306	一般用	2 - 1985	2-387	C18-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ブルドーザ	新キャタビラー三菱(株)	リッパ装置付	D10T	69.35	質 量(t級)	69.35	433	一般用	2 - 1986	2-388	C27-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	365C L	68.3	平積m3,山積m3	2.06 , 2.9	302	一般用	2 - 1987	2-386	C15-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	385C	82.7	平積m3,山積m3	2.5 , 3.5	390	一般用	2 - 1988	2-387	C18-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	ホイール型	M325C LMH	37.38	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	151	一般用	2 - 1989	2-108	3126B-JE2-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	新キャタビラー三菱(株)	普通	988H	49.7	ハケット山積容量(m3)	7	354	一般用	2 - 1990	2-387	C18-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
ダンプトラック	新キャタビラー三菱(株)	ア-テイクレイト・建設専用	740-E2	33	積載質量(t積)	38	330	一般用	2 - 1991	2-386	C15-JE3-TAA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	クローラ型	313C CR-3-TUN2	12.6	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	59	トンネル用	2 - 1992	2-106	3064-E3T	6	DCM08-1	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	(株)クボタ	クローラ型	U-20-3S	1.98	平積m3,山積m3	0.049 , 0.066	14	一般用	2 - 1993	2-20	D1105-K2A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	(株)クボタ	クローラ型	U-25-3S	2.43	平積m3,山積m3	0.058 , 0.080	15.4	一般用	2 - 1994	2-20	D1105-K2A	-	-	なし	第2次基準値
不整地運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-30c	2.1	積載質量(t)	2.5	33.8	一般用	2 - 1995	2-23	V2203KA	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK135SRP1-1ES	13.4	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	62.5	一般用	2 - 1996	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK950LCD	104	平積m3,山積m3	2.03 , 2.70	353	一般用	2 - 1997	2-357	6DTA15KCM-2	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧伸縮ジフ型	CK30UR-3E	2.99	吊上能力(t吊)	2.6	16.9	一般用	2 - 1998	2-48	3TNE82A-E	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK135SRT-1ES	13.4	平積m3,山積m3	0.38 , 0.50	62.5	トンネル用	2 - 1999	2-8	BB-4BG1T	6	DCM08-1	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW502	3.78	質 量(t)	3.78 ~ 4.09	30.6	一般用	2 - 2000	2-23	V2203KA	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652	6.5	質 量(t)	6.5 ~ 7.1	58	一般用	2 - 2001	2-36	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652ND	6.8	質 量(t)	6.8 ~ 7.4	58	一般用	2 - 2002	2-36	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW652B	7.4	質 量(t)	7.4 ~ 8	58	一般用	2 - 2003	2-36	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6ESX2	0.368	定格容量(kVA)	6	7.7	一般用	2 - 2004	2-71	D905-K2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10ESX	0.503	定格容量(kVA)	10	12.4	一般用	2 - 2005	2-74	D1403-KA	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15ESK	0.516	定格容量(kVA)	15	14.7	一般用	2 - 2006	2-75	D1703-KB	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15ESX	0.579	定格容量(kVA)	15	18.8	一般用	2 - 2007	2-80	V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20ESK	0.579	定格容量(kVA)	20	18.8	一般用	2 - 2008	2-80	V2203-KB	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125USH	2.4	定格容量(kVA)	125	115	一般用	2 - 2009	2-89	J08C-UP	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-70ES	0.63	定格電流(A)	280	20.8	一般用	2 - 2010	2-258	3TNV76-F	-	-	なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	新潟トランス(株)	ホイール・2ステージ型	NRZ600	18.99	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 410	410	一般用	2 - 2011	2-333	C-16	-	-	なし	第2次基準値
高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HF090-3	3.75	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.13 , 200 , 2	19.9	一般用	2 - 2012	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
高所作業車	(株)前田製作所	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	HF120-2	3.85	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 200 , 2	19.9	一般用	2 - 2013	2-139	S3L2-E2	-	-	なし	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-140 II	3	ポンプ圧力MPa,吐出量l/min	14.7 , 360	123.6	一般用	2 - 2014	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD120	11.25	質 量(t)	11 ~ 14	98	一般用	2 - 2015	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
振動ローラ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンDEM型	HD O120V	11.22	質量(t)	11 ~ 14	一般用	2 - 2016	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-1900	22.5	舗装幅(m)	3 ~ 9	一般用	2 - 2017	2-247	BF6M1013EC CE	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	クローラ型	S-2100	23.5	舗装幅(m)	3 ~ 9	一般用	2 - 2018	2-247	BF6M1013EC CE	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903	21	舗装幅(m)	3 ~ 8.5	一般用	2 - 2019	2-224	BF4M1013EC CE	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1903A	21	舗装幅(m)	3 ~ 8.5	一般用	2 - 2020	2-225	BF4M1013FC CE	-	-	なし	第2次基準値
路面切削機	ヴァルトゲン ジャパン(株)	ホイール式	W35DC	4.35	切削幅m,切削深cm	0.35 , 11.0	一般用	2 - 2021	2-310	F4M2011 CE	-	-	なし	第2次基準値
スリップフォームペーパー	荒山重機工業(株)	コンクリート舗装用	GHP-2800	46	最大舗装幅m,最大舗装厚cm	9.5 , 47	一般用	2 - 2022	2-330	C-9	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートスプレッダ	荒山重機工業(株)	ブレード式	PS-2600	34	舗装幅(m)	9.75	一般用	2 - 2023	2-330	C-9	-	-	なし	第2次基準値
クローラドリル	サンドビック トーヨー(株)	油圧式	Ranger600-2	14.5	ドリフト質量(kg級)	180	一般用	2 - 2024	2-253	3056E-JE2-TAA-1	-	-	なし	第2次基準値
ロータリ除雪装置	(株)日本除雪機製作所	2ステージ・ユニット型	NRT3	1.74	機関出力(kW級)	65	一般用	2 - 2025	2-211	2B-BD30T	-	-	なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR10A-C	4.6	作業床高m,積載荷重kg,定員	9.8 , 200 , 2	一般用	2 - 2026	2-379	3CE1	-	-	なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR12B-A	7.41	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 250 , 2	一般用	2 - 2027	2-379	3CE1	-	-	なし	第2次基準値
高所作業車	(株)アイコーホレーション	可搬自走・ブーム型(直伸・屈折式)	SR12B-B	8.17	作業床高m,積載荷重kg,定員	12.1 , 250 , 2	一般用	2 - 2028	2-379	3CE1	-	-	なし	第2次基準値
アースドリル	(株)加藤製作所	クローラ型	KE-1500 II	22.8	最大掘削径mm,最大掘削長m	1500 , 43	一般用	2 - 2029	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	勾配可変型・ブレード式	KS85B-T	11.4	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	トンネル用	2 - 2030	2-309	F4L2011 CE	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付 フィルタ	第2次基準値
発電発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310LC	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	2 - 2031	2-360	D722-K2A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-8	19.5	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2 - 2032	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200LC-8	20.9	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2 - 2033	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210-8	21.6	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2 - 2034	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC210LC-8	22.5	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	一般用	2 - 2035	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC220-8	22.9	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	2 - 2036	2-390	SAA6D107E-1-B	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC300LC-7EO	31.9	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	2 - 2037	2-391	SAA6D114E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC350-7EO	32.3	平積m3,山積m3	1 , 1.4	一般用	2 - 2038	2-391	SAA6D114E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC75SSB-3	1.42	吐出量(m3/min)	7.8	一般用	2 - 2039	2-36	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	(株)小松製作所		BR200T-2	19.7	最大処理能力(m3/h)	110	一般用	2 - 2040	2-265	SAA6D125E-2-C	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX27U-2	2.72	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用	2 - 2041	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX30UR-2	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	2 - 2042	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-2	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	2 - 2043	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-2D	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	2 - 2044	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX55UR-2	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	一般用	2 - 2045	2-375	V2403-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	日立建機(株)	クローラ型	ZX55UR-2D	5.3	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	一般用	2 - 2046	2-375	V2403-DI-K2A	-	-	なし	第2次基準値
クローラクレーン	日立建機(株)	油圧伸縮ジブ型	ZX75UST	10.01	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	2 - 2047	2-63	CC-4JG1	-	-	なし	第2次基準値
自走式破砕機	日立建機(株)		HR750SM	7.5	能力t/h,クラッシャー寸法開きmm,幅mm	3~5 , 760 , 610	一般用	2 - 2048	2-63	CC-4JG1	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	日立建機(株)		HC1410	19.37	最大処理能力(m3/h)	59.4	一般用	2 - 2049	2-170	QSC8.3-2A	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	日立建機(株)		VR308	7.6	処理能力(t/h)	100	一般用	2 - 2050	2-22	V1505-KA	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	北越工業(株)	クローラ型	AX27u-4	2.72	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08	一般用	2 - 2051	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
小型バックホウ(ミニホ)	北越工業(株)	クローラ型	AX30UR-5	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	一般用	2 - 2052	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	北越工業(株)	クローラ型	AX40UR-5	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	2 - 2053	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	北越工業(株)	クローラ型	AX40UR-5D	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	一般用	2 - 2054	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS75S-5B2	0.425	吐出货量(m3/min)	2.1	一般用	2 - 2055	2-396	S753-C	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN-A3	0.395	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	2 - 2056	2-396	S753-C	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW300SN2-A3	0.395	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	一般用	2 - 2057	2-396	S753-C	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型・超小旋回型	Vio40-5	4.19	平積m3,山積m3	0.11 , 0.14	一般用	2 - 2058	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホ)	ヤンマー建機(株)	クローラ型・超小旋回型	Vio50-5	4.79	平積m3,山積m3	0.12 , 0.16	一般用	2 - 2059	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	アトラスコブコ(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	XATS156 Dd	1.825	吐出货量(m3/min)	10	一般用	2 - 2060	2-222	BF4M2012C CE	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	アトラスコブコ(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	XAHS186 Dd	1.883	吐出货量(m3/min)	10.5	一般用	2 - 2061	2-224	BF4M1013EC CE	-	-	なし	第2次基準値