

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

1. 排出ガス対策型建設機械(第2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 認定番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙低減の方式	適用	
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	40VX	4.65	平積m3,山積m3	0.10 , 0.14	27.3	一般用	2-2289	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	クロー型	50VX	4.85	平積m3,山積m3	0.10 , 0.16	27.3	一般用	2-2290	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
ダンプトラック	新キヤタビラー三菱(株)	アーティキュレート・建設専用	M26B-2	19.96	積載質量(t積)	22.0	191	トンネル用	2-2291	2-94	6D24-TLE2A	89	15×15	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	320D RR-TUN	22.8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	103	トンネル用	2-2292	2-107	3066-E3T	7	DCM08-2	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950H-TUN	19.22	バケット山積容量m3	2.5	146	トンネル用	2-2293	2-401	C7-JE3-TAA	89	15×15	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966H-TUN	24.87	バケット山積容量m3	3.1	195	トンネル用	2-2294	2-376	C11-JE3-TAA	89	15×15	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・タンDEM型	CB-334E (C3E)	3.98	質 量(t)	4.0	24.4	一般用	2-2295	2-277	3013C	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・コンパインド型	CB-335E (C3F)	3.68	質 量(t)	3.7	24.4	一般用	2-2296	2-277	3013C	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型	SK70SRP1-1ES	6.7	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	40.5	一般用	2-2297	2-63	CC-4JG1	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	(株)竹内製作所	クロー型	TB175-1	7.28	平積m3,山積m3	0.185 , 0.245	43.5	一般用	2-2298	2-201	4TNV98	-	-	なし	第2次基準値
クローローダ	(株)竹内製作所	普通	TL130	3.4	バケット山積容量(m3)	0.351	49.2	一般用	2-2299	2-201	4TNV98	-	-	なし	第2次基準値
発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150USK	2.6	定格容量(kVA)	150	135	一般用	2-2300	2-264	SAA6D102E-2-D	-	-	なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	据置式	RT-300 II	50.8	最大掘削径(mm)	3000	353.8	一般用	2-2301	2-34	SA6D140E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
フォームドスタビライザ	範多機械(株)	アスファルトタンク搭載型	KS-200	23.0	切削深cm,施工幅m	30 , 2.0	284.0	一般用	2-2302	2-371	BF6M1015CP OE	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	クロー型	S-1800-1	18.8	舗装幅(m)	2.55 ~ 9.0	127	一般用	2-2303	2-270	PKXL06.0VK1	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール型	S-1803-1	17.3	舗装幅(m)	2.55 ~ 8.0	127	一般用	2-2304	2-270	PKXL06.0VK1	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート横取機	荒山重機工業(株)		RCコンハ7	3.32	最大供給能力(m3/h)	100	36.9	一般用	2-2305	2-418	H3XL2.22N4L	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	C/SL-650	4.13	養生幅(m)	15	36.9	一般用	2-2306	2-418	H3XL2.22N4L	-	-	なし	第2次基準値
コンクリート成型養生機械	荒山重機工業(株)	自走式	TC-400	4.36	養生幅(m)	7.5	36.9	一般用	2-2307	2-418	H3XL2.22N4L	-	-	なし	第2次基準値
クローラドリル	サンドビックトーヨー(株)	油圧式	RangerK5	11.5	ドリル質量(kg級)	150	107	一般用	2-2308	2-29	SAA6D102E-2-A	-	-	なし	第2次基準値
アンカードリル	ソイルメックジャパン(株)	油圧ロータリパーカッション式・クロー型	SM-401	13.4	口径mm,最大深度m	60 ~ 415 , 400	116	一般用	2-2309	2-411	QSB5.9-30T-2A	-	-	なし	第2次基準値
ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステーション型	HTR406-2	17.060	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 304	304	一般用	2-2310	2-294	C-15	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	勾配可変式	KF85B-T	21.2	舗装幅(m)	5.15 ~ 8.65	63.0	トンネル用	2-2311	2-340	BF4M2012 CE	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クロー型	PC228USLC-3E0	22.8	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	110	一般用	2-2312	2-389	SAA6D107E-1-A	-	-	なし	第2次基準値
可搬式スクリーン	(株)小松製作所		798	31.8	処理能力(t/h)	200	71	一般用	2-2313	2-417	S4D106-2	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX8U-2	0.89	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	9.5	一般用	2-2314	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	クロー型	ZX17U-2	1.77	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	11.0	一般用	2-2315	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	トラックバックホウ	TB50	7.0	平積m3,山積m3	0.146 , 0.22	29.8	一般用	2-2316	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225US-3	23.2	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2317	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USLC-3	23.6	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2318	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USR-3	22.3	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2319	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRLC-3	22.7	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2320	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRK-3	23.4	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2321	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USRLCK-3	23.9	平積m3,山積m3	0.56 , 0.8	122	一般用	2-2322	2-363	AI-4HK1X	-	-	なし	第2次基準値
自走式木材破砕機	日立建機(株)		ZR30FC	1.98	最大処理能力(m3/h)	5	30	一般用	2-2323	2-167	4TNV88	-	-	なし	第2次基準値
自走式スクリーン	日立建機(株)		VR408	9.0	処理能力(t/h)	140	20.6	一般用	2-2324	2-22	V1505-KA	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX08u-4	0.89	平積m3,山積m3	0.015 , 0.022	9.5	一般用	2-2325	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値

小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	AX17u-4	1.77	平積m3,山積m3	0.025 , 0.044	11.0	一般用	2 - 2326	2-278	3TNV70	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	VIQ27-5	2.75	平積m3,山積m3	0.06 , 0.08	16.1	一般用	2 - 2327	2-146	3TNV82A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	VIQ30-5	2.99	平積m3,山積m3	0.07 , 0.10	18.1	一般用	2 - 2328	2-146	3TNV82A	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	VIQ35-5	3.38	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	20.9	一般用	2 - 2329	2-166	3TNV88	-	-	なし	第2次基準値
ｸﾛｰﾗ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-1	26	全装備重量t,回転トルクkN-m(t・m),1作業最大バイル長さm	26~29,120~137(12~14),6	44.7×2	一般用	2 - 2330	2-420	4L41C	-	-	なし	第2次基準値
ｸﾛｰﾗ式杭打機	三和機工(株)	小型鋼管回転圧入機	MG15-2	28	全装備重量t,回転トルクkN-m(t・m),1作業最大バイル長さm	26~29,120~137(12~14),6	41.0×2	一般用	2 - 2331	2-420	4L41C	-	-	なし	第2次基準値
路面清掃車	テナントカンパニー日本支店	ブラシ式	6600D	1.53	ホッパ容量(m3)	0.380 ~ 0.400	20.0	一般用	2 - 2332	2-337	V1505-K2A	-	-	なし	第2次基準値
路面清掃車	テナントカンパニー日本支店	ブラシ式	6650D	1.595	ホッパ容量(m3)	0.380 ~ 0.400	20.0	一般用	2 - 2333	2-337	V1505-K2A	-	-	なし	第2次基準値

2. 排出ガス対策型建設機械(第3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12ESX	0.407	定格容量(kVA)	12.0	一般用	3 - 1	3-12	3TNV70-F	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13ESY	0.406	定格容量(kVA)	13.0	一般用	3 - 2	3-12	3TNV70-F	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESY	0.490	定格容量(kVA)	13.0	一般用	3 - 3	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13USY	0.655	定格容量(kVA)	13.0	一般用	3 - 4	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値	
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾞﾛｰﾗ型	RX-153S	1.53	平積m3,山積m3	0.026 , 0.036	8.8	一般用	3 - 5	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾞﾛｰﾗ型	RX-203S	1.99	平積m3,山積m3	0.041 , 0.060	14.0	一般用	3 - 6	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾞﾛｰﾗ型	U-15-3S	1.57	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	9.6	一般用	3 - 7	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾞﾛｰﾗ型	U-20-3S	1.98	平積m3,山積m3	0.049 , 0.066	14.0	一般用	3 - 8	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	ｸﾞﾛｰﾗ型	U-25-3S	2.43	平積m3,山積m3	0.058 , 0.080	15.4	一般用	3 - 9	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	ZX15UR	1.53	平積m3,山積m3	0.026 , 0.036	8.8	一般用	3 - 10	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	SH200-5	19.9	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	117.3	一般用	3 - 11	GS-327	4HK1XDIA	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	SH200LC-5	20.4	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	117.3	一般用	3 - 12	GS-327	4HK1XDIA	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾞﾛｰﾗ型	SH240-5	24.3	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	132.1	一般用	3 - 13	GS-328	4HK1XDHA	-	-	なし	第3次基準値