

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機)型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
バックホウ	(株)クボタ	クロー型	K-130K	13	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	66	一般用	2 - 2420	2-9	CC-4BG1TC			なし	第2次基準値
バックホウ	(株)クボタ	クロー型	K-135USK	14.4	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	66	一般用	2 - 2421	2-9	CC-4BG1TC			なし	第2次基準値
バックホウ	(株)クボタ	クロー型	K-200LC	19.9	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	110	一般用	2 - 2422	2-12	AA-6BG1T			なし	第2次基準値
バックホウ	(株)クボタ	クロー型	K-210K	21.3	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	110	一般用	2 - 2423	2-12	AA-6BG1T			なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建機(株)	クロー型・後方超小旋回型	SK145LCD-1ES	15.18	平積m3,山積m3	0.59 , 0.80	62.5	一般用	2 - 2424	2-8	BB-4BG1T			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	掘置式	RT-200SL	15	最大掘削径(mm)	2000	147	一般用	2 - 2425	2-133	J08C-UT			なし	第2次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NE545EN	1.01	定格容量(kVA)	45	43.5	一般用	2 - 2426	2-175	2A-BD30T			なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-310-1	7.5	吐出量l/min,圧力MPa	680 , 21	235	一般用	2 - 2427	2-70	AA-6WG1T			なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	(株)ワイビーエム		YE-310-2	5.5	吐出量l/min,圧力MPa	300 , 26	235	一般用	2 - 2428	2-70	AA-6WG1T			なし	第2次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500H-II	33.7	最大掘削径(mm)	1500	135	一般用	2 - 2429	2-40	6D16-TLE2B			なし	第2次基準値
地下連続壁施工機	(有)日本パウアー	回転水平多軸・クローラレン装着式	MG24	75.1	壁圧m,掘削長m,トルクkNm	500~1200 , 65 , 4×50	210×2	一般用	2 - 2430	2-354	3126B-C2			なし	第2次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	クロー型	308C CR-TUN2	7.39	平積m3,山積m3	0.2 , 0.28	40.5	トンネル用	2 - 2431	2-91	4M40-E1	13	GCM08	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
グラウトポンプ	(株)トーメック	横型五連プランジャー式	GS-550E	15	吐出量(l/min)	700	460	一般用	2 - 2432	2-276	S6R-E2TAA-1			なし	第2次基準値
油圧パワーユニット	三菱重工業(株)		MSD230 II PU	2.44	吐出量l/min,圧力MPa	250 , 22.6	94	一般用	2 - 2433	2-114	S6K-E5T			なし	第2次基準値
コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ノール型	SIKA-PM407 P	5.9	吐出量m3級,吹付範囲半径m級	4 ~ 20 , 6	41.7	トンネル用	2 - 2434	2-397	BF3L2011 CE	33	CHZK-75	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式コンクリート吹付機・ノール型・コンプレッサ搭載型	SIKA-PM500 PC	15.5	吐出量m3級,吹付範囲半径m級	4 ~ 30 , 14.5	74.9	トンネル用	2 - 2435	2-340	BF4M2012 CE	33	CHZK-75	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310MC	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	14.7	一般用	3 - 78	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW310DMC	0.34	定格容量kVA,定格電流A	9.9 , 280	14.7	一般用	3 - 79	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-7B1	0.56	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 80	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値
タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160-2	2.715	質 量(t)	2.7 ~ 2.9	14.6	一般用	3 - 81	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB014-1	1.525	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	9	一般用	3 - 82	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB016-1	1.615	平積m3,山積m3	0.028 , 0.038	10.1	一般用	3 - 83	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	クロー型	TB20R	2.1	平積m3,山積m3	0.048 , 0.066	13.9	一般用	3 - 84	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	川崎重工業(株)	普通	25ZV-2	1.6	ハケット山積容量(m3)	0.26	18.2	一般用	3 - 85	3-25	V1305-K3A	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX225USTN-3	23.2	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	122.0	トンネル用	3 - 86	GS-327	4HK1XDIA	-	-	未搭載	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX22r-4	2.13	平積m3,山積m3	0.041 , 0.07	14.6	一般用	3 - 87	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO17	1.62	平積m3,山積m3	0.035 , 0.050	10.1	一般用	3 - 88	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値