

みなし指定建設機械届出一覧表

(別表2)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	特定特殊自動車 型式名	適用
クローラクレーン	日立住友重機械建機㈱	油圧駆動式クインチ・テラスジブ型	SCX700-2	75	吊上能力(t吊)	70					日立住友クレーン SCX700-2C3	第3次基準値
クローラクレーン	日立住友重機械建機㈱	油圧駆動式クインチ・テラスジブ型	SCX900-2	85	吊上能力(t吊)	90					日立住友クレーン SCX900-2C3	第3次基準値
ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D375A-5E0	69.6	質 量(t級)	70					コマツ 0D079	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	324D	24.2	平積m3,山積m3	0.7 , 1.0					キャタピラー 324D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	324D L	25	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1					キャタピラー 324D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	325D	27.2	平積m3,山積m3	0.8 , 1.1					キャタピラー 325D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	325D L	28.2	平積m3,山積m3	0.9 , 1.2					キャタピラー 325D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	330D	34	平積m3,山積m3	1 , 1.4					キャタピラー 330D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	330D L	35.7	平積m3,山積m3	1.1 , 1.5					キャタピラー 330D	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	345C	44.6	平積m3,山積m3	1.39 , 1.9					キャタピラー 345C	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	345C L	45.1	平積m3,山積m3	1.45 , 2.0					キャタピラー 345C	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	365C L	68.3	平積m3,山積m3	2.06 , 2.9					キャタピラー 365C	第3次基準値
バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	ｸﾛｰﾗ型	385C	82.7	平積m3,山積m3	2.5 , 3.5					キャタピラー 385C	第3次基準値
ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR300-3	18.72	除雪幅m級,機関出力kW級	2.6 , 328					JDS-C15CPSI TCM 68C	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX27U-2	2.72	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08					日立 ZX27U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX27U-2U	2.72	平積m3,山積m3	0.047 , 0.08					日立 ZX27U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX30U-2	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09					日立 ZX30U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX30U-2U	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09					日立 ZX30U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX35U-2	3.4	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11					日立 ZX35U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX35U-2U	3.4	平積m3,山積m3	0.1 , 0.11					日立 ZX35U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX40U-2	4.31	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14					日立 ZX40U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX40U-2U	4.31	平積m3,山積m3	0.1 , 0.14					日立 ZX40U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX50U-2	4.65	平積m3,山積m3	0.1 , 0.16					日立 ZX50U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	ZX50U-2U	4.65	平積m3,山積m3	0.108 , 0.16					日立 ZX50U- 2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX30UR-2	2.99	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09					日立 ZX30UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX30UR-2U	3.0	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09					日立 ZX30UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX40UR-2	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11					日立 ZX40UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX40UR-2U	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11					日立 ZX40UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX40UR-2D	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11					日立 ZX40UR-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	ZX40UR-2DU	3.6	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11					日立 ZX40UR-2	第3次基準値
ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D6RⅢ	21.7	質 量(t級)	21					キャタピラー D6RⅢ	第3次基準値
ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6RⅢ LGP	21.7	質 量(t級)	20					キャタピラー D6RⅢ	第3次基準値
ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D8T	40.7	質 量(t級)	38 ~ 44					キャタピラー D8T	第3次基準値
ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D9T	50.9	質 量(t級)	44.0					キャタピラー D9T	第3次基準値
ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D10T	69.35	質 量(t級)	63					キャタピラー D10T	第3次基準値
ランドフィルコンパクタ	新キャタピラー三菱(株)		826H	36.3	質 量(t)	36.3					キャタピラー 826H	第3次基準値
ランドフィルコンパクタ	新キャタピラー三菱(株)		836H	53.68	質 量(t)	53.68					キャタピラー 836H	第3次基準値

みなし指定建設機械届出一覧表

(別表2)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	特定特殊自動 車型式名	適用
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	988H	49.7	バケット山積容量(m3) 7	354	一般用	M - 125	GS-344	JDS-C18	キヤタビラー 988H	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX27u-4	2.72	平積m3,山積m3 0.047 , 0.08	19.7	一般用	M - 126	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX27u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX27u-4U	2.72	平積m3,山積m3 0.047 , 0.08	19.7	一般用	M - 127	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX27u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX30u-4	2.99	平積m3,山積m3 0.06 , 0.09	22.3	一般用	M - 128	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX30u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX30u-4U	2.99	平積m3,山積m3 0.06 , 0.09	22.3	一般用	M - 129	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX30u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX35u-4	3.4	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 130	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX35u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX35u-4U	3.4	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 131	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX35u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX40u-4	4.31	平積m3,山積m3 0.098 , 0.14	29.8	一般用	M - 132	GS-353	EDM-4TINV88	北越 AX40u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX40u-4U	4.31	平積m3,山積m3 0.098 , 0.14	29.8	一般用	M - 133	GS-353	EDM-4TINV88	北越 AX40u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX50u-4	4.65	平積m3,山積m3 0.108 , 0.16	29.8	一般用	M - 134	GS-353	EDM-4TINV88	北越 AX50u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型	AX50u-4U	4.65	平積m3,山積m3 0.108 , 0.16	29.8	一般用	M - 135	GS-353	EDM-4TINV88	北越 AX50u- 4	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX30UR-5	2.99	平積m3,山積m3 0.06 , 0.09	19.7	一般用	M - 136	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX30UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX30UR-5U	2.99	平積m3,山積m3 0.06 , 0.09	19.7	一般用	M - 137	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX30UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX40UR-5	3.6	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 138	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX40UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX40UR-5U	3.6	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 139	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX40UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX40UR-5D	3.6	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 140	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX40UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	クロー型・超小旋回型	AX40UR-5DU	3.6	平積m3,山積m3 0.075 , 0.11	22.3	一般用	M - 141	GS-352	EDM-3TINV88	北越 AX40UR-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VIO35-5	3.38	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	20.9	一般用	M - 142	GS-352	EDM-3TINV88	ヤンマー VIO35-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VIO40-5	4.19	平積m3,山積m3 0.11 , 0.14	28.8	一般用	M - 143	GS-353	EDM-4TINV88	ヤンマー VIO40-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	VIO50-5	4.79	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	28.8	一般用	M - 144	GS-353	EDM-4TINV88	ヤンマー VIO50-5	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B4-6	3.8	平積m3,山積m3 0.09 , 0.11	20.9	一般用	M - 145	GS-352	EDM-3TINV88	ヤンマー B4- 6	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型・超小旋回型	B6-6	5.4	平積m3,山積m3 0.12 , 0.2	28.8	一般用	M - 146	GS-353	EDM-4TINV88	ヤンマー B6- 6	第3次基準値
不整地運搬車	ヤンマー建機(株)	クロー型・油圧ダンプ式	C30R-2	2.29	積載質量(t) 2.5	24.6	一般用	M - 147	GS-352	EDM-3TINV88	ヤンマー C30R-2	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	303CCR-AC	3.19	平積m3,山積m3 0.07 , 0.09	22	一般用	M - 148	GS-337	S3Q2-EDM2L	キヤタビラー 303CCR	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	303.5CCR-AC	3.67	平積m3,山積m3 0.08 , 0.11	29	一般用	M - 149	GS-338	S3Q2-EDM2TL	キヤタビラー 303.5CCR	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	304CCR-AC	4.68	平積m3,山積m3 0.1 , 0.14	31	一般用	M - 150	GS-339	S4Q2-EDM2L	キヤタビラー 304CCR	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	クロー型	305CCR-AC	4.97	平積m3,山積m3 0.12 , 0.16	35	一般用	M - 151	GS-340	S4Q2-EDM2TL	キヤタビラー 305CCR	第3次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	950H	18.05	バケット山積容量(m3) 3.3	146	一般用	M - 152	GS-346	JDS-C7	キヤタビラー 950H	第3次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	962H	19.1	バケット山積容量(m3) 3.6	157	一般用	M - 153	GS-346	JDS-C7	キヤタビラー 962H	第3次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	966H	23.1	バケット山積容量(m3) 4.1	195	一般用	M - 154	GS-325	JDS-C11	キヤタビラー 966H	第3次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	972H	25.05	バケット山積容量(m3) 4.6	214	一般用	M - 155	GS-324	JDS-C13	キヤタビラー 972H	第3次基準値
ホイールローダ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	980H	30.01	バケット山積容量(m3) 5	237	一般用	M - 156	GS-345	JDS-C15	キヤタビラー 980H	第3次基準値