

IMSBC コードに記載されていない貨物の性質及び運送条件

- 1 ばら積み貨物運送品目名 : Tentative Bulk Cargo Shipping Name
石炭灰 (液状化する恐れのないもの)
- 2 貨物の説明 : DESCRIPTION
黒または灰色粉体。無臭で非水溶性。石炭焼きボイラーから出る残滓である。主な化学組成は $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{CaO}$ である。用途はセメント混和剤。水分を 10%~30% 含有している。
この貨物の水分値は、品質管理等の目的で管理されており、液状化が問題になる値よりも低いことが保証される。
- 3 貨物の性状 : CHARACTERISTICS
 - 3.1 種別 : GROUP
C
 - 3.2 見かけ密度(kg/m^3) : BULK DENSITY
600~850 kg/m^3
 - 3.3 載貨係数(m^3/t) : STOWAGE FACTOR
1.18~1.67 m^3/t
 - 3.4 粒径 : SIZE
微粒~50mm
 - 3.5 等級 (種別 B の場合に限る) : CLASS
国連番号 (危険物の場合に限る) : UN No.
不適用
 - 3.6 静止角 (非粘着性物質の場合に限る) : ANGLE OF REPOSE
不適用
- 4 危険性 : HAZARD
特段の危険性はない。
この貨物は不燃性又は火災危険が低い貨物である。
- 5 運送条件
 - 5.1 積付及び隔離要件 : STOWAGE & SEGREGATION
特段の要件は無い。
 - 5.2 船倉の清浄さに係る要件 : HOLD CLEANLINESS
特段の要件は無い。
 - 5.3 天候に係る要件 : WEATHER PRECAUTIONS
雨中荷役を禁止する。ただし、貨物の実水分値が液状化が問題となる値よりも十分に低く、雨中荷役を実施しても、その雨による水分値の増加が液状化の可能性を生じないことについて荷送人により証明された場合は、その雨の中で荷役を実施しても良い。この貨物の荷役中は、この貨物を積載しているまたは積載する予定であって荷役を行っていない全ての船倉のハッチカバーを閉鎖すること。

5.4 積荷役時の要件：LOADING

貨物の水分値が管理されており、液状化が問題になる値より低いことが、荷送人により船長に申告されていること。

IMSBCコードの第4章及び第5章の関連する規定に従って荷繰りすること。

※「コード本文第4章及び第5章」の記載については、平成23年1月1日から施行される国内規則の該当する条項を記載予定。

5.5 各種の要件：PRECAUTIONS

特段の要件は無い。

5.6 通風要件：VENTILATION

特段の要件は無い。

5.7 運送時の要件：CARRIAGE

特段の要件は無い。

5.8 揚荷役時の要件：DISCHARGE

特段の要件は無い。

5.9 清掃に係る要件：CLEAN-UP

特段の要件は無い。

5.10 非常時の措置：EMERGENCY PROCEDURES

特段の要件は無い。