

IMSBC コードに記載されていない貨物の性質及び運送条件

- 1 ばら積み貨物運送品目名 : Tentative Bulk Cargo Shipping Name
鉛スラグ Lead slag 亜鉛スラグ Zinc slag 銅スラグ Copper slag
- 2 貨物の説明 : DESCRIPTION
非鉄製錬工程から排出される残滓で、透水性が高く、黒色または赤褐色の粒状もしくは塊状の物質。
- 3 貨物の性状 : CHARACTERISTICS
 - 3.1 種別 : GROUP
C
 - 3.2 見かけ密度(kg/m^3) : BULK DENSITY
 $1,500 \sim 2,500 \text{ kg/m}^3$
 - 3.3 載貨係数(m^3/t) : STOWAGE FACTOR
 $0.40 \sim 0.67 \text{ m}^3/\text{t}$
 - 3.4 粒径 : SIZE
最大粒径 10 mm
 - 3.5 等級（種別 B の場合に限る） : CLASS
国連番号（危険物の場合に限る） : UN No.
適用対象外
 - 3.6 静止角（非粘着性物質の場合に限る） : ANGLE OF REPOSE
適用対象外
- 4 危険性 : HAZARD
特段の危険性は無い。この貨物は不燃性又は火災危険が低い貨物である。研磨性がある。
- 5 運送条件
 - 5.1 積付及び隔離要件 : STOWAGE & SEGREGATION
特に無し
 - 5.2 船倉の清浄さに係る要件 : HOLD CLEANLINESS
特に無し。
 - 5.3 天候に係る要件 : WEATHER PRECAUTIONS
特に無し
 - 5.4 積荷役時の要件 : LOADING
この貨物は、特に長さ 100m 以下の船舶では、頂点と窪みの高さの差が船腹の 5%を超えず、貨物はハッチの端部から隔壁まで斜面をなし、航海中に崩壊する切り立った面が残らないことを確実にするよう荷繰りすること。
貨物の密度が非常に大きいため、重量分布を均等にすべく貨物をタンクトップ全体に均一に広げないと、タンクトップに過大な応力が作用するおそれがある。貨物の堆積によりタンクトップに過大な応力が作用しないことを確実にするよう検討すること。

5.5 各種の要件：PRECAUTIONS

この貨物の塵埃から機関区域及び居住区域を保護するための適切な措置をとること。ビルジウェルは、この貨物の侵入に対して保護されていること。この貨物の塵埃からの機器の保護について十分に検討すること。この貨物の塵埃に晒されるおそれのある者は、保護衣、保護眼鏡若しくは他の同等な塵埃からの眼の保護及び防塵マスクを必要に応じて着用すること。

5.6 通風要件：VENTILATION

特に無し

5.7 運送時の要件：CARRIAGE

航海中、この貨物を積載している船倉のビルジを定期的に排出すること。

5.8 揚荷役時の要件：DISCHARGE

特に無し

5.9 清掃に係る要件：CLEAN-UP

特に無し

5.10 非常時の措置：EMERGENCY PROCEDURES

特に無し