

マンガン系合金鉄スラグの性質及び運送条件

- 1 ばら積み貨物運送品目名：Tentative Bulk Cargo Shipping Name
マンガン系合金鉄スラグ
- 2 貨物の説明：DESCRIPTION
マンガン系合金鉄を製造する工程で発生する副産物で、見た目は緑色，茶褐色および灰黒色の塊状もしくは粒状。
水分値は 1.2～5.6%
- 3 貨物の性状：CHARACTERISTICS
 - 3.1 種別：GROUP
C
 - 3.2 見かけ密度(kg/m³)：BULK DENSITY
1,480～1,935 kg/m³
 - 3.3 載貨係数(m³/t)：STOWAGE FACTOR
0.52～0.68 m³/t
 - 3.4 粒径：SIZE
最大 200 mm
 - 3.5 等級（種別 B の場合に限る）：CLASS
国連番号（危険物の場合に限る）：UN No.
不適用
 - 3.6 静止角（非粘着性物質の場合に限る）：ANGLE OF REPOSE
不適用
- 4 危険性：HAZARD
特段の危険性はない。
この貨物は不燃性又は火災危険が低い貨物である。
- 5 運送条件
 - 5.1 積付及び隔離要件：STOWAGE & SEGREGATION
特段の要件はない。
 - 5.2 船倉の清浄さに係る要件：HOLD CLEANLINESS
特段の要件はない。
 - 5.3 天候に係る要件：WEATHER PRECAUTIONS
特段の要件はない。

5.4 積荷役時の要件：LOADING

IMSBCコード[※]の第4章及び第5章の関連する規程に従って荷繰りすること。

※「コード本文第4章及び第5章」の記載については、平成23年1月1日から施行される国内規則の該当する条項を記載予定。

5.5 各種の要件：PRECAUTIONS

この貨物の粉塵に晒される恐れのある者は、保護衣、保護眼鏡若しくは他の同等な塵埃からの眼の保護及び防塵マスクを必要に応じて着用すること。

5.6 通風要件：VENTILATION

特段の要件はない。

5.7 運送時の要件：CARRIAGE

特段の要件はない。

5.8 揚荷役時の要件：DISCHARGE

特段の要件はない。

5.9 清掃に係る要件：CLEAN-UP

特段の要件はない。