

IMSBC コードに記載されていない貨物の性質及び運送条件

1 ばら積み貨物運送品目名 : Tentative Bulk Cargo Shipping Name

汚泥、燃え殻、ばいじんその他の産業廃棄物の固化処理物

2 貨物の説明 : DESCRIPTION

この貨物は粘土質の汚泥 60～75 %、燃えがら 15～20 %、ばいじん 10～15 %、その他にガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉍さいの産業廃棄物を混合しセメント等で固化処理したものであり、灰褐色から黒色を呈し、この固形分は不溶性である。

この貨物は 40 %以上の粘土・シルトを含み、27～40 %の水分を含有するもので、一定以上の粘着力を有する。

3 貨物の性状 : CHARACTERISTICS

3.1 種別 : GROUP

C

3.2 見かけ密度(kg/m³) : BULK DENSITY

1,200～1,700

3.3 載貨係数(m³/t) : STOWAGE FACTOR

0.59～0.83

3.4 粒径 : SIZE

微粒～40mm

3.5 等級（種別 B の場合に限る） : CLASS

国連番号（危険物の場合に限る） : UN No

不適用

3.6 静止角（非粘着性物質の場合に限る） : ANGLE OF REPOSE

不適用

4 危険性 : HAZARD

特段の危険は無い。

この貨物は不燃性又は火災危険が低い貨物である。

5 運送条件

5.1 積付及び隔離要件：STOWAGE & SEGREGATION

特段の要件はない。

5.2 船倉の清浄さに係る要件：HOLD CLEANLINESS

特段の要件はない。

5.3 天候に係る要件：WEATHER PRECAUTIONS

貨物が剪断強度を失うような降雨の影響を受ける場合には、荷役を行ってはならない。

5.4 積荷役時の要件：LOADING

特殊貨物船舶運送規則第 15 条の 4 の規定に従って荷繰りすること。

5.5 各種の要件：PRECAUTIONS

この貨物の粉じんに晒されるおそれのある者は保護眼鏡及び防じんマスクを必要に応じて着用すること。

5.6 通風要件：VENTILATION

特段の要件はない。

5.7 運送時の要件：CARRIAGE

特段の要件はない。

5.8 揚荷役時の要件：DISCHARGE

特段の要件はない。

5.9 清掃に係る要件：CLEAN-UP

特段の要件はない。