

排出ガス対策型ホーリングマシン（一般工専用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2 - 1284	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	ECO-13V II	掘削径(mm)	57 ~ 216	一般用	SAA6D102E-2-A
2 - 1659	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	ECO-3V	kW級	14	一般用	3YE1
2 - 1660	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	ECO-7V	kW級	23.5	一般用	AA-3LD2
2 - 1869	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	ECO-1V	kW級	11.3	一般用	L3E-W2
2 - 1956	ボーリングマシン	釜研工業(株)	ロータリバーカッション式・クローラ型	RPD-150C	kW級	124	一般用	CC-6BG1T
2 - 1957	ボーリングマシン	釜研工業(株)	油圧式	FSPG-50AC	kW級	41.6	一般用	4TNV94L
2 - 1960	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式	CRS-12	kW級	8.6	一般用	3TNE68
2 - 2152	ボーリングマシン	釜研工業(株)	油圧式	FSP-50BC	kW級	41.6	一般用	4TNV94L
2 - 2455	ボーリングマシン	(株)東亜利根ボーリング	ロータリバーカッション式・スキッド型	SDH-100	kW級	97.1	一般用	BB-6BG1T
2 - 2459	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレーション式・クローラ型	HD-90V	kW	40.8	一般用	4TNV94L

※変更届けがあった型式については青字で表しています。