

コンクリートポンプ（一般）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1036	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-5E	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 5	一般用	3LD1
2 - 1037	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-7E	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 7	一般用	3LD1
2 - 1038	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-7SVHC	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 7	一般用	3LD1
2 - 1039	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-10SVHC	圧送能力(m ³ /h) 1 ~ 10	一般用	3LD1
2 - 1040	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVHC	圧送能力(m ³ /h) 14 ~ 26	一般用	3LD1
2 - 1041	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-25SVH II C	圧送能力(m ³ /h) 14 ~ 25	一般用	3LD1
2 - 1042	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60E	圧送能力(m ³ /h) 10 ~ 60	一般用	AA-4JG1T
2 - 2468	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHC-1	圧送能力(m ³ /h) 10 ~ 55	一般用	DD-4BG1T
2 - 2526	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-35SVHⅢ	圧送能力(m ³ /h) 17 ~ 45	一般用	AA-4JG1T

※変更届けがあった型式については青字で表しています。