

クローラ式アースオーガ（一般）＜第2次基準＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 918	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-12-2	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リ-ダ長(m) 39.5 , 1000	一般用	W04D-TH
2 - 1250	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DHJ60-3	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リ-ダ長m 60,400~600,30~35,21	一般用	J08C-UT
2 - 1251	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135H	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リ-ダ長m 175,600~1500,65,21	一般用	K13C-UV
2 - 1256	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-25	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リ-ダ長m 43, 1200, 10~15, 14	一般用	W04D-TJ
2 - 1408	クローラ式アースオーガ	中央自動車興業(株)		WK45	オーガ出力kW,掘削径mm 16.3 , 600	一般用	4D84E
2 - 1522	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)		DHJ08-3	オーガ出力kW,掘削径mm 19.4 , 800	一般用	4TNV94L
2 - 1523	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH558-110M-3	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リ-ダ長m 1200, 55, 21~33	一般用	J08C-UT
2 - 1851	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-06	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m 13 , 600 , 6.4	一般用	3LD1
2 - 2154	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-100C-2	オーガ出力kW,リ-ダ長m 40 , 8.2	一般用	CC-4BG1TC
2 - 2161	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE08	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m 19.6 , 600 , 6.1	一般用	4TNV94L
2 - 2162	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	AE10	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m 21.7 , 800 , 7.3	一般用	CC-4JG1
2 - 2163	クローラ式アースオーガ	大和機工(株)	直結二点支持式	DAK-150-5	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m 28.6 , 500, 10.8~15.3	一般用	AA-4BG1TC
2 - 2241	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-100C	オーガ出力kW,リ-ダ長m 43.1 , 9.04	一般用	3064-E3T
2 - 2370	クローラ式アースオーガ	(有)日本パワー	単軸式・直結三点支持式	BG 40	オーガ出力kW,掘削径mm,吊能力t,リ-ダ長m 320, 520~1200, 20, 33.9	一般用	C-15
2 - 2388	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-15	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m 86 , 1200 , 8.5	一般用	W04D-TJ
2 - 2410	クローラ式アースオーガ	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-80C-2	オーガ出力kW,リ-ダ長m 48.7 , 8.603	一般用	DD-4BG1T
2 - 2480	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SP-55	掘削トルクkN-m,掘削径mm 5.4 , 86~220	一般用	4M40-E1
2 - 2481	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-150	掘削トルクkN-m,掘削径mm 4.9 , 114~220	一般用	3066-E3T
2 - 2482	クローラ式アースオーガ	(株)東亜利根ボーリング	油圧式	SD-200	掘削トルクkN-m,掘削径mm 6.4 , 114~220	一般用	3126B-JE2-TAA

※変更届けがあった型式については青字で表しています。