

排出ガス対策型深層混合処理機（一般工専用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2 - 1657	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-30C-2	最大施工深度m,杭径mm 10 , 600	一般用	D1503-KA
2 - 1657	加-ラ式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-30C-2	オーガ出力kW,リ-ダ長m,圧入 力kN,掘削径mm 12.4 , 27.4 6 , 600	一般用	D1503-KA
2 - 1658	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-50C-2	最大施工深度m,杭径mm 10 , 800	一般用	4TNV94L
2 - 1658	加-ラ式杭打機	(株)ワイビーエム	アースオーガ併用圧入杭打機	GI-50C-2	オーガ出力kW,リ-ダ長m,圧入 力kN,掘削径mm 20.8 , 39.2 0.8 , 800	一般用	4TNV94L
2 - 1964	深層混合処理機	(株)サンテック	一軸式	ECO-SW1565	最大施工深度m,杭径mm 6.5 , 800	一般用	4TNV94L

変更届けがあった型式については青字で表しています。