

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
1	東京濾器(株)	DPM-250HA	DPM	44 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pd系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	無負荷最低回転(約45分間)
2	東京濾器(株)	DPM-250H	DPM	44 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pd系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	無負荷最低回転(約45分間)
3	東京濾器(株)	DPM-500H	DPM	88 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pd系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	無負荷最低回転(約45分間)
4	東京濾器(株)	DPM-900H	DPM	140 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pd系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	無負荷最低回転(約45分間)
5	東京濾器(株)	DPM-1500H	DPM	280 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pd系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	無負荷最低回転(約45分間)
※認定番号1～5の浄化装置について、東京濾過(株)は平成22年12月1日付でマルマテクニカ(株)へ移管している。									
6	日本ドナルドソン(株)	DCM08-1	DCM	67 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
7	日本ドナルドソン(株)	DCM08-2	DCM	134 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
8	日本ドナルドソン(株)	DCM09-2	DCM	188 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
9	日本ドナルドソン(株)	DCM16	DCM	134 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
10	日本ドナルドソン(株)	DCM24-3	DCM	201 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
11	日本ドナルドソン(株)	DCM24-4	DCM	268 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
12	日本ドナルドソン(株)	DCM28	DCM	335 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
13	日本ドナルドソン(株)	GCM08	GCM	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
14	日本ドナルドソン(株)	GCM16	GCM	150 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
15	日本ドナルドソン(株)	GCM24-3	GCM	225 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
16	日本ドナルドソン(株)	GCM24-4	GCM	300 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
17	日本ドナルドソン(株)	GCM28	GCM	375 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
18	(株)テネックス	TNX-1	TNX	94 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
19	(株)テネックス	TNX-2	TNX	188 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
20	(株)テネックス	TNX-3	TNX	282 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
21	イビデン(株)	CF I-100	C-F	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
21	(株)コモテック	CF I-100	C-F	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
22	イビデン(株)	CFⅠ-200	C-F	200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
22	(株)コモテック	CFⅠ-200	C-F	200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
23	イビデン(株)	CFⅠ-300	C-F	300 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
23	(株)コモテック	CFⅠ-300	C-F	300 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
24	イビデン(株)	CFⅠ-400	C-F	400 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
24	(株)コモテック	CFⅠ-400	C-F	400 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
25	イビデン(株)	CFⅠ-500	C-F	500 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
25	(株)コモテック	CFⅠ-500	C-F	500 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
26	イビデン(株)	CFⅠ-600	C-F	600 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
26	(株)コモテック	CFⅠ-600	C-F	600 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
27	イビデン(株)	CFⅢ-200	C-F	200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
27	(株)コモテック	CFⅢ-200	C-F	200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
28	イビデン(株)	CFⅢ-400	C-F	400 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
28	(株)コモテック	CFⅢ-400	C-F	400 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
29	イビデン(株)	CFⅢ-600	C-F	600 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
29	(株)コモテック	CFⅢ-600	C-F	600 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
30	イビデン(株)	CFⅢ-800	C-F	800 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
30	(株)コモテック	CFⅢ-800	C-F	800 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
31	イビデン(株)	CFⅢ-1000	C-F	1000 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
31	(株)コモテック	CFⅢ-1000	C-F	1000 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
32	イビデン(株)	CFⅢ-1200	C-F	1200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
32	(株)コモテック	CFⅢ-1200	C-F	1200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
33	イビデン(株)	CHZK-75	CH-ZK	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約45分間)

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
33	(株)コモテック	CHZK-75	CH-ZK	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約45分間)
34	イビデン(株)	CHZK-100	CH-ZK	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約45分間)
34	(株)コモテック	CHZK-100	CH-ZK	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約45分間)
35	イビデン(株)	CHFA-50	CH-FA	50 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
35	(株)コモテック	CHFA-50	CH-FA	50 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
36	イビデン(株)	CHFA-75	CH-FA	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
36	(株)コモテック	CHFA-75	CH-FA	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
37	イビデン(株)	CHFA-100	CH-FA	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
37	(株)コモテック	CHFA-100	CH-FA	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
38	住友電気工業(株)	SCD-411	SCD	70 kW	金属フォーム触媒付フィルタ	金属多孔体	Pt系酸化触媒	強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約30分間)
39	住友電気工業(株)	SCD-412	SCD	105 kW	金属フォーム触媒付フィルタ	金属多孔体	Pt系酸化触媒	強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約30分間)
40	住友電気工業(株)	SCD-211	SCD	40 kW	金属フォーム触媒付フィルタ	金属多孔体	Pt系酸化触媒	強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約30分間)
41	住友電気工業(株)	SCD-310	SCD	80 kW	金属フォーム触媒付フィルタ	金属多孔体	Pt系酸化触媒	強制燃焼(電熱式ヒータ)	エンジン停止後(約30分間)
42	九州松下電器(株)	KME-HL-1	KME-HL	25 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
43	九州松下電器(株)	KME-HL-2	KME-HL	50 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
44	九州松下電器(株)	KME-HL-3	KME-HL	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
45	九州松下電器(株)	KME-HL-4	KME-HL	150 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
46	九州松下電器(株)	KME-HL-5	KME-HL	200 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
47	(株)ボーテック	Vsel-50	Vsel	50 kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
48	(株)ボーテック	Vsel-100	Vsel	100 kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
49	(株)ボーテック	Vsel-200	Vsel	200 kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
50	(株)ボーテック	Vsel-300	Vsel	300 kW	触媒装置併用セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーディエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
51	日本ドナルドソン(株)	GCM06	GCM	33 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
52	日本ドナルドソン(株)	GCM08-2	GCM	150 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
53	日本ドナルドソン(株)	GCM12	GCM	158 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	
54	日本ドナルドソン(株)	GCM14	GCM	232 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	
55	日本ドナルドソン(株)	GCM14L	GCM	313 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	
56	日本ドナルドソン(株)	GCM16M	GCM	322 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt酸化触媒	触媒自然燃焼	
57	(株)いすゞセラミックス	ATA15K	ICPTS	46 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
58	(株)いすゞセラミックス	ATA19K	ICPTS	61 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
59	(株)いすゞセラミックス	ATB21K	ICPTS	107 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
60	(株)いすゞセラミックス	ATB33K	ICPTS	183 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
61	(株)いすゞセラミックス	ATB49K	ICPTS	275 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
62	(株)いすゞセラミックス	ADA15K	ICPTS	46 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
63	(株)いすゞセラミックス	ADA19K	ICPTS	61 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
64	(株)いすゞセラミックス	ADB21K	ICPTS	107 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
65	(株)いすゞセラミックス	ADB33K	ICPTS	183 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
66	(株)いすゞセラミックス	ADB49K	ICPTS	275 kW	セラミックマットフィルタ	炭化珪素繊維		強制燃焼(電熱式ヒータ)	制限なし
67	イビデン(株)	CF I-75	C-F	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
67	(株)コモテック	CF I-75	C-F	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
68	イビデン(株)	CF I-150	C-F	145 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
68	(株)コモテック	CF I-150	C-F	145 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
69	イビデン(株)	CF I-250	C-F	250 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
69	(株)コモテック	CF I-250	C-F	250 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
70	イビデン(株)	CF I-350	C-F	350 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
70	(株)コモテック	CF I-350	C-F	350 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
71	イビデン(株)	CFⅠ-450	C-F	450 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
71	(株)コモテック	CFⅠ-450	C-F	450 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
72	イビデン(株)	CFⅢ-100	C-F	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
72	(株)コモテック	CFⅢ-100	C-F	100 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
73	イビデン(株)	CFⅢ-300	C-F	300 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
73	(株)コモテック	CFⅢ-300	C-F	300 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
74	イビデン(株)	CFⅢ-500	C-F	500 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
74	(株)コモテック	CFⅢ-500	C-F	500 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
75	イビデン(株)	CFⅢ-700	C-F	700 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
75	(株)コモテック	CFⅢ-700	C-F	700 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
76	イビデン(株)	CFⅢ-900	C-F	900 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
76	(株)コモテック	CFⅢ-900	C-F	900 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
77	(株)小松製作所	KCM-1	KCM	35 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
78	(株)小松製作所	KCM-2	KCM	50 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
79	(株)小松製作所	KCM-3	KCM	86 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
80	(株)小松製作所	KCM-4	KCM	124 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
81	(株)小松製作所	KCM-5	KCM	220 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
82	(株)小松製作所	KCM-6	KCM	284 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
83	(株)小松製作所	KCM-7	KCM	377 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
84	(株)小松製作所	KCM-8	KCM	442 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
85	(株)小松製作所	KCM-9	KCM	755 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
86	(株)小松製作所	KCM-10	KCM	755 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (Al ₂ O ₃ ・SiO ₂ ・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
87	DCL International Inc.	11.25 × 12	MINE-X	109 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2Al ₂ O ₃ ・5SiO ₂)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし

排出ガス対策型黒煙浄化装置認定一覧表

認定 番号	申請者名	浄化装置の名称	ファミリ名称	エンジン出力	黒煙低減方式	フィルタ材料	触媒等の種類	再生方式	再生時の制限
88	DCL International Inc.	11.25 × 14	MINE-X	127 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
89	DCL International Inc.	15 × 15	MINE-X	242 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
90	DCL International Inc.	20 × 15	MINE-X	430 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
91	(株)ボーテック	Vsel-116	Vsel	116 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
92	(株)ボーテック	Vsel-132	Vsel	132 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
93	(株)ボーテック	Vsel-188	Vsel	188 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
94	(株)ボーテック	Vsel-250	Vsel	250 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
95	(株)ボーテック	Vsel-340	Vsel	340 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
96	(株)ボーテック	Vsel-376	Vsel	376 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
97	(株)ボーテック	Vsel-500	Vsel	500 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
98	(株)ボーテック	Vsel-680	Vsel	680 kW	触媒装置併用セラミックハニカム 触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト	Cu系酸化触媒	触媒自然燃焼	フィルタ取り外し(約60分間)
99	(株)小松製作所	KCM-11	KCM	86 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト(Al2O3・SiO2・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
100	(株)小松製作所	KCM-12	KCM	172 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト(Al2O3・SiO2・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
101	(株)小松製作所	KCM-13	KCM	258 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト(Al2O3・SiO2・MgO)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
102	DCL International Inc.	5.66 × 6	MINE-X	13 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
103	DCL International Inc.	7.5 × 8	MINE-X	32 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
104	DCL International Inc.	9 × 12	MINE-X	70 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
105	DCL International Inc.	10.5 × 12	MINE-X	95 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質コーティエライト (2MgO・2AL2O3・5SiO2)	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼	再生なし
106	イビデン(株)	CTX	C-T	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(取り外し式)	フィルタ取り外し(約50分間)
107	(株)コモテック	CTX	C-T	75 kW	セラミックハニカム触媒付フィルタ	多孔質炭化珪素	Pt系酸化触媒	触媒自然燃焼・強制燃焼(取り外し式)	フィルタ取り外し(約50分間)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。