

排出ガス対策型バイブロハンマ（一般工専用）＜第2次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
					最大起振力(kN)			
2 - 851	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-30e	最大起振力(kN)	347	一般用	AA-6HK1X
2 - 961	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-45e	最大起振力(kN)	118 ~ 473.7	一般用	AA-6WG1T
2 - 962	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	SS-60WSe	最大起振力(kN)	0 ~ 637	一般用	AA-6WG1T
2 - 2097	バイブロハンマ(単体)	(株)エス・アンド・アール	油圧式・可変高周波型	18RF-ts	最大起振力(kN)	1015	一般用	C-15
2 - 2418	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・高周波型	CH-100V	最大起振力(kN)	533.5	一般用	AA-6WG1T
2 - 2491	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-65	最大起振力(kN)	0 ~ 697	一般用	SA6D140E-3-A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。