

コンクリートポンプ（一般工事用）〈第3次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 222	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧定置式	SP-5E-1	圧送能力(m ³ /h) : 1~5	一般用	EDM-3TINV88
3 - 223	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧定置式	SP-7E-1	圧送能力(m ³ /h) : 1~7	一般用	EDM-3TINV88
3 - 422	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-10E	圧送能力(m ³ /h) : 1 ~ 10	一般用	EDM-3TINV88
3 - 469	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E II	圧送能力(m ³ /h) : 6~55	一般用	PKXL04.4NJ1
3 - 499	コンクリートポンプ	(株)シンテック		MKW-35SVH II K	圧送能力(m ³ /h) : 10~35	一般用	V2403-T-KDN-2
3 - 597	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-35E II	圧送能力(m ³ /h) : 10~35	一般用	V2403-T-KDN-2
3 - 667	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E	圧送能力(m ³ /h) : 6~55	一般用	WDR-F5HFL413B

※変更届けがあった型式については青字で表しています。