

みなし指定ブルドーザ（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
M - 54	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D85EX-15E0	質 量(t級)	20	一般用	SAA6D114E-3-A
M - 55	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85PX-15E0	質 量(t級)	21	一般用	SAA6D114E-3-A
M - 56	ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D85EX-15E0	質 量(t級)	28	一般用	SAA6D125E-5-A
M - 57	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85PX-15E0	質 量(t級)	28	一般用	SAA6D125E-5-A
M - 58	ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D155AX-6	質 量(t級)	41	一般用	SAA6D140E-5-A
M - 90	ブルドーザ	(株)小松製作所	リッパ装置付	D375A-5E0	質 量(t級)	70	一般用	SAA6D170E-5-A
M - 118	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D6RⅢ	質 量(t級)	21	一般用	JDS-C9
M - 118	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	リッパ装置付	D6RⅢ	質 量(t級)	21	一般用	JDS-C9
M - 119	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6RⅢ LGP	質 量(t級)	20	一般用	JDS-C9
M - 119	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	湿地	D6RⅢ LGP	質 量(t級)	20	一般用	JDS-C9
M - 120	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D8T	質 量(t級)	38 ~ 44	一般用	JDS-C15
M - 120	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	リッパ装置付	D8T	質 量(t級)	38 ~ 44	一般用	JDS-C15
M - 121	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D9T	質 量(t級)	44	一般用	JDS-C18
M - 121	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	リッパ装置付	D9T	質 量(t級)	44	一般用	JDS-C18
M - 122	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	リッパ装置付	D10T	質 量(t級)	63	一般用	JDS-C27
M - 122	ブルドーザ	キャタピラージャパン(株)	リッパ装置付	D10T	質 量(t級)	63	一般用	JDS-C27

※変更届けがあった型式については青字で表しています。