

排出ガス対策型建設機械〈第1次基準値〉

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1546	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS75 II-TN	舗装幅(m)	3 ~ 7.5	トンネル用 F4L1011F-0
1546	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	ブレード式	KS75 II-TN	舗装幅(m)	3 ~ 7.5	トンネル用 F4L1011F-0
1547	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS85A-TN	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用 F4L1011F-0
1547	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	ブレード式	KS85A-TN	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用 F4L1011F-0
1548	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	国産・ボックス式	KB75 II-TN	舗装幅(m)	4.5 ~ 8.5	トンネル用 BF4M1012C
1548	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	国産・ボックス式	KB75 II-TN	舗装幅(m)	4.5 ~ 8.5	トンネル用 BF4M1012C
2111	コンクリートスプレッダ	前田道路(株)	ブレード式	MCS850GCV	舗装幅(m)	5.5 ~ 8.5	トンネル用 BF4L1011F-0
2573	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	国産・ボックス式	KCB75A-TN	舗装幅(m)	4.5 ~ 7.5	トンネル用 BF4M1012C
2573	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	国産・ボックス式	KCB75A-TN	舗装幅(m)	4.5 ~ 7.5	トンネル用 BF4M1012C
2683	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	CS-S-TN	舗装幅(m)	3 ~ 7.5	トンネル用 F3L912-0
2683	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	ブレード式	CS-S-TN	舗装幅(m)	3 ~ 7.5	トンネル用 F3L912-0
2684	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS85A-TN2	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用 F3L912W
2684	コンクリートスプレッダ	(株)KCM	ブレード式	KS85A-TN2	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用 F3L912W

※変更届けがあった型式については青字で表しています。