

別表1 (排出ガス対策型建設機械)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙低減の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13LSYE	0.54	定格容量(kVA)	13	一般用	3 - 510	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY3	1.03	定格容量(kVA)	45	一般用	3 - 511	3-52	3-4TNV98TG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TK2	1.16	定格容量(kVA)	60	一般用	3 - 512	3-63	V3800-DI-TI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60TKL2	1.24	定格容量(kVA)	60	一般用	3 - 513	3-63	V3800-DI-TI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
パイプロハンマ(単体)	(株)エヌ・アイ・ティ	油圧式・可変超高周波	PVE2312VM(油圧ユニット PVE300)	7.25	最大起振力(kN)	700	一般用	3 - 514	e5*97/68HA *2004/26*0 083*00	TAD952VE	-	-	なし	第3次基準値
杭打ち用ウォータージェット	調和工業(株)	エンジン式	CJ-340ERS	9.65	ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min)	14.7, 900	一般用	3 - 515	NE-6	P11C-UP	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS185S-5C5	0.755	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	5.2, 0.7	一般用	3 - 516	GS-353	EDM-4TNV88	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS185SC-5C5	0.765	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	5.2, 0.7	一般用	3 - 517	GS-353	EDM-4TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-205	1.99	平積m3,山積m3	0.041, 0.060	一般用	3 - 518	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-30-6	2.99	平積m3,山積m3	0.070, 0.090	一般用	3 - 519	3-24	D1703-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK10SR-3	0.99	平積m3,山積m3	0.020, 0.028	一般用	3 - 520	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK17SR-5	1.62	平積m3,山積m3	0.035, 0.050	一般用	3 - 521	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20SR-5V	1.99	平積m3,山積m3	0.047, 0.066	一般用	3 - 522	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX20U-5A	1.99	平積m3,山積m3	0.041, 0.070	一般用	3 - 523	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX26U-5A	2.49	平積m3,山積m3	0.047, 0.080	一般用	3 - 524	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	020ESR	1.99	平積m3,山積m3	0.041, 0.060	一般用	3 - 525	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX20u-6A	1.99	平積m3,山積m3	0.041, 0.07	一般用	3 - 526	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX26u-6A	2.49	平積m3,山積m3	0.047, 0.08	一般用	3 - 527	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値