

別表1 排出ガス対策型建設機械

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25IG	0.900	定格容量(kVA)	25	一般用	3-539	3-55	BV-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE-D	1.21	定格容量(kVA)	45	一般用	3-540	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-200VPBE	3.48	吐出量(m3/min)吐出圧力(MPa)	21.2 . 1.27	一般用	3-541	3-34	J08E-UK	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM150BMK	0.405	定格容量(kVA)	15	一般用	3-542	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7B2	1.060	定格容量(kVA)	45	一般用	3-543	3-同時申請	V3600-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-5B1	1.200	定格容量(kVA)	60	一般用	3-544	3-46	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-306E	2.990	平積m3,山積m3	0.06 . 0.09	一般用	3-545	3-24	D1703-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	RX-406E	3.600	平積m3,山積m3	0.08 . 0.11	一般用	3-546	3-24	D1703-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)クボタ	クローラ型	U-35-6	3.390	平積m3,山積m3	0.09 . 0.11	一般用	3-547	3-24	D1703-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK38UR-6	3.710	平積m3,山積m3	0.07 . 0.11	一般用	3-548	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW354	2.440	質 量(t)	2.640	一般用	3-549	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW504	3.230	質 量(t)	3.540	一般用	3-550	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンDEM型	SW354	2.740	質 量(t)	2.940	一般用	3-551	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリーハイプレーション式・クローラ型	ECO-1VIV	2.130	kW級	10.6	一般用	3-552	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	ECO-1VIV-SE	2.350	kW級	10.6	一般用	3-553	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B30U	3.080	平積m3,山積m3	0.06 . 0.07	一般用	3-554	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B40U	3.710	平積m3,山積m3	0.07 . 0.11	一般用	3-555	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX30UR-5B	2.990	平積m3,山積m3	0.06 . 0.09	一般用	3-556	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX40UR-5B	3.600	平積m3,山積m3	0.075 . 0.11	一般用	3-557	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	ZW30-5B	2.740	バケット山積容量(m3)	0.40	一般用	3-558	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンパインド型	ZC350-5	2.795	質 量(t)	2.795	一般用	3-559	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC35T-5	3.025	質 量(t)	3.025	一般用	3-560	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンパインド型	ZC500-5	3.605	質 量(t)	3.605	一般用	3-561	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンDEM型	ZC50T-5	4.080	質 量(t)	4.08	一般用	3-562	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW30VWH-6	2.795	質 量(t)	2.795	一般用	3-563	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW30VSH-6	3.025	質 量(t)	3.025	一般用	3-564	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW41VWH-6	3.605	質 量(t)	3.605	一般用	3-565	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンDEM型	HW41VSH-6	4.080	質 量(t)	4.08	一般用	3-566	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX30u-6B	3.000	平積m3,山積m3	0.06 . 0.09	一般用	3-567	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX35u-6B	3.410	平積m3,山積m3	0.075 . 0.11	一般用	3-568	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値

別表1 排出ガス対策型建設機械

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用	
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX30UR-6B	2.990	平積m3,山積m3	0.06 . 0.09	18.9	一般用	3 - 569	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	北越工業(株)	クローラ型	AX40UR-6B	3.600	平積m3,山積m3	0.075 . 0.11	18.9	一般用	3 - 570	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA30-6E0	2.700	ﾊﾞｯｸﾞﾄ山積容量(m3)	0.4	18.1	一般用	3 - 571	3-同時申請	3-3D88E	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	(株)小松製作所	普通	WA30-6N1	2.750	ﾊﾞｯｸﾞﾄ山積容量(m3)	0.65	18.1	一般用	3 - 572	3-同時申請	3-3D88E	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	ユニキャリア(株)	普通	705-2	1.680	ﾊﾞｯｸﾞﾄ山積容量(m3)	0.22	18.2	一般用	3 - 573	3-69	V1505-K3C	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	ユニキャリア(株)	普通	706-2	1.750	ﾊﾞｯｸﾞﾄ山積容量(m3)	0.28	18.2	一般用	3 - 574	3-69	V1505-K3C	-	-	なし	第3次基準値