수도권 공항(나리타•하네다)의 방사선 측정상황에 대하여

国土交通省

【관 측 치】

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk7_000003.html

	계측 지점		Jan.26 AM	Jan.27 AM	Jan.28 AM		연 환산치
나리타 공항	○	나리타 공항	0.050 μ Gy/h 10:00	0.050 μ Gy/h 10:00	0.050 μ Gy/h 10:00	≒0.000050mSv/h	0.44mSv
하네다 공항	□	하네다 공항	0.039 μ Gy/h 10:00	0.039 μ Gy/h 10:00	0.039 μ Gy/h 10:00	≒0.000039mSv/h	0.34mSv

1) 도쿄 전력 HP에서는 1μGy/h(나노그레이/시)≒1μSv/h(나노시버트/시)로 환산했습니다.

2) 표의 "연환산치"는 측정 지점의 1 시간당 방사선 량을 1 일 24 시간 365 일 받는 경우의 수치입니다

3) 1 밀리시버트(mSv)=1000마이크로시버트(μSv)
1 마이크로시버트=1000나노시버트(nSv)

●문부과학성 HP에서 발표하고 있는 일상생활에서 받게 될 방사선의 예

- **흉부 엑스레이 검사(1회)** 0. 05 mSv
- **도쿄ー뉴욕 항공기로 1회 왕복** 0. 2 mSv
- **위 부위 엑스레이 검사(1회)** 0. 6 mSv

●WHO에 따르면 사람은 통상적 생활에서 평균 연간 3. 0mSv의 방사선을 받고 있습니다.

출처)

○	나리타 국제공항 주식회사 HP http://www.narita-airport.jp/kr/radiation.html
□	도쿄도 건강안전연구센터HP http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/index.html

후쿠시마 제일원자력발전소에서의 거리