

施工パッケージ型積算基準(平成28年10月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用) 正誤表

現 行	改 定	備 考																																														
<p>3-13 現場打基礎コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.29 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>生コンクリート規格</th> <th>コンクリート打設条件</th> <th>基礎碎石の有無</th> <th>養生工の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">(表 3.30)</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">打設地上高さ 2m 以下</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有り</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">無し</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有り</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">無し</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は、コンクリート、基礎材、目地板、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリート打設機器損料、コンクリート打設、養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。 3. 基礎碎石の幅は控長 35cm 以下、裏込めコンクリート厚さ 150mm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。 4. 目地の有無、材料の種類にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 5. 特殊養生(ジェットヒーター養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「3章①コンクリート工」により別途計上すること。 6. 均しコンクリートは別途計上する。</p> <p style="text-align: center;">表3.30 生コンクリート規格</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>積算条件</th> <th>区 分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">生コンクリート規格</td> <td>18-8-25(普通)</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(普通)</td> </tr> <tr> <td>18-8-25(高炉)</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)</td> </tr> <tr> <td>生コンクリート各種</td> </tr> </tbody> </table>	生コンクリート規格	コンクリート打設条件	基礎碎石の有無	養生工の種類	(表 3.30)	打設地上高さ 2m 以下	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	積算条件	区 分	生コンクリート規格	18-8-25(普通)	18-8-40(普通)	18-8-25(高炉)	18-8-40(高炉)	生コンクリート各種	<p>3-13 現場打基礎コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.29 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>生コンクリート規格</th> <th>コンクリート打設条件</th> <th>基礎碎石の有無</th> <th>養生工の種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">(表 3.30)</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">打設地上高さ 2m 以下</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有り</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">無し</td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><u>有り</u></td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><u>無し</u></td> <td>一般養生・特殊養生(練炭)</td> </tr> <tr> <td>養生なし</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">現行どおり</p>	生コンクリート規格	コンクリート打設条件	基礎碎石の有無	養生工の種類	(表 3.30)	打設地上高さ 2m 以下	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内	<u>有り</u>	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	<u>無し</u>	一般養生・特殊養生(練炭)	養生なし	<p>語句の修正</p>
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	基礎碎石の有無	養生工の種類																																													
(表 3.30)	打設地上高さ 2m 以下	有り	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
		無し	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
	打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内	有り	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
無し		一般養生・特殊養生(練炭)																																														
		養生なし																																														
積算条件	区 分																																															
生コンクリート規格	18-8-25(普通)																																															
	18-8-40(普通)																																															
	18-8-25(高炉)																																															
	18-8-40(高炉)																																															
	生コンクリート各種																																															
生コンクリート規格	コンクリート打設条件	基礎碎石の有無	養生工の種類																																													
(表 3.30)	打設地上高さ 2m 以下	有り	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
		無し	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
	打設地上高さ 2m 超 28m 以下 かつ 水平距離 20m 以内	<u>有り</u>	一般養生・特殊養生(練炭)																																													
			養生なし																																													
<u>無し</u>		一般養生・特殊養生(練炭)																																														
		養生なし																																														
頁	91	91																																														

施工パッケージ型積算基準(平成28年10月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用) 正誤表

現行	改定	備 考																																																	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>3. 施工パッケージ 3-1 伐木・伐竹(伐木除根) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.1 伐木・伐竹(伐木除根) 積算条件区分一覧 (積算単位：m2)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>樹木・竹の区分</th> <th>樹木密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伐木(粗)</td> <td>(10本/100m2未満)</td> </tr> <tr> <td>伐木(中)</td> <td>(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)</td> </tr> <tr> <td>伐竹</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>(注) 1. 上表は、伐木・伐竹、除草(下草刈)、伐木・伐竹を運搬可能な大きさに切断する作業の他、草刈り機(肩掛式)、チェーンソーの運転経費、損耗費等、その施工に必要な全ての労務・材料費(損料等を含む)を含む。 2. 刈草及び伐木・伐竹の集積は含まない。</p> <p>(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。</p> <p style="text-align: center;">表3.2 伐木・伐竹(伐木除根) 代表機材規格一覧</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>代表機材規格</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">機械</td> <td>K 1</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>K 2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>K 3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">労務</td> <td>R 1</td> <td>特殊作業員</td> </tr> <tr> <td>R 2</td> <td>土木一般世話役</td> </tr> <tr> <td>R 3</td> <td>普通作業員</td> </tr> <tr> <td>R 4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">材料</td> <td>Z 1</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Z 2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Z 3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Z 4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>市場単価</td> <td>S</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	樹木・竹の区分	樹木密集度	伐木(粗)	(10本/100m2未満)	伐木(中)	(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)	伐竹		項目	代表機材規格	備考	機械	K 1	—	K 2	—	K 3	—	労務	R 1	特殊作業員	R 2	土木一般世話役	R 3	普通作業員	R 4	—	材料	Z 1	—	Z 2	—	Z 3	—	Z 4	—	市場単価	S	—	<p>3. 施工パッケージ 3-1 伐木・伐竹(伐木除根) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.1 伐木・伐竹(伐木除根) 積算条件区分一覧 (積算単位：m2)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>樹木・竹の区分</th> <th>樹木密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伐木(粗)</td> <td>(10本/100m2未満)</td> </tr> <tr> <td>伐木(中)</td> <td>(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)</td> </tr> <tr> <td>伐木(密)</td> <td><u>(50本/100 m2以上)</u></td> </tr> <tr> <td>伐竹</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	樹木・竹の区分	樹木密集度	伐木(粗)	(10本/100m2未満)	伐木(中)	(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)	伐木(密)	<u>(50本/100 m2以上)</u>	伐竹		<p>区分の修正</p>
樹木・竹の区分	樹木密集度																																																		
伐木(粗)	(10本/100m2未満)																																																		
伐木(中)	(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)																																																		
伐竹																																																			
項目	代表機材規格	備考																																																	
機械	K 1	—																																																	
	K 2	—																																																	
	K 3	—																																																	
労務	R 1	特殊作業員																																																	
	R 2	土木一般世話役																																																	
	R 3	普通作業員																																																	
	R 4	—																																																	
材料	Z 1	—																																																	
	Z 2	—																																																	
	Z 3	—																																																	
	Z 4	—																																																	
市場単価	S	—																																																	
樹木・竹の区分	樹木密集度																																																		
伐木(粗)	(10本/100m2未満)																																																		
伐木(中)	(10本/100 m2以上 50本/100 m2未満)																																																		
伐木(密)	<u>(50本/100 m2以上)</u>																																																		
伐竹																																																			
<p>→</p>	<p>現行どおり</p>																																																		
頁	307	307																																																	