

（低速走行時側方照射灯）

第44条の2 保安基準第33条の3第2項の告示で定める速度は、変速装置を前進の位置に操作している状態にあつては、最高速度10km/hとする。

2 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、協定規則第148号の技術的な要件（同規則の規則4.及び5.10.に限る。）に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあつては協定規則第148号の規則5.10.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則3.5.1.1.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあつては協定規則第148号の技術的な要件（同規則の規則4.3.1.1.、4.3.1.2.、4.3.1.4.、及び4.3.2.4.、に限る。）に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあつてはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあつてはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。

3 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の技術的な要件（同規則第6改訂版補足第11改訂版の規則5.及び6.に限る。）に定める基準とする