別添

低排出ガス車認定型式一覧表

（様式3）

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　株式会社SUBARU

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
				(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	(×10^{11}個/km)	
スバル 5BA-SK9	フォレスター	―	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	―	―	
スバル 5AA-SKE	フォレスター	―	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	―	
スバル 4BA-SK5	フォレスター	―	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	―	
スバル 5BA-LA350F	プレオ　プラス	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	―	―	
スバル 5BA-LA360F	プレオ　プラス	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	―	―	
スバル 5AA-GTE	インプレッサXV	―	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	―	
スバル 4BA-ZC6	BRZ	4BA-FA20-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	―	―	
スバル 4BA-ZC6	BRZ	4BA-FA20-2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	―	―	
スバル 6BA-LA650F	シフォン	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	―	―	
スバル 6BA-LA660F	シフォン	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	―	―	
スバル 5BA-LA650F	シフォン	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	―	―	
スバル 5BA-LA660F	シフォン	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	―	―	
スバル 4BA-BS9	レガシィ	―	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	―	―	
スバル 4BA-BT5	レガシィ	―	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	―	

別添

低排出ガス車認定型式一覧表

（様式3）

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称　株式会社SUBARU

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
スバル 5BA-LA150F	ステラ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-LA160F	ステラ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-M900F	ジャスティ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-M910F	ジャスティ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S321B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S331B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S700B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S710B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 4BA-VN5	レヴォーグ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
スバル 5BA-VNH	レヴォーグ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5BA-VBH	WRX	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5BA-A201F	レックス	5BAWA-VE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5AA-GUD	クロストレック インプレッサ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5AA-GUE	クロストレック インプレッサ	-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5AA-GUF	クロストレック	-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6.0	
スバル 5AA-SLG	フォレスター	-	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6.0	