

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

株式会社SUBARU

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
(g/km)	(g/km)	(g/km)	(g/km)	($\times 10^{11}$ 個/km)					
スバル 5BA-SK9	フォレスター	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5AA-SKE	フォレスター	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 4BA-SK5	フォレスター	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
スバル 5BA-LA350F	プレオ プラス	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-LA360F	プレオ プラス	5BAKF-VE6-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5AA-GTE	インプレッサXV	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 4BA-ZC6	BRZ	4BA-FA20-1	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
スバル 4BA-ZC6	BRZ	4BA-FA20-2	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
スバル 6BA-LA650F	シフォン	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
スバル 6BA-LA660F	シフォン	6BAKF-VE7-1	30年基準75% 低減レベル	1.15	0.025	0.013	—	—	
スバル 5BA-LA650F	シフォン	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-LA660F	シフォン	5BAKF-VET2-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 4BA-BS9	レガシィ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	—	—	
スバル 4BA-BT5	レガシィ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	

低排出ガス車認定型式一覧表

(様式3)

当該自動車に係る申請者の氏名又は名称

株式会社SUBARU

車名・型式	通称名	装置名称・型式	認定に係る基準	認定に係る測定物質の値					備考
				WLTCモード					
				CO	NMHC	NOx	PM		
スバル 5BA-LA150F	ステラ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-LA160F	ステラ	5BAKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-M900F	ジャスティ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BA-M910F	ジャスティ	5BA1KR-FE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S321B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S331B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S700B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 5BD-S710B	サンバー	5BDKF-VE4-1	30年基準50% 低減レベル	4.02	0.05	0.025	—	—	
スバル 4BA-VN5	レヴォーグ	—	30年基準25% 低減レベル	1.15	0.075	0.038	0.005	—	
スバル 5BA-VNH	レヴォーグ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5BA-VBH	WRX	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5BA-A201F	レックス	5BAWA-VE-1	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	—	—	
スバル 5AA-GUD	クロストレック インプレッサ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5AA-GUE	クロストレック インプレッサ	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	—	
スバル 5AA-GUF	クロストレック	—	30年基準50% 低減レベル	1.15	0.05	0.025	0.005	6.0	