排出ガス対策型バックホウ（一般工事用）＜第３次基準値＞

指定番号	機　械　名	会　社　名	分　　類	型　　式	諸　　元		使用区分	原動機型式
3 － 11	バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 － 11	バックホウ	住友建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 － 12	バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 － 12	バックホウ	住友建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 － 13	バックホウ	住友建機製造(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 － 13	バックホウ	住友建機(株)	ｸﾛｰﾗ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 － 262	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式　クローラ型	017CR	平積（m3）,山積（m3）	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 － 262	バックホウ	キャタピラージャパン(同)	油圧式･ｸﾛｰﾗ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 － 262	バックホウ	キャタピラージャパン(同)	油圧式･ｸﾛｰﾗ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。