

排出ガス対策型バックホウ（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 11	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 - 11	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH200-5	平積m3,山積m3	0.57 , 0.80	一般用	4HK1XDIA
3 - 12	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 - 12	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH200LC-5	平積m3,山積m3	0.65 , 0.90	一般用	4HK1XDIA
3 - 13	バックホウ	住友建機製造(株)	クローラ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 - 13	バックホウ	住友建機(株)	クローラ型	SH240-5	平積m3,山積m3	0.76 , 1.10	一般用	4HK1XDHA
3 - 262	バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式 クローラ型	017CR	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 262	バックホウ	キャタピラージャパン(同)	油圧式・クローラ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A
3 - 262	バックホウ	キャタピラージャパン(同)	油圧式・クローラ型	017CR	平積m3,山積m3	0.03 , 0.04	一般用	D902-K3A

※変更届けがあった型式については青字で表しています。