

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 誤字・脱字による修正箇所

項目番号等								誤	正									
章	節	項	(1)	(ア)	(a)	①	㊦			表								
4	4	8	(2)						工法は、4.3.7(2)による。	工法は、4.3.7(3)による。								
4	5	2	(2)	(ア)	(b)				下地モルタルの表面までする	下地モルタルの表面までとする。								
5	8	2	(2)	(ウ)				表5.8.3	イミュニティ規格	イミュニティ								
6	5	2	(1)	(イ)	(a)			表6.5.3 (注)	(2)から(5)	(2)から(6)								
7	2	4						表7.2.3 (注)3	弱アルカリ性液	弱アルカリ性脱脂剤								
7	3	2	(1)					表7.3.1 (注)1	JIS K 5674に基づき、1種は	JIS K 5674に基づき、1種は								
7	5	2						表7.5.1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>木材用 クリヤラッカー</td> <td>0.10 —</td> </tr> </table>		—	木材用 クリヤラッカー	0.10 —	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>木材用 クリヤラッカー</td> <td>0.10</td> </tr> </table>		—	木材用 クリヤラッカー	0.10
	—																	
木材用 クリヤラッカー	0.10 —																	
	—																	
木材用 クリヤラッカー	0.10																	
8	13	8	(3)						ねじの呼び径+1.0mmとする	ねじの呼び径+1.0mmとする。								

【資料 規格・告示等適用一覧表】

1. 日本工業規格(JIS)	C 61000-6-1:2019 イミュニティ規格	C 61000-6-1:2008 イミュニティ
----------------	------------------------------	----------------------------