

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 誤字・脱字による修正箇所

項 目 番 号 等									誤	正
章	節	項	(1)	(ア)	(a)	①	㊦	表		
3	3	3	(3)					表3.3.9	(注) 2. PODI工法 工法 の場合で、アスファルトプライマーの吸い込みが著しく、工程1の使用量で不足する場合は、監督職員と協議する。	(注) 2. PODI工法の場合で、アスファルトプライマーの吸い込みが著しく、工程1の使用量で不足する場合は、監督職員と協議する。
3	7	2	(4)						・・・、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は 4.4.8 [タイル張替え工法](9)(イ) による。	・・・、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材は 4.4.5 [材料](4)(オ)(c) による。
4	4	5	(5)	(イ)					シーリング材等は、3.7.2 [材料]及び(4)(c)による。	シーリング材等は、3.7.2 [材料]及び(4)(オ)(c)による。
5	9	3	(4)					表5.9.6	開閉速度(注) 2	開閉速度(注) 3
6	11	4	(1)		(a)	②	㊦		表層 厚さ、幅及び長さは、表6.11. 2 による。	厚さ、幅及び長さは、表6.11. 1 による。
6	15	5	(3)						コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、 4.4.9 [モルタル塗替え工法](3)(ウ)及び(エ)による。	コンクリート壁面に高圧水洗処理で目荒しを行う場合は、 4.3.10 [モルタル塗替え工法](3)(ウ)及び(エ)による。
6	15	6	(3)	(ア)	(b)				床は、 6.16.4 (5)(イ)(c)の場合を除き、(2)による。ただし、表面は、木ごてで仕上げる。	床は、 6.16.3 (5)(イ)(c)の場合を除き、(2)による。ただし、表面は、木ごてで仕上げる。
6	16	3	(5)	(ア)	(b)				目荒し工法による下地処理を行う場合は、6.15.5 (3)(イ)(a)による。	目荒し工法による下地処理を行う場合は、6.15.5 (3)による。
6	16	3	(5)	(ア)	(d)				壁タイル下地面の精度は、6.15.6 (3)(イ)③による。	壁タイル下地面の精度は、6.15.6 (3)(イ)(a)③による。
7	4	3	(1)	(イ)					8節の場合は、 種別 は特記による 。特記がなければ、新規に塗る場合はA種とする。	8節の場合は 表7.4.4.により、種別 は特記による 。特記がなければ、新規に塗る場合はA種とする。
8	17	3		(ア)					工事現場で組み立てた接合部の下地調整は、 表7.3.2 [鉄鋼面の下地調整]によるRC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。	工事現場で組み立てた接合部の下地調整は、 表7.2.2 [鉄鋼面の下地調整]によるRC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。
8	17	3		(ウ)					錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、 表7.3.2 によるRB種の下地調整を行った上、錆止め塗料で補修する。	錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、 表7.2.2 によるRB種の下地調整を行った上、錆止め塗料で補修する。
9	1	4	(2)	(ア)					石綿含有保温材等の除去は、9.1.3 (2)(ア)(a)により、原形のまま、手ばらしで行う。	石綿含有保温材等の除去は、9.1.3 (2)(ア)により、原形のまま、手ばらしで行う。

項目番号等							誤																																																																																																										
章	節	項	(1)	(ア)	(a)	①		⑦	表																																																																																																								
4	5	2	(11)					表4.5.1 (その2)	<table><tr><th colspan="6">表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）</th></tr><tr><th>種 類</th><th>呼 び 名</th><th>仕上げの形状</th><th>工法 ^{(注) 4}</th><th>所要量 (kg/m²) ^{(注) 5}</th><th>塗り回数</th></tr><tr><td rowspan="15">複層 仕上塗材</td><td rowspan="6">複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主材基層</td><td>0.7 以上</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材模様</td><td>0.8 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">ゆず肌状</td><td rowspan="2">ローラー塗り</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主 材</td><td>1.0 以上</td><td>1～2 ^{(注) 6}</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">可とう形複層塗材 C E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主材基層</td><td>1.0 以上</td><td>1～2 ^{(注) 6}</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材模様</td><td>0.5 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>増塗材</td><td>0.9 以上</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材基層</td><td>1.7 以上</td><td>2</td></tr><tr><td>主材模様</td><td>0.9 以上</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">可とう形 改修用 仕上塗材</td><td rowspan="4">可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E</td><td>平たん状</td><td>ローラー塗り</td><td>主 材</td><td>0.3 以上</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td>さざ波状</td><td>ローラー塗り</td><td>主 材</td><td>0.8 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>ゆず肌状</td><td>吹 付 け</td><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。 2. 上塗材の適用は、特記による。 3. 上塗材がセメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。 4. 工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。 5. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈する前）の使用質量とし、製造所の指定による。 なお、表の所要量は、2 回塗りの場合、2 回分の使用質量を示す。 6. 塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。 7. 複層塗材の上塗りがメタリックの場合の所要量及び塗り回数は、4.5.6(7) (エ) (a) による。	表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）						種 類	呼 び 名	仕上げの形状	工法 ^{(注) 4}	所要量 (kg/m ²) ^{(注) 5}	塗り回数	複層 仕上塗材	複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	主材基層	0.7 以上	1			主材模様	0.8 以上	1	上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	ゆず肌状	ローラー塗り	下塗材	0.1 以上	1	主 材	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	可とう形複層塗材 C E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	主材基層	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}			主材模様	0.5 以上	1	上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	増塗材	0.9 以上	1			主材基層	1.7 以上	2	主材模様	0.9 以上	1			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	可とう形 改修用 仕上塗材	可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E	平たん状	ローラー塗り	主 材	0.3 以上	1			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	さざ波状	ローラー塗り	主 材	0.8 以上	1	ゆず肌状	吹 付 け	上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2
									表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）																																																																																																								
種 類	呼 び 名	仕上げの形状	工法 ^{(注) 4}	所要量 (kg/m ²) ^{(注) 5}	塗り回数																																																																																																												
複層 仕上塗材	複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主材基層	0.7 以上	1																																																																																																											
				主材模様	0.8 以上	1																																																																																																											
				上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																											
		ゆず肌状	ローラー塗り	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主 材	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}																																																																																																											
			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																												
	可とう形複層塗材 C E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主材基層	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}																																																																																																											
				主材模様	0.5 以上	1																																																																																																											
				上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																											
	防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				増塗材	0.9 以上	1																																																																																																											
				主材基層	1.7 以上	2																																																																																																											
				主材模様	0.9 以上	1																																																																																																											
		上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																													
可とう形 改修用 仕上塗材	可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E	平たん状	ローラー塗り	主 材	0.3 以上	1																																																																																																											
				上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																											
		さざ波状	ローラー塗り	主 材	0.8 以上	1																																																																																																											
		ゆず肌状	吹 付 け	上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																											
								正																																																																																																									
								<table><tr><th colspan="6">表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）</th></tr><tr><th>種 類</th><th>呼 び 名</th><th>仕上げの形状</th><th>工法 ^{(注) 4}</th><th>所要量 (kg/m²) ^{(注) 5}</th><th>塗り回数</th></tr><tr><td rowspan="15">複層 仕上塗材</td><td rowspan="6">複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主材基層</td><td>0.7 以上</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材模様</td><td>0.8 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">ゆず肌状</td><td rowspan="2">ローラー塗り</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主 材</td><td>1.0 以上</td><td>1～2 ^{(注) 6}</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材 ^{(注) 7}</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">可とう形複層塗材 C E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>主材基層</td><td>1.0 以上</td><td>1～2 ^{(注) 6}</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材模様</td><td>0.5 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>上塗材</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E</td><td rowspan="2">凸部処理 凹凸状</td><td rowspan="2">吹 付 け</td><td>下塗材</td><td>0.1 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>増塗材</td><td>0.9 以上</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>主材基層</td><td>1.7 以上</td><td>2</td></tr><tr><td>主材模様</td><td>0.9 以上</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">可とう形 改修用 仕上塗材</td><td rowspan="4">可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E</td><td>平たん状</td><td>ローラー塗り</td><td>主 材</td><td>0.3 以上</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上塗材</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr><tr><td>さざ波状</td><td>ローラー塗り</td><td>主 材</td><td>0.8 以上</td><td>1</td></tr><tr><td>ゆず肌状</td><td>吹 付 け</td><td>上塗材</td><td>0.25 以上</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。 2. 上塗材の適用は、特記による。 3. 上塗材がセメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。 4. 工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。 5. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材（希釈する前）の使用質量とし、製造所の指定による。 なお、表の所要量は、2 回塗りの場合、2 回分の使用質量を示す。 6. 塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。 7. 複層塗材の上塗りがメタリックの場合の所要量及び塗り回数は、4.5.6(7) (エ) (a) による。	表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）						種 類	呼 び 名	仕上げの形状	工法 ^{(注) 4}	所要量 (kg/m ²) ^{(注) 5}	塗り回数	複層 仕上塗材	複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	主材基層	0.7 以上	1			主材模様	0.8 以上	1	上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	ゆず肌状	ローラー塗り	下塗材	0.1 以上	1	主 材	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2	可とう形複層塗材 C E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	主材基層	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}			主材模様	0.5 以上	1	上塗材	0.25 以上	2	防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1	増塗材	0.9 以上	1			主材基層	1.7 以上	2	主材模様	0.9 以上	1			上塗材	0.25 以上	2	可とう形 改修用 仕上塗材	可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E	平たん状	ローラー塗り	主 材	0.3 以上	1			上塗材	0.25 以上	2	さざ波状	ローラー塗り	主 材	0.8 以上	1	ゆず肌状	吹 付 け	上塗材	0.25 以上	2	
表 4.5.1 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法（その2）																																																																																																																	
種 類	呼 び 名	仕上げの形状	工法 ^{(注) 4}	所要量 (kg/m ²) ^{(注) 5}	塗り回数																																																																																																												
複層 仕上塗材	複層塗材 C E 複層塗材 R E 複層塗材 S i 複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主材基層	0.7 以上	1																																																																																																											
				主材模様	0.8 以上	1																																																																																																											
				上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																											
		ゆず肌状	ローラー塗り	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主 材	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}																																																																																																											
			上塗材 ^{(注) 7}	0.25 以上	2																																																																																																												
	可とう形複層塗材 C E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				主材基層	1.0 以上	1～2 ^{(注) 6}																																																																																																											
				主材模様	0.5 以上	1																																																																																																											
				上塗材	0.25 以上	2																																																																																																											
	防水形複層塗材 C E 防水形複層塗材 R E 防水形複層塗材 E	凸部処理 凹凸状	吹 付 け	下塗材	0.1 以上	1																																																																																																											
				増塗材	0.9 以上	1																																																																																																											
				主材基層	1.7 以上	2																																																																																																											
				主材模様	0.9 以上	1																																																																																																											
		上塗材	0.25 以上	2																																																																																																													
可とう形 改修用 仕上塗材	可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 R E 可とう形改修塗材 C E	平たん状	ローラー塗り	主 材	0.3 以上	1																																																																																																											
				上塗材	0.25 以上	2																																																																																																											
		さざ波状	ローラー塗り	主 材	0.8 以上	1																																																																																																											
		ゆず肌状	吹 付 け	上塗材	0.25 以上	2																																																																																																											