

（方向指示器）

第296条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の13第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第2章第2節及び同章第3節関係）」に定める基準を準用するものとする。なお、協定規則第148号の規則4.

（4.7.1.及び4.7.2.1.を除く。）及び5.6.（種別2、1a、1b、2a、2b、11、11a、11b、11c及び12に係るものに限る。）に定める基準に適合するものにあつては、次の各号の基準に適合するものとする。ただし、交換式電球の受金形状が、JIS規格C7709に定められた形状（定格電球以外の電球を使用する場合にあつては、その他の誤組付防止措置が図られた形状）である場合にあつては、協定規則第148号の規則4.7.2.2.(b)の規定は適用しないものとし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあつては、協定規則第148号の規則5.6.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとする。

一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。

二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm²以上であり、かつ、その機能が正常である方向指示器は、この基準に適合するものとする。

三 方向指示器の灯光の色は、^{とう}橙色であること。

四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°（方向指示器の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方5°）の平面並びに方向指示器の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面であつて方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示器の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。

五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の13第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第2章第2節及び同章第3節関係）」に定める基準を準用するものとする。

一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置（方向指示器を取り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあつては、車両中心線を含む鉛直面に対し

て可能な限り対称の位置）に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない特定小型原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

三 特定小型原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、その照明部の最内縁において240mm以上、後方に対して指示を表示するためのものにあつては、その照明部の中心において150mm以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあること。

四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。

五 運転者が運転者席において直接、かつ、容易に方向指示器（特定小型原動機付自転車の両側面に備えるものを除く。）の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。

六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自転車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあつては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。