

（補助制動灯）

第 213 条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 39 条の 2 第 2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第 2 章第 2 節及び同章第 3 節関係）」によるものとする。

- 一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
 - 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第 1 項第 3 号及び第 4 号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第 4 号の基準中「上方 15° の平面及び下方 15° の平面」とあるのは「上方 10° の平面及び下方 5° の平面」と、「45° の平面」とあるのは「10° の平面」とする。
 - 三 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
- 2 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
- 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
 - 二 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
- 3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 39 条の 2 第 3 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法（第 2 章第 2 節及び同章第 3 節関係）」によるものとする。
- 一 補助制動灯の数は、1 個であること。ただし、第 3 号ただし書の規定により車両中心面の両側に 1 個ずつ取り付ける場合にあつては、この限りでない。
 - 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上 0.85m 以上又は後面ガラスの最下端の下方 0.15m より上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
 - 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあつては、照明部の中心を車両中心面から 150mm までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に 1 個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
 - 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。
 - 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
 - 六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。
 - 七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
 - 八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
 - 九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第 1 項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、

同項第 2 号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

4 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯

二 法第 75 条の 2 第 1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯