その他自動車

当該自動車の製造又は輸入の事業を行う者の氏名又は名称　マツダ株式会社

ガソリン貨物車

車名	通称名	型式	原動機 型式	原動機 総排気量(L)	変速装置の型式及び変速段数	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	車両重量(kg)	車両総重量(kg)	主要燃費向上対策	自動車の構造	その他ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率の異なる要因 主要排出ガス対策	駆動形式	その他	(参考)低排出ガス認定レベル
マツダ	ボンゴ	TC-SK82V	F8	1.789	5MT	10.6	219.0	1240～1260	2155～2175			3W+EGR	R	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ 1250kg	☆
		TC-SK82V	F8	1.789	5MT	10.2	227.6	1270～1340	2110～2255			3W+EGR	R	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ 1500kg	☆
		TC-SK82V	F8	1.789	4AT (LTC)	9.9	234.5	1250～1260	2165～2175			3W+EGR	R	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ 1250kg	☆
		TC-SK82V	F8	1.789	4AT (LTC)	9.4	247.0	1270～1360	2115～2265			3W+EGR	R	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ 1500kg	☆
		TC-SK82V	F8	1.789	5MT	9.8	236.9	1270～1330	2400～2495			3W+EGR	R	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ	☆
		TC-SK82V	F8	1.789	4AT (LTC)	9.4	247.0	1280～1330	2445～2495			3W+EGR	R	ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ	☆
		TC-SK82M	F8	1.789	5MT	9.4	247.0	1380～1430	2445～2495			3W+EGR	A		☆
		TC-SK82M	F8	1.789	4AT (LTC)	9.4	247.0	1390～1480	2405～2495			3W+EGR	A		☆
		TC-SK82T	F8	1.789	5MT	10.4	223.2	1190～1250	2205～2415			3W+EGR	R		☆
		TC-SK82T	F8	1.789	4AT (LTC)	9.9	234.5	1200～1250	2215～2415			3W+EGR	R		☆
		TC-SK82L	F8	1.789	5MT	9.4	247.0	1340～1360	2355～2375			3W+EGR	A	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾔ	☆