

ガソリン乗用自動車(普通・小型車)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	原動機			変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	乗車定員(名)	JC08モード			主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル	燃費基準達成
		型式	型式	総排気量(L)				燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)		主要排出ガス対策	駆動形式	その他		
マツダ	デミオ	DBA-DEJFS	P3	1.298	CVT	1010	5	25.0	93	20.5	I,D,V,EP,B,M,C,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	○
		DBA-DE3FS	ZJ	1.348	CVT	990~1000	5	20.2	115	20.5	V,EP,M,C,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE3FS	ZJ	1.348	5MT	970	5	19.0	122	20.5	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE3FS	ZJ	1.348	5MT	980	5	18.6	125	20.5	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE3FS	ZJ	1.348	4AT(E・LTC)	990	5	18.2	128	20.5	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE5FS	ZY	1.498	CVT	1000~1020	5	17.8	130	20.5	V,EP,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE5FS	ZY	1.498	5MT	980~1000	5	17.2	135	20.5	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DE3AS	ZJ	1.348	4AT(E・LTC)	1070	5	16.6	140	20.5	V,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆	
ベリーサ		DBA-DC5W	ZY	1.498	4AT(E・LTC)	1100	5	16.4	142	18.7	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-DC5R	ZY	1.498	4AT(E・LTC)	1170	5	15.2	153	18.7	V,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆	
アクセラ		DBA-BL5FP	ZY	1.498	CVT	1230	5	15.6	149	17.2	V,EP,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-BL5FP	ZY	1.498	CVT	1270	5	14.6	159	17.2	V,EP,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-BLFFP	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1310	5	17.6	132	17.2	I,D,V,EP,B	3W	F		☆☆☆☆	○
		DBA-BLFFP	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1320	5	16.2	143	15.8	I,D,V,EP,B	3W	F		☆☆☆☆	○
		DBA-BLEAP	LF	1.998	4AT(E・LTC)	1410	5	11.2	207	15.8	V,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆	
		DBA-BL5FW	ZY	1.498	CVT	1250	5	15.6	149	17.2	V,EP,C	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-BLFFW	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1320	5	17.2	135	15.8	I,D,V,EP,B	3W	F		☆☆☆☆	○
		DBA-BLFFW	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1330	5	16.2	143	15.8	I,D,V,EP,B	3W	F		☆☆☆☆	○
		DBA-BLEAW	LF	1.998	4AT(E・LTC)	1420	5	11.2	207	15.8	V,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆	
		DBA-BL3FW	L3	2.260	6MT	1450	5	10.0	232	14.4	D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
CX-5		DBA-KEEFW	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1440~1460	5	16.0	145	14.4	I,D,V,EP,B	3W	F		☆☆☆☆	○
		DBA-KEEAW	PE	1.997	6AT(E・LTC)	1510~1530	5	15.6	149	14.4	I,D,V,EP,B	3W	A		☆☆☆☆	○
プレマシー		DBA-CWEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1470~1490	7	13.0	179	14.4	D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-CWEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1540	7	13.6	171	13.2	I,D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	○
		DBA-CWEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1500~1520	7	14.0	166	14.4	I,D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆	
		DBA-CWEAW	LF	1.998	4AT(E・LTC)	1580~1590	7	10.6	219	13.2	V,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆	

ガソリン乗用自動車(普通・小型車)

目標年度(平成27年度)

車名	通称名	原動機				車両重量 (kg)	乗車定員 (名)	JC08モード			主要 燃費 改善 対策	その他燃費値の異なる要因			(参考) 低排出 ガス認定 レベル	燃費 基準 達成
		型式	型式	総排 気量 (L)	変速装置の 型式及び 変速段数			燃費値 (km/L)	1km走行 における CO2排出量 (g-CO2/km)	燃費 基準値 (km/L)		主要排 出ガス 対策	駆動 形式	その他		
アテンザ	DBA-GHEFP	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1400	5	13.4	173	15.8	D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-GHEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1450	5	13.0	179	14.4	D,V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-GH5FS	L5	2.488	6MT	1430~1450	5	11.6	200	14.4	V,EP	3W+EGR	F	16インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FS	L5	2.488	6MT	1450~1470	5	11.4	204	14.4	V,EP	3W+EGR	F	17インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FS	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1460~1470	5	11.4	204	14.4	V,EP	3W+EGR	F	16インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FS	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1480~1490	5	11.0	211	14.4	V,EP	3W+EGR	F	17インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FW	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1470~1480	5	11.4	204	14.4	V,EP	3W+EGR	F	16インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FW	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1490~1500	5	11.0	211	14.4	V,EP	3W+EGR	F	17インチブレーキ	☆☆☆☆		
	DBA-GH5FP	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1420	5	11.6	200	15.8	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-GH5FP	L5	2.488	5AT(E・LTC)	1430	5	11.4	204	14.4	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-GH5AP	L5	2.488	6AT(E・LTC)	1500	5	9.5	244	14.4	V	3W+EGR	A		☆☆☆☆		
	DBA-GH5AS	L5	2.488	6AT(E・LTC)	1540	5	9.4	247	13.2	V	3W+EGR	A		☆☆☆☆		
DBA-GH5AW	L5	2.488	6AT(E・LTC)	1560	5	9.4	247	13.2	V	3W+EGR	A		☆☆☆☆			
ロードスター	DBA-NCEC	LF	1.998	5MT	1100~1110	2	12.6	184	18.7	V	3W+EGR	R		☆☆☆☆		
	DBA-NCEC	LF	1.998	6MT	1120~1150	2	11.8	197	18.7	V	3W+EGR	R		☆☆☆☆		
	DBA-NCEC	LF	1.998	6AT(E・LTC)	1120~1160	2	11.2	207	18.7	V	3W+EGR	R		☆☆☆☆		
ビアンテ	DBA-CCEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1640~1650	8	12.0	193	13.2	V,EP,D	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-CCEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1660	8	11.6	200	12.2	V,EP,D	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-CCEFW	LF	1.998	5AT(E・LTC)	1660~1680	8	12.4	187	12.2	I,V,EP,D	3W+EGR	F		☆☆☆☆	○	
	DBA-CCEAW	LF	1.998	4AT(E・LTC)	1750~1760	8	10.0	232	12.2	V,EP,D	3W+EGR	A		☆☆☆☆		
	DBA-CCEAW	LF	1.998	4AT(E・LTC)	1770	8	9.4	247	11.1	V,EP,D	3W+EGR	A		☆☆☆☆		
	DBA-CC3FW	L3	2.260	5AT(E・LTC)	1640~1650	8	11.4	204	13.2	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-CC3FW	L3	2.260	5AT(E・LTC)	1660	8	11.0	211	12.2	V,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
MPV	DBA-LY3P	L3	2.260	5AT(E・LTC)	1740~1760	8	11.0	211	12.2	V	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-LY3P	L3	2.260	5AT(E・LTC)	1770	8	10.6	219	11.1	V	3W+EGR	F		☆☆☆☆		
	DBA-LY3P	L3	2.260	6AT(E・LTC)	1850~1870	8	10.2	228	11.1	V	3W+EGR	A		☆☆☆☆		
	DBA-LY3P	L3	2.260	6AT(E・LTC)	1880	8	10.0	232	10.2	V	3W+EGR	A		☆☆☆☆		