

ガソリン乗用車

目標年度(平成22年度)

車名	通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	乗車定員(名)	10・15モード			主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)				燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)		主要排出ガス対策	駆動形式	その他		
ボルボ	ボルボ C30	ABA-MB4184	B4184	1.798	5MT	1330~1340	4	12.8	181	13.0		3W EGR	F			
		CBA-MB4204S	B4204S	1.998	6AT (E)	1380~1390	4	11.6	200	13.0	AM, EP	3W EGR	F		☆☆☆	
		CBA-MB5244	B5244	2.434	5AT (E・LTC)	1420~1430	4	9.6	242	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆	
		DBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1430~1440	4	9.3	250	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆☆	
	ボルボ S40	CBA-MB4204S	B4204S	1.998	6AT (E)	1410~1420	5	11.6	200	13.0	AM, EP	3W EGR	F		☆☆☆	
		CBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1460~1470	5	9.7	239	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆	
		DBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1460~1470	5	9.7	239	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆☆	
		CBA-MB5244	B5244	2.434	5AT (E・LTC)	1450~1460	5	9.5	244	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆	
		CBA-MB5254A	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1550~1560	5	8.3	280	10.5	V, EP	3W	A		☆☆☆	
		DBA-MB5254A	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1550~1560	5	8.3	280	10.5	V, EP	3W	A		☆☆☆☆	
	ボルボ V50	CBA-MB4204S	B4204S	1.998	6AT (E)	1430~1440	5	11.6	200	13.0	AM, EP	3W EGR	F		☆☆☆	
		CBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1480~1490	5	9.7	239	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆	
		DBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1480~1490	5	9.7	239	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆☆	
CBA-MB5244		B5244	2.434	5AT (E・LTC)	1470~1480	5	9.5	244	13.0	V, EP	3W	F		☆☆☆		
CBA-MB5254A		B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1570~1580	5	8.3	280	10.5	V, EP	3W	A		☆☆☆		
DBA-MB5254A		B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1570~1580	5	8.3	280	10.5	V, EP	3W	A		☆☆☆☆		
ボルボ C70	CBA-MB5244	B5244	2.434	5AT (E・LTC)	1720	4	9.6	242	10.5	V, EP	3W	F		☆☆☆		
	DBA-MB5254	B5254	2.521	5AT (E・LTC)	1730	4	9.3	250	10.5	V, EP	3W	F		☆☆☆☆		
ボルボ S60	DBA-FB4164T	B4164T	1.595	6AT (E)	1540~1550	5	12.8	181	10.5	D, V, B, EP, AM	3W	F	類別1051-1064	☆☆☆☆	120	
	DBA-FB4164T	B4164T	1.595	6AT (E)	1540~1550	5	12.6	184	10.5	D, V, B, EP, AM	3W	F	類別0051-0064	☆☆☆☆	120	
	CBA-FB6304T	B6304T	2.953	6AT (E・LTC)	1770~1780	5	8.9	261	8.9	V, B, EP	3W	A		☆☆☆	100	

ガソリン乗用車

目標年度(平成22年度)

車名	通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	乗車定員(名)	10・15モード			主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)				燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)		主要排出ガス対策	駆動形式	その他		
ボルボV60		DBA-FB4164T	B4164T	1.595	6AT(E)	1560~1570	5	<u>12.8</u>	181	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別1001-1014	☆☆☆☆	120
		DBA-FB4164T	B4164T	1.595	6AT(E)	1560~1570	5	<u>12.6</u>	184	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別0001-0014	☆☆☆☆	120
		CBA-FB6304T	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1800~1810	5	<u>8.9</u>	261	8.9	V,B,EP	3W	A		☆☆☆	100
ボルボXC60		CBA-DB4204TXC	B4204T	1.998	6AT(E)	1790~1810	5	<u>9.9</u>	235	8.9	D,V,B,AM	3W	F	177kW	☆☆☆	110
		CBA-DB4204TXC	B4204T	1.998	6AT(E)	1790~1810	5	<u>10.2</u>	228	8.9	D,V,B,AM	3W	F	149kW	☆☆☆	115
		CBA-DB6304TXC	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1930~1950	5	<u>9.1</u>	255	8.9	V,B,EP	3W	A	224kW	☆☆☆	100
		CBA-DB6304TXC	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1930~1950	5	<u>7.8</u>	298	8.9	V	3W	A	210kW	☆☆☆	
ボルボV70		DBA-BB4164TW	B4164T	1.595	6AT(E)	1660~1670	5	<u>13.2</u>	176	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別1001-1012	☆☆☆☆	125
		DBA-BB4164TW	B4164T	1.595	6AT(E)	1660~1670	5	<u>12.2</u>	190	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別0001-0012	☆☆☆☆	115
		CBA-BB4204TW	B4204T	1.998	6AT(E)	1730~1740	5	<u>10.8</u>	215	10.5	D,V,B,AM	3W	F		☆☆☆	100
		DBA-BB5254W	B5254	2.521	6AT(E-LTC)	1750~1760	5	<u>9.5</u>	244	10.5	V	3W	F		☆☆☆☆	
		CBA-BB6324W	B6324	3.192	6AT(E-LTC)	1770~1780	5	<u>9.2</u>	252	8.9	V	3W	F	2WD	☆☆☆	100
		CBA-BB6324W	B6324	3.192	6AT(E-LTC)	1860~1870	5	<u>7.5</u>	310	8.9	V	3W	A	4WD	☆☆☆	
		CBA-BB6304TW	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1900~1910	5	<u>9.7</u>	239	8.9	V,B,EP	3W	A		☆☆☆	105
		DBA-BB6304TW	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1900~1910	5	<u>7.8</u>	298	8.9	V	3W	A		☆☆☆☆	
ボルボXC70		CBA-BB6324XC	B6324	3.192	6AT(E-LTC)	1880~1890	5	<u>8.5</u>	273	8.9	V	3W	A		☆☆☆	
		CBA-BB6304TXC	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1910~1920	5	<u>9.7</u>	239	8.9	V,B,EP	3W	A	224kW	☆☆☆	105
		CBA-BB6304TXC	B6304T	2.953	6AT(E-LTC)	1910~1920	5	<u>8.1</u>	287	8.9	V	3W	A	210kW	☆☆☆	

ガソリン乗用車

目標年度(平成22年度)

車名	通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	車両重量(kg)	乗車定員(名)	10・15モード			主要燃費改善対策	その他燃費値の異なる要因			(参考)低排出ガス認定レベル	燃費基準達成レベル
			型式	総排気量(L)				燃費値(km/L)	1km走行におけるCO2排出量(g-CO2/km)	燃費基準値(km/L)		主要排出ガス対策	駆動形式	その他		
ボルボS80	ボルボS80	DBA-AB4164T	B4164T	1.595	6AT(E)	1600~1610	5	<u>13.2</u>	176	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別1001-1012	☆☆☆☆	125
		DBA-AB4164T	B4164T	1.595	6AT(E)	1600~1610	5	<u>12.2</u>	190	10.5	D,V,B,EP,AM	3W	F	類別0001-0012	☆☆☆☆	115
		CBA-AB4204T	B4204T	1.998	6AT(E)	1660~1670	5	<u>10.8</u>	215	10.5	D,V,B,AM	3W	F		☆☆☆	100
		DBA-AB5254	B5254	2.521	6AT(E・LTC)	1670~1680	5	9.5	244	10.5	V	3W	F		☆☆☆☆	
		CBA-AB6324	B6324	3.192	6AT(E・LTC)	1690~1700	5	9.3	250	10.5	V	3W	F	2WD	☆☆☆	
		CBA-AB6324	B6324	3.192	6AT(E・LTC)	1780~1790	5	7.5	310	8.9	V	3W	A	4WD	☆☆☆	
		CBA-AB6304T	B6304T	2.953	6AT(E・LTC)	1820~1830	5	<u>9.7</u>	239	8.9	V, B, EP	3W	A		☆☆☆	105
		DBA-AB6304T	B6304T	2.953	6AT(E・LTC)	1820~1830	5	7.8	298	8.9	V	3W	A		☆☆☆☆	
		CBA-AB8444	B8444	4.413	6AT(E・LTC)	1870~1880	5	6.9	336	8.9	V	3W	A		☆☆☆	
ボルボXC90	ボルボXC90	CBA-CB6324AW	B6324	3.192	6AT(E・LTC)	2080~2160	5~7	<u>8.2</u>	283	7.8	V	3W	A	179kW	☆☆☆	105
		CBA-CB6324AW	B6324	3.192	6AT(E・LTC)	2080~2160	5~7	7.8	298	7.8	V	3W	A	175kW	☆☆☆	100
		CBA-CB5254AW	B5254	2.521	5AT(E・LTC)	2050~2130	5~7	7.6	305	7.8	V	3W	A		☆☆☆	
		CBA-CB8444AW	B8444	4.413	6AT(E・LTC)	2130~2210	5~7	<u>6.4</u>	363	7.8	V	3W	A		☆☆☆	

(注)JC08モード燃費値を有する車両については、10・15モード燃費値に下線を引いています。