

ガソリン乗用車・RV車

通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	1km走行におけるCO ₂ 排出量 (g-CO ₂ /km)	1km走行におけるCO ₂ 排出量 (g-CO ₂ /km)	車両重量 (kg)	主要燃費向上対策	その他のエネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル
		型式	総排気量 (L)						主要排出ガス対策	駆動形式	その他	
インスパイア	DBA-UC1	J30A	2.997	5AT (E・LTC)	11.6	200.1	1530～1580	CY・EP	3W+EGR	F		
オデッセイ	DBA-RB2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.2	207.3	1660～1740	V	3W+EGR	A		
	ABA-RB2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	10.6	219.0	1690～1760	V	3W	A		
	DBA-RB1	K24A	2.354	CVT (E・LTC)	12.2	190.3	1610～1700	C・V	3W+EGR	F		
	ABA-RB1	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.0	211.1	1640～1710	V	3W	F		
アコード	DBA-CL7	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.8	168.2	1370～1410	V・EP	3W+EGR	F		
	ABA-CL8	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.4	173.3	1450～1490	V・EP	3W+EGR	A		
アコードワゴン	ABA-CM3	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.0	211.1	1580～1640	V・EP	3W	A	24T タイヤ205/55R16	
	ABA-CM3	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.8	196.8	1560～1610	V・EP	3W+EGR	A	24E タイヤ 205/55R16	
	ABA-CM3	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	12.0	193.5	1550～1580	V・EP	3W+EGR	A	24E タイヤ 195/65R15	
	ABA-CM2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.4	203.7	1530～1590	V・EP	3W	F		
	DBA-CM2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	12.4	187.2	1520	V・EP	3W+EGR	F	タイヤ 195/65R15	
	DBA-CM2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	12.2	190.3	1520～1560	V・EP	3W+EGR	F	タイヤ 205/55R16	
	DBA-CM2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	13.0	178.6	1490～1510	V・EP	3W+EGR	F	タイヤ 195/65R15	
	DBA-CM1	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.4	173.3	1480～1500	V・EP	3W+EGR	F	タイヤ 195/65R15	
	DBA-CM1	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.2	175.9	1490～1500	V・EP	3W+EGR	F		
	DBA-CM1	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.2	175.9	1490～1500	V・EP	3W+EGR	F		
ストリーム	CBA-RN5	K20B	1.998	CVT (E・LTC)	15.0	154.8	1470～1490	C・D・L・V	3W+EGR	F		
	CBA-RN1	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	14.2	163.5	1320～1370	V	3W+EGR	F		
	CBA-RN1	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	14.0	165.8	1370～1390	V	3W+EGR	F	タイヤ 195/65R15	
	ABA-RN4	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	13.0	178.6	1470～1500	V	3W	A		
	CBA-RN3	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.6	170.7	1430～1450	V	3W	F	タイヤ 195/65R15	
	CBA-RN3	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.2	175.9	1430～1450	V	3W	F		
	ABA-RN2	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	13.6	170.7	1380～1440	V	3W+EGR	A		
ステップワゴン/ステップワゴンスパード	CBA-RF8	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.0	211.1	1610～1680	V	3W	A		
	CBA-RF7	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.2	207.3	1570～1640	V	3W	F		
ステップワゴンスパード	CBA-RF6	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	11.6	200.1	1600～1660	V	3W	A		
	CBA-RF5	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	12.0	193.5	1540～1600	V	3W	F		
ステップワゴン	CBA-RF4	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	11.6	200.1	1580～1650	V	3W	A		
	CBA-RF3	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	12.0	193.5	1520～1600	V	3W	F		
	CBA-RF3	K20A	1.998	4AT (E・LTC)	13.0	178.6	1510	V	3W	F		
インサイト	AAA-ZE1	ECA (内燃機関)-MF2 (電動機)	0.995	CVT (E)	32.0	72.6	850	C・H・I・L・V・EP	3W+EGR	F		
	AAA-ZE1	ECA (内燃機関)-MF2 (電動機)	0.995	5MT	36.0	64.5	820	H・I・L・V・EP	3W+EGR	F		
シビック ハイブリッド	CAA-ES9	LDA (内燃機関)-MF3 (電動機)	1.339	CVT (E)	29.5	78.7	1200・1220	L・H・C・I・EP	3W+EGR	F		

シビック	ABA-EU4	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	14.2	163.5	1280	V・ EP	3W+EGR	A		
	CBA-EU3	D17A	1.668	CVT (E)	17.0	136.6	1210・1230	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-EU3	D17A	1.668	CVT (E)	16.4	141.6	1230・1240	C・ V・ EP	3W+EGR	F	タイヤ 205/55R16	_____
シビック フェリオ	CBA-ES3	D17A	1.668	5MT	17.6	131.9	1090・1110	V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-ES3	D17A	1.668	CVT (E)	17.4	133.4	1120・1140	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-ES1	D15B	1.493	5MT	17.8	130.4	1070	EP	3W	F		_____
シビック フェリオ	CBA-ES3	D17A	1.668	CVT (E)	16.6	139.9	1150・1170	C・ V・ EP	3W+EGR	F	タイヤ 195/60R15	_____
	ABA-ES2	D15B	1.493	5MT	16.4	141.6	1150	EP	3W	A		_____
	CBA-ES1	D15B	1.493	4AT (E・LTC)	16.2	143.3	1090	EP	3W	F		_____
フィット	CBA-GD4	L15A	1.496	CVT (E)	18.0	129.0	1090 ~ 1110	C・ V・ EP	3W+EGR	A		_____
	CBA-GD4	L15A	1.496	CVT (E)	17.6	131.9	1100 ~ 1120	C・ V・ EP	3W+EGR	A	タイヤ 185/55R15	_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	CVT (E)	20.5	113.3	1010	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	CVT (E)	19.2	120.9	1020 ~ 1040	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	CVT (E)	18.6	124.8	1030 ~ 1050	C・ V・ EP	3W+EGR	F	タイヤ 185/55R15	_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	5MT	19.4	119.7	1000	V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	5MT	18.8	123.5	1010	V・ EP	3W+EGR	F	タイヤ185/55R15	_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	5MT	18.2	127.6	1020	V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GD3	L15A	1.496	5MT	17.6	131.9	1030	V・ EP	3W+EGR	F	タイヤ185/55R15	_____
	DBA-GD2	L13A	1.339	CVT (E)	20.0	116.1	1070 ~ 1100	C・ EP	3W+EGR	A		_____
	DBA-GD2	L13A	1.339	CVT (E)	19.4	119.7	1090・1110	C・ EP	3W+EGR	A	タイヤ 185/55R15	_____
	DBA-GD1	L13A	1.339	CVT (E)	23.0	100.9	1000 ~ 1010	C・ EP	3W+EGR	F		_____
	DBA-GD1	L13A	1.339	CVT (E)	22.5	103.2	1010	C・ EP	3W+EGR	F	タイヤ 185/55R15	_____
	DBA-GD1	L13A	1.339	CVT (E)	21.0	110.6	1020・1030	C・ EP	3W+EGR	F		_____
	DBA-GD1	L13A	1.339	CVT (E)	24.0	96.7	990, 1000	C・ EP	3W+EGR	F	減速比5.416	_____
	DBA-GD1	L13A	1.339	CVT (E)	23.0	100.9	1010	C・ EP	3W+EGR	F	タイヤ 185/55R15 減速比5.416	_____
モビリオ スパイク	CBA-GK1	L15A	1.496	CVT (E)	17.6	131.9	1230 ~ 1260	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GK1	L15A	1.496	CVT (E)	16.2	143.3	1270 ~ 1290	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GK2	L15A	1.496	CVT (E)	15.4	150.8	1290 ~ 1350	C・ V・ EP	3W+EGR	A		_____
モビリオ	DBA-GB2	L15A	1.496	CVT (E)	16.2	143.3	1320 ~ 1380	C・ EP	3W+EGR	A		_____
	DBA-GB1	L15A	1.496	CVT (E)	18.2	127.6	1250・1260	C・ EP	3W+EGR	F		_____
	DBA-GB1	L15A	1.496	CVT (E)	17.0	136.6	1270 ~ 1310	C・ EP	3W+EGR	F		_____
	CBA-GB1	L15A	1.496	CVT (E)	16.0	145.1	1270 ~ 1310	C・ V・ EP	3W+EGR	F		_____
エリシオン	DBA-RR1	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	10.2	227.6	1780 ~ 1910	V	3W+EGR	F		_____
	DBA-RR 2	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	10.0	232.2	1850 ~ 1950	V	3W+EGR	A		_____
	DBA-RR 3	J30A	2.997	5AT (E・LTC)	9.8	236.9	1880 ~ 1980	CY	3W+EGR	F		_____
	DBA-RR 4	J30A	2.997	5AT (E・LTC)	9.5	244.4	1960 ~ 2010	CY	3W+EGR	A		_____
	DBA-RR 4	J30A	2.997	5AT (E・LTC)	9.1	255.1	2020 ~ 2040	CY	3W+EGR	A		_____
HR-V	ABA-GH4	D16A	1.590	CVT (E)	13.0	178.6	1270 ~ 1290	C	3W	A		_____
	ABA-GH4	D16A	1.590	CVT (E)	13.0	178.6	1280 ~ 1300	C・ V	3W	A		_____

エディックス	CBA-BE1	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	13.8	168.2	1360 ~ 1380	V	3W+EGR	F		
	DBA-BE3	K20A	1.998	5AT (E・LTC)	13.0	178.6	1440	V	3W	F		
	ABA-BE2	D17A	1.668	4AT (E・LTC)	13.2	175.9	1430 ~ 1450	V	3W+EGR	A		
CR-V	CBA-RD7	K24A	2.354	5AT (E・LTC)	11.0	211.1	1520 ~ 1540	V	3W	A		