

ガソリン乗用車・RV車（軽）

通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	エネルギー消費効率 (km/L)	1km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	車両重量 (kg)	主要燃費向上対策	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル
		型式	総排気量 (L)						主要排出ガス対策	駆動形式	その他	
キャロル *1	DBA-HB24S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	21.5	108.0	760～770	EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	5MT	24.5	94.8	700	EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	5MT	24.0	96.7	710～730	EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	5MT	22.0	105.5	770～780	EP	3W	A		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	3AT(E)	20.5	113.3	730～740	EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	19.8	117.3	810～820	EP	3W	A		☆☆☆☆
	CBA-HB24S	K6A	0.658	3AT(E)	19.4	119.7	780～790	EP	3W	A		☆☆☆☆
AZ-ワゴン *1	CBA-MJ21S	K6A	0.658	5MT	23.5	98.8	800～820	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-MJ21S	K6A	0.658	5MT	19.8	117.3	850～870	V,EP	3W	A		☆☆☆☆
	CBA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E)	20.0	116.1	810～820	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E)	18.8	123.5	830	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	19.2	120.9	850～860	D,EP	3W+EGR	F		☆☆☆☆
	DBA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.4	126.2	860～880	V,EP	3W	A		☆☆☆☆
	CBA-MH21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.6	124.8	900～910	D,EP	3W+EGR	A		☆☆☆☆
	ABA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.6	124.8	830～850	EP	3W	F	定格出力44kW	
	ABA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.0	129.0	880～900	EP	3W	A	定格出力44kW	
	ABA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.0	129.0	840～850	EP	3W	F	定格出力47kW	
	ABA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	17.4	133.4	890～900	EP	3W	A	定格出力47kW	
	ABA-MJ21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	17.4	133.4	890～900	EP	3W	A	定格出力47kW	
ラピュタ *1	CBA-HP22S	K6A	0.658	5MT	22.5	103.2	760	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-HP22S	K6A	0.658	4AT(E)	19.8	117.3	770	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	5MT	20.0	116.1	780	EP	3W	F	定格出力44kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	5MT	20.0	116.1	820	EP	3W	A	定格出力44kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	5MT	19.6	118.5	780	EP	3W	F	定格出力47kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	5MT	19.6	118.5	820	EP	3W	A	定格出力47kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	4AT(E)	17.6	131.9	790	EP	3W	F	定格出力44kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	4AT(E)	17.0	136.6	830	EP	3W	A	定格出力44kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.2	127.6	790	EP	3W	F	定格出力47kW	☆
	TA-HP22S	K6A	0.658	4AT(E)	16.6	139.9	830	EP	3W	A	定格出力47kW	☆
スピアーノ *1	CBA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	19.8	117.3	780～790	V,EP	3W	F		☆☆☆☆
	TA-HF21S	K6A	0.658	5MT	18.8	123.5	830～840	EP	3W	A	定格出力47kW	☆
	TA-HF21S	K6A	0.658	5MT	19.4	119.7	790～800	EP	3W	F	定格出力47kW	☆
	ABA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	17.4	133.4	820	V,EP	3W	A		
	ABA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	16.8	138.2	830	V,EP	3W	A		
	TA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	17.4	133.4	800～810	EP	3W	F	定格出力44kW	☆
	TA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	16.8	138.2	840～850	EP	3W	A	定格出力44kW	☆
	TA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E・LTC)	18.0	129.0	800～810	EP	3W	F	定格出力47kW	☆
	TA-HF21S	K6A	0.658	4AT(E)	16.4	141.6	840～850	EP	3W	A	定格出力47kW	☆
AZ-オフロード *1	ABA-JM23W	K6A	0.658	5MT	16.4	141.6	970～990	EP	3W	A		
	ABA-JM23W	K6A	0.658	4AT(E)	14.8	156.9	980～1000	EP	3W	A		
スクラム *1	TA-DG62W	K6A	0.658	5MT	16.6	139.9	870～910	EP	3W	R		☆
	TA-DG62W	K6A	0.658	5MT	16.2	143.3	920～960	EP	3W	A		☆
	TA-DG62W	K6A	0.658	3AT(E)	15.6	148.8	880～920	EP	3W	R		☆
	TA-DG62W	K6A	0.658	3AT(E)	15.2	152.7	930～970	EP	3W	A		☆
	GH-DG62W	K6A	0.658	5MT	17.0	136.6	890～930	EP	3W	R		
	GH-DG62W	K6A	0.658	5MT	17.0	136.6	940～980	EP	3W	A		
	GH-DG62W	K6A	0.658	4AT(E)	15.0	154.8	910～950	EP	3W	R		
	GH-DG62W	K6A	0.658	4AT(E)	15.0	154.8	960～1000	EP	3W	A		

(注) *印の付いている通称名については、スズキ株式会社が製造事業者である。