

ガソリン乗用車・RV車(軽)

通称名	原動機			変速装置の 型式及び 変速段数	エネルギー 消費 効率 (km/L)	1km走行 における CO2排出量 (g-CO2/km)	車両重量 (kg)	主要	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考)
	型式	総排 気量 (L)	燃費 向上 対策					主要排 出ガス 対策	駆動 形式	その他	低排出 ガス認定 レベル	
アトレーワゴン	TA-S220G	EF	0.659	5MT	16.0	145.1	940	V	3W	R		☆
	TA-S230G	EF	0.659	5MT	15.2	152.7	980	V	3W	A		☆
コペン	ABA-L880K	JB	0.659	5MT	18.8	123.5	800		3W	F		
	ABA-L880K	JB	0.659	4AT (E・LTC)	16.0	145.1	810		3W	F		
	ABA-L880K	JB	0.659	5MT	18.0	129.0	830		3W	F		
	ABA-L880K	JB	0.659	4AT (E・LTC)	15.2	152.7	840		3W	F		
タント	TA-L350S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	17.6	131.9	890	EP	3W	F		☆
	TA-L360S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	17.2	135.0	940	EP	3W	A		☆
	CBA-L350S	EF	0.659	4AT	18.0	129.0	870	V,EP	3W	F		☆☆☆
	ABA-L360S	EF	0.659	3AT	16.8	138.2	920	V,EP	3W	A		
テリオスキッド	TA-J111G	EF	0.659	5MT	16.8	138.2	990	EP	3W	A	インタークーラ無ターボ付	☆
	TA-J111G	EF	0.659	4AT	15.2	152.7	990	EP	3W	A	インタークーラ無ターボ付	☆
	TA-J111G	EF	0.659	4AT	15.4	150.8	990	EP	3W	A	インタークーラ付ターボ付	☆
	TA-J131G	EF	0.659	5MT	18.0	129.0	960	EP	3W	R	インタークーラ無ターボ付	☆
	TA-J131G	EF	0.659	4AT	15.8	146.9	960	EP	3W	R	インタークーラ無ターボ付	☆
	TA-J131G	EF	0.659	4AT	16.0	145.1	960	EP	3W	R	インタークーラ付ターボ付	☆
マックス	CBA-L950S	EF	0.659	5MT	22.0	105.5	800	V	3W	F		☆☆☆
	CBA-L950S	EF	0.659	4AT	18.8	123.5	810	V	3W	F		☆☆☆
	ABA-L950S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.0	129.0	870		3W	F		
	ABA-L952S	JB	0.659	4AT (E・LTC)	16.6	139.9	870		3W	F		
	ABA-L960S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	16.4	141.6	910		3W	A	ターボ付	
	ABA-L960S	EF	0.659	5MT	19.4	119.7	840	V	3W	A		
	ABA-L960S	EF	0.659	4AT	16.4	141.6	850	V	3W	A		
	ABA-L962S	JB	0.659	4AT (E・LTC)	15.0	154.8	930		3W	A		
ミラ	TA-L250S	EF	0.659	5MT	23.0	100.9	710～720		3W	F		☆
	TA-L250S	EF	0.659	3AT	20.0	116.1	710～730		3W	F		☆
	TA-L260S	EF	0.659	3AT	19.0	122.2	760～780	EP	3W	A		☆
	TA-L260S	EF	0.659	5MT	21.5	108.0	760～780	EP	3W	A		☆
	DBA-L250S	EF	0.659	5MT	30.5	76.1	700	D,V, I,EP	3W	F		☆☆☆☆
	CBA-L250S	EF	0.659	4AT	20.5	113.3	780	V	3W	F		☆☆☆
	CBA-L250S	EF	0.659	5MT	21.5	108.0	790	EP	3W	F	ターボ付	☆☆☆
	CBA-L250S	EF	0.659	4AT	19.0	122.2	800	EP	3W	F	ターボ付	☆☆☆
	CBA-L260S	EF	0.659	5MT	20.0	116.1	830	EP	3W	A	ターボ付	☆☆☆
	CBA-L260S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.4	126.2	850	EP	3W	A	ターボ付	☆☆☆
	CBA-L260S	EF	0.659	5MT	21.5	108.0	810	V	3W	A		☆☆☆
	CBA-L260S	EF	0.659	4AT	18.8	123.5	820	V	3W	A		☆☆☆

ガソリン乗用車・RV車 (軽)

通称名	型式	原動機		変速装置の 型式及び 変速段数	エネルギー	1km走行	車両重量	主要	その他エネルギー消費効率の異なる要因				(参考)
		総排 気量 (L)	消費 効率 (km/L)		における CO2排出量 (g-CO2/km)	燃費 向上 対策		主要排 出ガス 対策	駆動 形式	その他	低排出 ガス認定 レベル		
ミラージュ	DBA-L650S	EF	0.659	4AT	20.5	113.3	780	V	3W	F		☆☆☆☆	
	CBA-L660S	EF	0.659	4AT	18.8	123.5	820	V	3W	A		☆☆☆☆	
ムーヴ	DBA-L150S	EF	0.659	CVT	22.0	105.5	850	V,C,EP	3W	F		☆☆☆☆	
	DBA-L150S	EF	0.659	5MT	23.0	100.9	800	V	3W	F		☆☆☆☆	
	DBA-L150S	EF	0.659	4AT	19.4	119.7	810～820	V	3W	F	減速比5.844	☆☆☆☆	
	CBA-L150S	EF	0.659	4AT	18.2	127.6	840	V	3W	F	減速比5.844	☆☆☆☆	
	CBA-L150S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.6	124.8	860	EP	3W	F	ターボ付	☆☆☆☆	
	CBA-L152S	JB	0.659	4AT (E・LTC)	18.0	129.0	880	EP	3W	F		☆☆☆☆	
	CBA-L160S	EF	0.659	5MT	21.0	110.6	850	V,EP	3W	A		☆☆☆☆	
	CBA-L160S	EF	0.659	4AT	18.2	127.6	860～880	V,EP	3W	A		☆☆☆☆	
	CBA-L160S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.0	129.0	910～930	EP	3W	A	ターボ付	☆☆☆☆	
ムーヴ ラテ	DBA-L550S	EF	0.659	4AT	19.4	119.7	820	V	3W	F	減速比5.844	☆☆☆☆	
	CBA-L550S	EF	0.659	4AT	18.2	127.6	830	V	3W	F	減速比5.844	☆☆☆☆	
	CBA-L550S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.6	124.8	860	EP	3W	F	ターボ付	☆☆☆☆	
	CBA-L560S	EF	0.659	4AT	18.2	127.6	870～880	V,EP	3W	A		☆☆☆☆	
	CBA-L560S	EF	0.659	4AT (E・LTC)	18.0	129.0	910	EP	3W	A	ターボ付	☆☆☆☆	