

ガソリン乗用車・RV車

通称名	型式	原動機		変速装置の 型式及び 変速段数	エネルギー 消費 効率 (km/L)	1km走行 における CO2排出量 (g - CO2/km)	車両重量 (kg)	主要 燃費 向上 対策	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出 ガス認定 レベル
		型式	総排 気量 (L)						主要排 出ガス 対策	駆動 形式	その他	
サンタフェ	GH-SM24	G4JS	2.596	4AT (LTC)	8.9	260.9	1630～1660		3W, EGR	F		
	GH-SM27	G6BA	2.656	4AT (LTC)	8.5	273.1	1710～1730		3W	A	4WD	
イラントラ	GH-XD18	G4GB	1.795	5MT	12.8	181.4	1250		3W	F		
	GH-XD18	G4GB	1.795	4AT (LTC)	11.6	200.1	1280～1350		3W	F		
	GH-XD20	G4GC	1.975	4AT (LTC)	11.8	196.8	1290～1310		3W	F		
	GH-XD20	G4GC	1.975	4AT (LTC)	12.2	190.3	1300～1320		3W	F		
TB	LA-TB13	G4EA	1.341	4AT (LTC)	15.4	150.8	1070～1090		3W	F		☆☆
XG	GH-TXG30	G6CT	2.972	5AT (LTC)	8.6	270.0	1650～1670		3W, EGR	F		
	GH-TXG25	G6BV	2.493	4AT (LTC)	9.5	244.4	1570～1590		3W	F		
JM	GH-JM20	G4GC	1.975	4AT	11.4	203.7	1480～1510		3W	F		
	GH-JM27	G6BA	2.656	4AT	9.6	241.8	1590～1620		3W	A	4WD	