

ガソリン貨物車 (軽)

通称名	型式	原動機		変速装置の型式及び変速段数	エネルギー消費効率 (km/L)	1km走行におけるCO2排出量 (g-CO2/km)	車両重量 (kg)	車両総重量 (kg)	主要燃費向上対策	自動車の構造	その他エネルギー消費効率の異なる要因			(参考) 低排出ガス認定レベル
		型式	総排気量 (L)								主要排出ガス対策	駆動形式	その他	
ハイゼット	LE-S320V	EF	0.659	5MT	16.0	145.1	850～860	1310～1330	FI		3W	R		☆☆
	LE-S320V	EF	0.659	3AT	15.6	148.8	860～870	1320～1340	FI		3W	R		☆☆
	LE-S320V	EF	0.659	5MT	15.8	146.9	880～900	1340～1370	V,FI		3W	R		☆☆
	LE-S320V	EF	0.659	3AT	15.4	150.8	890～910	1350～1380	V,FI		3W	R		☆☆
	LE-S320V	EF	0.659	5MT	16.2	143.3	920	1240	FI		3W	R	ターボ付	☆☆
	LE-S320V	EF	0.659	4AT	14.6	159.0	930	1250	FI		3W	R	ターボ付	☆☆
	LE-S330V	EF	0.659	5MT	15.6	148.8	900～910	1360～1380	FI		3W	A		☆☆
	LE-S330V	EF	0.659	3AT	15.0	154.8	920～960	1380～1430	V,FI		3W	A		☆☆
	LE-S330V	EF	0.659	5MT	15.6	148.8	940～950	1400～1420	V,FI		3W	A		☆☆
	LE-S330V	EF	0.659	5MT	15.8	146.9	970	1290	FI		3W	A	ターボ付	☆☆
	LE-S330V	EF	0.659	4AT	14.4	161.2	980	1300	FI		3W	A	ターボ付	☆☆
	LE-S200P	EF	0.659	5MT	16.6	139.9	740	1200	V,EP	構造B	3W	R		☆☆
	LE-S200P	EF	0.659	3AT	16.0	145.1	720～770	1180～1230	V,EP	構造B	3W	R		☆☆
	LE-S210P	EF	0.659	3AT	15.2	152.7	770～820	1230～1280	V,EP	構造B	3W	A		☆☆
	LE-S210P	EF	0.659	5MT	16.2	143.3	790	1250	V,EP	構造B	3W	A		☆☆
	LE-S200C	EF	0.659	3AT	15.2	152.7	850	1310	V,EP		3W	R		☆☆
	TE-S200P	EF	0.659	5MT	17.0	136.6	700	1160	EP,FI	構造B	3W	R		☆
	TE-S200P	EF	0.659	5MT	16.4	141.6	720～750	1180～1210	EP,FI	構造B	3W	R		☆
	TE-S210P	EF	0.659	5MT	16.0	145.1	750～800	1210～1260	EP,FI	構造B	3W	A		☆
	TE-S200C	EF	0.659	5MT	15.6	148.8	830	1290	EP,FI		3W	R		☆
	TE-S210C	EF	0.659	5MT	15.4	150.8	890	1350	EP,FI		3W	A		☆
	GBD-S320V	EF	0.659	3AT	15.4	150.8	880	1340～1350	V,FI		3W	R		☆☆☆
	GBD-S330V	EF	0.659	3AT	15.0	154.8	930	1390～1400	V,FI		3W	A		☆☆☆
ハイゼットデュークバン	LE-S320W	EF	0.659	5MT	16.0	145.1	870	1340	FI		3W	R		☆☆
	LE-S320W	EF	0.659	3AT	15.6	148.8	880	1350	FI		3W	R		☆☆
	LE-S330W	EF	0.659	5MT	15.6	148.8	920	1390	FI		3W	A		☆☆
	LE-S330W	EF	0.659	3AT	15.0	154.8	940	1410	V,FI		3W	A		☆☆
ミラ	LE-L250V	EF	0.659	5MT	23.5	98.8	690	1000～1010	FI	構造A	3W	F		☆☆
	LE-L250V	EF	0.659	3AT	21.0	110.6	700	1010～1020	FI	構造A	3W	F		☆☆
	LE-L260V	EF	0.659	5MT	21.0	110.6	740	1050～1060	FI	構造A	3W	A		☆☆
	LE-L260V	EF	0.659	3AT	18.4	126.2	750	1060～1070	FI	構造A	3W	A		☆☆
	GBD-L250V	EF	0.659	4AT	20.5	113.3	710	1020～1030	V,FI	構造A	3W	F		☆☆☆